

NEC NP4100W



- **Risoluzione Nativa: 1280 x 800 (WXGA)**
- **Rapporto di contrasto: 2100:1 con DynamicBlack™**
- **Luminosità: 5500 ANSI Lumens**
- **5 obiettivi di ricambio con chiusura rapida**

see more.

NEC Display Solutions

LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD

Tecnologia di riproduzione	1 x 1,65 cm (0,65") DMD Chip - DLP™ tecnologia (rapporto di formato schermo16:10)
Lampada	sistema a 2 lampade (2 x 280 W AC)
Durata lampade [ore]	2000 (3000 Modalità eco)
Luminosità ¹	5500 ANSI Lumens (approssimativo 80% Modalità eco)
Rapporto di contrasto ¹	2100:1 con DynamicBlack™
Obiettivo	Consegna standard senza obiettivo
Diagonale: minima / massima [cm]	102 (40") / 1270 (500")
Distanza di proiezione [m]	1,42 – 24,35 (con NP08ZL)
Rapporto di proiezione	1,78 – 2,35 : 1 (con NP08ZL)
Frequenza	Orizzontale: 15–90 Hz; Verticale: 50 – 85 Hz
Risoluzione nativa	1280 x 800 (WXGA)
Risoluzioni supportate	1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960; 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (Mac); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 640 x 480 (VGA/Mac); 1920 x 1080 (HDTV 1080i@50/60Hz) compresso; NTSC; PAL; PAL60; SECAM
Computer analogico	Ingresso: 1 x 5BNC, diviso con Segnale a Componenti (YPbPr); Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con componente (YPbPr); Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin
Computer digitale	Ingresso: 1 x DVI-D (con HDCP)
Componenti	Ingresso: 1 x 3 RCA
Video	Ingresso: 1 x RCA
S-Video	Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingresso: 2 x RCA Stereo; Ingresso: 3 x Presa 3,5 mm; Uscita: 1 x Presa 3,5 mm; Uscita: 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jack (variabile) per Computer , Componente, Video e S-Video
Gestione da PC	Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin per Dispositivo di Controllo Esterno (GPIO); Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin per Dispositivo di Controllo Esterno
Comando a distanza	Ingresso: 1 x Presa 3,5 mm; Uscita Controllo a Distanza: 1 x 3,5 mm stereo mini jack per comando schermo
LAN	1 x RJ45,, 10/100 base-T
USB	1 x Tipo B (per Manutenzione)
Signalì Video	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC443 / PALN / PALM / PALBGHI
Funzioni audio [W]	2 x 3 (stereo)
Power Focus	Motorizzato / Motorizzato
Funzioni aggiuntive	5 obiettivi di ricambio con chiusura rapida; Comando a distanza con Laserpointer e gestione mouse; Correzione trapezoidale (H=±35°, V=±40°); Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione help; Funzione Lens-Shift (max. H± 0,1, V= 0,5); LAN; liberamente inclinabile; Plug&Play; Triplice sistema di sicurezza
Telecomando	Typ RD432E; Controllo Modo Lampada; Controllo Pagina; Controllo PC Mouse; Controllo Zoom/Focus e Lens Shift; Funzione di fermo; Funzione di formato dell'immagine; Funzione help; Gestione delle fonti di entrata; proiezione spenta; Puntatore Laser; regolazione automatica dell'immagine
Dimensioni (l x a x p) [mm]	505 x 197 x 385 (senza piede o ottica)
Peso [kg]	17,5
Corrente elettrica	100-120 V/200-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo di Energia	690 modus normale Dual Lamp / 365 Modo 1-lampada Normale / 310 Eco Modo 1-lampada / 540 modus eco Dual Lamp / 30 Modo Stand-by Rete / 1 Modo Stand-by
Valore calorico	max. 2422 BTU (1 KWh= 3.412,14 British Thermal Unit)
Rumore delle ventole [dB (A)]	36 Modo 1-Lampada Normale; 32 Eco Modo Lampada Singola; 38 modus normale Dual Lamp; 34 modus eco Dual Lamp
Sicurezza ed ergonomia	CE; ERP; TUEVGS; RoHS
Garanzia	Projector: 3 years pan-European service; Lampada: 6 mesi, max. 1000 ore.
Contenuto della fornitura	Proiettore; IR-Comando a distanza (RD-432E); Cavo di alimentazione (3,6 m); Cavo di comando a distanza (10 m); Disco colori a 6 segmenti; Manuale in 9 lingue; Parasole per l'obiettivo
Accessori opzionali	Lampada di ricambio (NP12LP); Supporto per tela(NP06CM); Obiettivi di ricambio: NP10ZL (4,43-8,3:1); Obiettivi di ricambio: NP08ZL (1,78-2,35:1); Obiettivi di ricambio: NP07ZL (1,33-1,79:1); Obiettivi di ricambio: NP09ZL (2,22-4,43:1); Obiettivi di ricambio: NP06FL (0,77:1)

Wideformat
16:10



www.nec-display-solutions.it

NEC Italy S.r.l. - Display Solutions Division, Viale Enrico Forlanini 23, I-20134 - Milano
Phone: +39 02 48415 1, Fax: +39 02 48414 409