

Two NEC computer monitors are shown against a white background. On the left is a smaller, black monitor with a black bezel and a black stand. On the right is a larger, silver monitor with a silver bezel and a silver stand. Both monitors have their screens turned off, displaying a dark blue/black surface. The NEC logo is visible on the top bezel of both monitors.

- Ergonomia e sicurezza conformi alle norme più severe del settore, incl. ISO 13406-2
- ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza (50 mm)
- Investimenti sicuri con l'interfaccia analogica/digitale
- installazione versatile (standard VESA), con altoparlanti integrati (1+1 W)
- Qualità delle immagini stabile e ottimale grazie all'NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto)

NEC Display Solutions

LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD

LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD

Tecnologia degli schermi	TN+ film TFT
Dimensioni schermo [inch/cm]	17 / 43,2
Dimensioni pixel [mm]	0,264
Angolo di visualizzazione [°]	176 orizzontale / 170 verticale (tip. con rapporto di contrasto 5:1) 160 orizzontale / 160 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	700:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	300 (Modulo LCD a 25 °C)
Tempo di risposta (tip.) [ms]	5 (1 bianco / nero; 4 nero / bianco)
Colori [milioni]	16,7
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 81,1
Frequenza verticale [Hz]	55 - 76
Risoluzione ottimale	1280 x 1024 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Connettori Digitali: 1 x DVI-D; Analogico: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Funzioni di regolazione	Contrasto; Controllo della temperatura colore; Informazioni sul monitor; Luminosità; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; Volume
Sicurezza ed ergonomia	CE; ERP; TCO 03; ergonomia TÜV; TÜV GS; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; ISO 13406-2 (errore pixel classe II); MPR II/ MPR III; RoHS
Requisiti energetici per modalità [W]	34 (tip.)
Modo Stand-by [W]	< 2
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 0,6 A/0,4 A; alimentazione corrente interna
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 10 a 80
Montaggio VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]	50
Inclinazione schermo [°]	da -5 a +30
Dimensioni (l x a x p) [mm]	368 x 358,5 x 230
Larghezza cornice [mm]	14,2
Peso [kg]	4,8
Gestione cavi	sì
Serratura di sicurezza Kensington	sì
Funzioni aggiuntive	Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; Tecnologia di risposta rapida
Funzioni audio	Altoparlanti integrati (1 W + 1 W); connettore auricolare
Versioni colore	Cornice anteriore argento, involucro posteriore nero; Cornice anteriore argento, involucro posteriore grigio chiaro
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale VGA-VGA; Cavo audio; CD-ROM; Elenco uffici di vendita; manuale per l'operatore
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione



NEC Italy S.r.l. - Display Solutions Division, Viale Enrico Forlanini 23, I-20134 - Milano
Phone: +39 02 48415 1, Fax: +39 02 48414 409