LCD 27" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

NEC MultiSync® EA274WMi





Il NEC MultiSync® EA274WMi con pannello estremamente sottile di 27" e retroilluminato a LED IPS con una risoluzione di 2560 x 1440, si caratterizza per un design ultramoderno e ultrapiatto.

I sensori di illuminazione ambientale e di presenza umana testimoniano l'impegno di NEC a favore della sostenibilità ambientale offrendo al tempo stesso una migliorata ergonomia con un'altezza regolabile di 130mm. L'ergonomia di questo schermo è ulteriormente valorizzata dall'eccellente qualità dell'immagine con tecnologia IPS. Come se non bastasse, lo schermo offre una connettività d'avanguardia con quattro ingressi: DisplayPort, DVI-D (Dual Link), HDMI e D-Sub.

Ideale per l'uso d'ufficio aziendale che da importanza alla produttività personale, che richiede prodotti con stile e la pretesa della migliore tecnologia adeguata al futuro.

Vantaggi

Gamma completa di funzioni per un prefetto utilizzo corporate – speaker, connettore per cuffie e Hub USB integrato forniscono opzioni eccellenti per un utilizzo aziendale.

Monitor Ecologico – Funzione Eco Mode, contatore di risparmio energetico / Carbon Savings Meter e sensore di luce ambientale.

Formato immagine – 27" 16:9 pannello IPS con retroilluminazione LED.

Sensore di luce ambientale – grazie alla funzione Auto Brightness viene raggiunto sempre un livello di luminosità ottimale a seconda delle condizioni di luce ambientale e del contenuto dell'immagine.

Easy Control – di max. sei display in una configurazione con più monitor con tecnologia ControlSync®.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® EA274WMi

Gruppo di prodotti
LCD 27" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

Codice Prodotto
60003493 (BK), 60003492 (WH)

Display

Tecnologia schermo
IPS TFT con retroilluminazione W-LED

Dimensioni schermo [inch/cm]
27 / 68,5

Rapporto di formato schermo
16:9

Dimensioni pixel [mm]
0,233

Luminosità (tip.) [cd/m²]
350

Rapporto di contrasto (tip.)
1000:1(25000:1 contrasto dinamico)

Angolo di visualizzazione [°]
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
6

Colori [milioni]
16,77

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
31,5 - 83

Frequenza verticale [Hz]
56 - 75

Risoluzione

Risoluzione ottimale
2560 x 1440 a 60 Hz

Supportate

1024 x 768;	1920 x 1080;	800 x 600;
1152 x 864;	1920 x 1440;	832 x 624
1280 x 1024;	2560 x 1440;	
1600 x 1200;	640 x 480;	

Connettività

Ingressi Digitali
1 x DisplayPort; 1 x HDMI; 1x DVI-D (Dual Link); USB ver 3 (1 su / 2 giù) ver 2 (2 giù)

Analogici
1 x mini D-sub 15 pin

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]
35 (Modalità eco); 47 (tip.); 57 (max.)

Modo di Risparmio Energetico [W]
< 0,5

Corrente elettrica
1,2 A/0,6 A; 100-120 V/220-0 V; alimentazione corrente interna

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Ergonomia

Supporto regolabile in altezza [mm]
130

Inclinazione schermo [°]
da -5 a +30

Oscillazione schermo [°]
da -170 a +170

Posizione Schermo - Rotazione [°]
0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm]
639,2 x 417,9 x 230

Peso [kg]
8,7

Montaggio VESA [mm]
100 x 100

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
AutoContrast; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Compatibile Windows 8; ControlSync®; Eco Mode; ErgoDesign®: stato regolabile altezza (130 mm) con caratteristiche rotazione a 90°; Human Sensor; Installazione versatile (standard VESA) con NaViSet® e NaViKey®; LED Backlight Technology; Personalizzazione Impostazioni; Picture-by-Picture; Sensore di luminosità ambientale; Simulazione DICOM

Versioni colore
Cornice anteriore bianco, involucro posteriore bianco; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

Gestione cavi
sì

Serratura di sicurezza Kensington
sì

Plug & Play
DDC2B/2Bi; Standard EDID; VESA DDC/CI

Audio
1 + 1 W (De-activateable); connettore auricolare

Funzioni di regolazione
Audio Volume/Lock-Out; Contrasto; Control Sync; Controllo della temperatura colore; EcoMode; Gestione energetica intelligente; Human Sensing; Informazioni sul monitor; Luminosità; Modalità DV; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; one touch recupero; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB; Timer di spegnimento

Contenuto dell'imballo
Cavo Control Sync; Cavo DisplayPort; Cavo elettrico; Cavo USB; Manuale d'Installazione; Monitor

Sicurezza ed ergonomia
CE; EnergyStar 6.0; ergonomia TÜV; ErP; FCC classe B; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR II/ MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 6.0; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Classe di efficienza energetica: C; Consumo d'energie annuale: 68 kWh (basato su 4 ore di funzionamento al giorno); Modalità Eco; Sensore di luminosità Ambientale; Sensore umano

Materiali ecologici
Design efficiente per un minore imballo; Minimo utilizzo di materiali inquinanti

Standard ecologici
ErP Compliant; TCO 6.0; TCO Edge

* EnergyStar 6.0

ergonomia TÜV | TÜV GS | TCO 6.0 | PCT/Gost | RoHS | MPR II/ MPR III

FCC classe B | CE | ErP

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026