Professional Projector

NEC P554W





Illuminate le vostre conferenze e i vostri incontri

P554W NEC porta una luminosità che può raggiungere i 5.500 ANSI lumen nei vostri spazi dedicati a incontri e lezioni. Godetevi un funzionamento senza problemi per oltre cinque anni* con poca manutenzione, lunga vita di servizio e la protezione dalla polvere brevettata NEC sul pannello LCD. P554W NEC è il sostituto perfetto per i modelli precedenti perché offre le stesse opzioni di montaggio e, con il suo ampio range di zoom, è facile regolare la proiezione sugli schermi pre-esistenti. La tecnologia LCD dona colori naturali con un contrasto elevato, mentre l'ampia mobilità orizzontale e verticale della lente offre una grande flessibilità nell'installazione. Con il suo basso consumo energetico, P554W NEC offre un basso costo totale di proprietà (TCO - Total Cost of Ownership) e vi aiuterà a ridurre la vostra carbon footprint.

Per lezioni e incontri più efficienti e collaborativi, aggiungete l'opzione MultiPresenter di NEC per condividere contenuti da fino a 16 dispositivi! Non è necessaria un'alimentazione aggiuntiva, visto che la chiavetta viene alimentata tramite la presa USB.

Vantaggi

Installazione Professionale e Flessibile – caratteristiche versatili di proiezione permettono il posizionamento semplice del proiettore, rendendo l'installazione facile e risparmiando eventuali costi di set up.

Luminosità elevata – per prestazioni ottimali anche in condizioni di luce ambientale forte.

Costi di gestione ridotti – al minimo grazie alla lunga durata della lampada e dei filtri

Connettività – all'avanguardia.

Sostituzione economica – degli attuali impianti NEC del modello P per raggiungere una definizione migliore delle immagini durante conferenze e presentazioni, senza sistemi di montaggio a parete.

* a 8 ore di funzionamento al giorno, 200 giorni all'anno

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC P554W

Gruppo di prodotti
Professional Projector

Codice Prodotto
60004330

Immagine

Tecnologia di proiezione
3LCD tecnologia

Risoluzione nativa
1280 x 800 (WXGA)

Rapporto di contrasto
20000:1

Luminosità
5500 Normale / 3300 Eco Lumens; 6000 Centre Lumens

Lampada
330 W UHP AC

Durata della sorgente luminosa [ore]
4000 (8000 Modalità eco)

Obiettivo
F= 1,7–2,2, f= 17,4–29 mm

Spostamento lente
H:±0,15, V:+0,55,-0

Correzione trapezoidale
+/- 20° manuale orizzontale / +/- 30° manuale verticale

Rapporto di proiezione
1,2 – 2,1 : 1

Distanza di proiezione [m]
0,8 – 13,5

Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]
Massimo: 762 / 300"; Minimo: 76 / 30"

zoom
1 - 1,7; Manuale

Adattamento focalizzazione
Manuale

Risoluzioni supportate
Fino a 1920 x 1200-
(WUXGA)

Frequenza
Orizzontale: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz); Verticale: 50 – 120 Hz

Connettività

Computer analogico
Ingresso: 1 x mini D-sub 15 pin
Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin

Connettori Digitali
Ingresso: 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) con HDCP

Video
Ingresso: 1 x RCA

Audio
Ingresso: 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jack per ingresso analogico Computer; 1 x RCA Stereo per Video e S-Video; 2 x audio HDMI
Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)

Controllo
Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)

LAN
1 x RJ45

USB
1 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta); 1 x Tipo B

Signali Video
NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL; PAL60; PALM; PALN; SECAM

Telecomando

Telecomando
Auto Adjust; Controllo Eco Mode; Controllo mouse opzionale e funzione Viewer; Correzione trapezoidale; Formato immagine; Funzione di fermo; Funzione help; Gestione sorgenti; ID set; Mute Immagine; Pagina (su, giù); Power (On-OFF); Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Selezionare (su, giù, sinistra, destra); Zoom digitale

Caratteristiche Elettriche

Corrente elettrica
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo di Energia [W]
422 (Normal) / 267 (Eco) / 2 (Network Stand-by) / 0.2 (Stand-by)

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (l x a x p) [mm]
420 x 133 x 322 (senza piede o ottica)

Peso [kg]
4,7

Rumore delle ventole [dB (A)]
34 / 37 (Eco / Normale)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
5 to 40

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80 senza condensazione

Temperatura di stoccaggio [°C]
-10 to 50

Umidità di stoccaggio [%]
da 20 a 80 senza condensazione

Ergonomia

Sicurezza ed ergonomia
CE; ErP; RoHS; TUEV GS

Altoparlanti [W]
1 x 20 (mono)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
Auto Eco Mode; Auto Power ON/OFF; Blocco Tasti; Carbon Savings Meter; Correzione distorsione a cuscino; Fattore di Contrasto 20000:1 con Iris; Funzione Control-ID; Funzione di correzione Wall Colour; Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione help; Funzione Lens-Shift (V 0 max/55 max, H ± 15 max.); Funzione Zoom; HTTP controllo browser; Menu OSD in 27 lingue; Modello Test; NaViSet Administrator 2; Opzione Logo Utente; Quick Start; Simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Slot di protezione Kensington con password; Telecomando Virtuale; Timer spegnimento e accensione; Unique Power Saving Functions

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
0,4W modo di risparmio d'energia; Auto ECO Mode; Pulsante Green one touch ECO e AV

Materiali ecologici
Imballo ECO; Manuali scaricabili in pdf

Standard ecologici
compatibile RoHs; ErP compatibile

Garanzia

Proiettori
3 anni di garanzia paneuropea

Sorgente di Luce
6 mesi, max. 1000 ore.

Contenuto dell'imballo

Contenuto della fornitura
Cavo di alimentazione (1,8 m); Cavo segnale Mini-D-SUB (1,8 m); Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale utente; Proiettore; Telecomando IR (RD-448E); Utility software

Accessori opzionali

Accessori opzionali
Copri cavi (NP12CV); Lampada di ricambio (NP44LP); MultiPresenter Stick; Staffe Universali da Soffitto (PJ01UCM)

ErP COMPLIANT — ErP

RoHS compliant — RoHS

TÜVRheinland CERTIFIED — TUEV GS

CE — CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026