

NEC MultiSync® LCD4215



Monitor LCD Professionale per applicazioni Digital Signage Standard, Qualità e Affidabilità NEC.

- display pubblico da pollici 42 con pannello LCD professionale
- NEC protezione antisurriscaldamento innovativa
- RS232 compatibile con tutti gli altri LCD NEC
- adatto a DVI con HDCP

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Tecnologia degli schermi	TFT S-IPS
Area schermo attivo (l x a) [mm]	930,25 x 523,01
Dimensioni schermo [inch/cm]	42 / 106,7
Dimensioni pixel [mm]	0,681 x 0,681
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Rapporto di formato schermo	16:9
Rapporto di contrasto (tip.)	800:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	500
Tempo di risposta (tip.) [ms]	9 (grigio-grigio)
Colori [milioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogico e digitale)
Frequenza verticale [Hz]	50,0 - 85,0
Risoluzione ottimale	1360 x 768 a 60 Hz
Risoluzione nativa	1366 x 768 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1920 x 1080; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1280 x 1024; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Ingresso video	Analogico: DVI (con HDCP); Analogico: RGBHV (BNC); Analogico: Composito (BNC + RCA); Analogico: Componente (BNC); Analogico: 1 x S-Video; Analogico: 1 x Dsub 15
Uscita video	Uscita Video Analogico: 1 x Dsub 15; Uscita Video Analogico: Composito (BNC)
Ingresso audio	2 x Cinch (RCA); 1 x Presa 3,5 mm
Uscita audio	2 x segnale altoparlante amplificato; 1 x Cinch (RCA)
Plug & Play	VESA DDC2B
Sicurezza ed ergonomia	CE; TÜV GS; C-tick; FCC classe B; UL/C-UL o CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Requisiti energetici per modalità [W]	Consumo d'energia 190 (210 max.)
Gestione energetica	VESA DPMS
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 3,0 A/1,2 A; alimentazione corrente interna
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	Temperatura d'esercizio: +5 a +40 Landscape +5 a +35 Portrait
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
Montaggio VESA [mm]	400 x 200 (FDMI); 12 fori / 100 mm spaziatura
Dimensioni (l x a x p) [mm]	Senza supporto: 1022,9 x 613,5 x 133
Larghezza cornice [mm]	44,2 sinistra/destra; 43,3 (alto e basso)
Peso [kg]	Senza supporto: 21,6
Funzioni aggiuntive	Compatibile con Amministratore NavSet® e NavSet®; pronto per vetro di protezione; Protezione contro il surriscaldamento, con 2 ventilatori di riserva; Sensore termico; sensori di temperatura leggibile via OSD
standards TV supportati (niente tuner)	SECAM; PAL; NTSC
modi video Modes (niente tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 e 60 Hz); 2 x 1080i (50 e 60 Hz); 2 x 1080p (50 e 60 Hz)
Funzioni audio	Optional Speakers (7 W + 7 W)
Controllo da remoto	Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin); Dsub 15 e DVI-D (DDC/CI); Telecomando IR
Versioni colore	Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Montaggio a Muro	Opzionale: W32-65L (portrait); Opzionale: W32-65L (landscape)
Contenuto dell'imballo	display; Cavo elettrico; Cavo segnale VGA-VGA; Telecomando (IR); CD-ROM (guide per l'operatore/manuali)
Display, supporto	Opzionale
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione



NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division
Viale Enrico Forlanini 23 - I-20134 - Milano
Phone: +39.02.48415.1, Fax: +39.02.48414.409