Monitor grande formato – Essential

Sharp MultiSync® E559



Prestazioni professionali, valore accessibile

- Leggibilità priva di ostacoli nessun riflesso dalle finestre o da altre sorgenti luminose significa nessuna riduzione della visibilità del contenuto della segnaletica o della presentazione in sala conferenze
- Funzionalità standardizzate condivide un'identità comune con il più ampio portfolio di display Sharp, garantendo un funzionamento unificato, gestione remota dei dispositivi e uno stile coerente per un'esperienza utente senza soluzione di continuità.
- Segnali senza sforzo plug-and-play Il MediaPlayer USB integrato consente la riproduzione di contenuti nativi UHD con funzione di avvio automatico, offrendo segnaletica digitale immediata senza bisogno di hardware esterno o sistemi di gestione dei contenuti.
- Orientamento flessibile progettato sia per installazioni in verticale che in orizzontale, con larghezza del bordo uniforme su tutti i lati per garantire un aspetto pulito e professionale in qualsiasi configurazione.

Opzioni

IoT e gestione degli asset

NaViSet Administrator 2 Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse
Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse.

Sharp Information Display Downloader Il software principale da utilizzare durante l'installazione e la configurazione dei display Sharp
Il software principale da utilizzare durante l'installazione e la configurazione dei display Sharp

Opzioni di montaggio

Trolley PD02MHA Supporto mobile motorizzato di alta gamma e regolabile in altezza per display di grande formato Sharp/NEC dedicati (da 48" a 98")
Supporto mobile motorizzato di alta gamma e regolabile in altezza per display di grande formato Sharp/NEC dedicati (da 48" a 98").

Wall Mount L20PNWALL90EU Supporto a parete piatto universale X-Large per display interattivi di grande formato Sharp/NEC dedicati (da 50" a 90")
Supporto a parete piatto universale X-Large per display interattivi di grande formato Sharp/NEC dedicati (da 50" a 90").

Trolley EVER 350 Mobile Carrello mobile di alta gamma per display di grande formato Sharp/NEC dedicati (da 50" a 98")
Carrello mobile di alta gamma per display di grande formato Sharp/NEC dedicati (da 50" a 98").

Trolley EVER 350 Mobile Motor Carrello mobile di alta gamma che offre regolazione dell'altezza motorizzata per display di grande formato e interattivi Sharp/NEC dedicati (da 50" a 98")
Carrello mobile di alta gamma che offre regolazione dell'altezza motorizzata per display di grande formato e interattivi Sharp/NEC (da 50" a 98").

Trolley PD04 Tipster Sistema di montaggio elegante e flessibile per display di grande formato Sharp/NEC dedicati
Sistema di montaggio elegante e flessibile per display di grande formato Sharp/NEC dedicati.

Wall Mount PDW S 32-65 L Supporto a parete universale per display di grande formato Sharp/NEC dedicati (32" a 65")
Supporto a parete universale per display di grande formato Sharp/NEC dedicati (32" a 65"). Orientamento orizzontale.

Wall Mount PDW S 32-65 P Supporto a parete universale per display di grande formato Sharp/NEC dedicati (32" a 65")
Supporto a parete universale per display di grande formato Sharp/NEC dedicati (32" a 65"). Orientamento verticale.

Servizi a valore aggiunto

De-/Re-install Service for Large Format Displays Servizio di De-/Re-installazione opzionale (dal 1° al 3° anno o dal 1° al 5° anno) per display Sharp a grande formato dedicati
Servizio di De-/Re-installazione opzionale (1° al 3° anno o 1° al 5° anno) per display Sharp a grande formato dedicati

Laser Branding Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati
Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati

Support+ Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati
Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati

Cavi

USB-C 5M Cavo USB Type-C da 5 m
Cavo USB Type-C da 5 m

USB-C 7M Cavo USB Type-C da 7 m
cavo USB Type-C da 7 m

Specifiche

Generalità

Serie	[sharp-e-series]
Order Code	PNE559

Display

Larghezza area schermo attiva (mm)	1210
Altezza area schermo attiva (mm)	680
Rapporto d'aspetto	16:9
Luminosità (cd/m²)	350
Profondità di colore	1.073 (8bit + FRC)
Rapporto di contrasto	1200:1
Livello di opacità (%)	Pro (25)
Frequenza di aggiornamento del pannello (Hz)	60
Tecnologia del pannello	IPS with Direct LED backlights
Passo pixel (mm)	0,315
Tempo di risposta grigio-grigio (ms)	8
Dimensione schermo (pollici)	55
Dimensione schermo (cm)	139
Orientamento supportato	Landscape, Portrait
Angolo di visione	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Risoluzione

Risoluzione nativa	3840 x 2160
Risoluzioni supportate	1280 x 800, 720 x 400, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 1280 x 960, 4096 x 2160, 720 x 480, 1440 x 900, 720 x 576, 1280 x 1024, 1360 x 768, 1680 x 1050, 1280 x 720, 1024 x 768 , 3840 x 2160, 1400 x 1050, 640 x 480

Connettività

Uscita audio 3,5 mm	[line-out], [audio-output]
HDMI ingresso 1	[arc], [uhd-60-hz-hdcp-22], [cec], [audio-input], [video-input]
HDMI ingresso 2	[cec], [audio-input], [video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22]
LAN 1	100 MBit/s
RS-232C (bps)	9600
USB-A 1	[usb-20], [usb-storage], [45-w], [peripherals]
USB-C 1	[hdcp-22], [dp-alt-12], [video-input], [uhd-60-hz], [15-w], [usb-20], [audio-input]

Elettricità

Consumo tipico energetico (W)	100
Alimentazione	[5060-hz], interna, 100-240 V AC
Modalità risparmio energetico (W)	< 0.5, < 2.0 (Networked Standby)

Meccanico

Larghezza cornice (mm)	10,8
Dimensioni larghezza (mm)	1234
Dimensioni altezza (mm)	707
Dimensioni profondità (mm)	58,9
Dimensioni imballaggio larghezza (mm)	1386
Dimensioni imballaggio altezza (mm)	845
Dimensioni imballaggio profondità (mm)	130
Peso dell'imballaggio (kg)	17
Fori di montaggio VESA	4
Vite di montaggio VESA	M6
Montaggio VESA FDMI	400 x 200
Peso (kg)	12
Materiale	Struttura in metallo. Coperture parziali in plastica.

Condizioni Normative

Sicurezza ed ergonomia	CE, VCCI, [ukca], [rcm], [fcc], [ulc-ul]

Condizioni ambientali

Livello di umidità operativa (%)	20 to 80
Temperatura di funzionamento (°C)	+0 to +40
Umidità di stoccaggio (%)	10 to 80
Temperatura di stoccaggio (°C)	-20 to 60

Formati audio supportati	[mp3-mp3-max-bit-rate-320-kbits]
Archiviazione / file system supportati	[usb-20-fat16-fat32]
Formati immagine supportati	[jpg-baseline-progressive-rgb-cmyk-max-resolution-15360-x-864]
Formati video supportati	[video-format-mpg]

Caratteristiche Ecologiche

Standard ecologici	[energystar-80]
Classe di efficienza energetica	G
Consumo energetico (kWh/1000h)	98

Certificazioni Esterne

Certificazione di terze parti	[q-sys-plug-in]

Caratteristiche Addizionali

Audio	Integrated Speakers (2 x 10 W)
Ore di funzionamento	16/7
Gestione remota	[naviset-administrator-2]
Contenuto della confezione	Setup Manual, Telecomando , Display, 2 x AAA batteries, Power Cable, Cable Clamps
Caratteristiche particolari	scheduler
Garanzia	3 years warranty incl. backlight

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® E559, 12/11/2026