Professional Installation Projector

NEC PH1000U





PH1000U, proiettore 3 Chip DLP, il top dell'innovazione per i contesti professionali più esigenti, è progettato per un utilizzo intensivo nelle applicazioni di rental , event e staging e combina un'elevata risoluzione con la massima accuratezza nella riproduzione delle immagini.

5 Ottiche opzionali e il design progettato per la funzione Stacking , sono caratteristiche che rispondono pienamente alle richieste di altissima qualità e varie esigenze di installazione del mercato Rental/Staging, Museum, Large Corporate Signage e High Education.

Vantaggi

Risoluzione – WUXGA - altissimi livelli di luminosità e gamma colori estremamente estesa per vivere un'esperienza visiva al superlativo.

Installazione realmente semplice anche per eventi impegnativi – grazie al Lens Shift verticale ed orizzontale motorizzato e alla funzione di memoria Lente che rende facile il set up e l'installazione.

Connettività all'avanguardia – ampio range di connessioni video, di rete, analogiche e digitali, Display Port incluso.

Controllo di rete – per una comoda manutenzione a basso costo e rapida gestione dei contenuti con un notevole risparmio di tempo.

Gestione dispositivi a basso costo – meno fatica nella gestione di tutti i dispositivi NEC collegati da un luogo centralizzato con l'uso del software tool NaViSet Administrator 2.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC PH1000U

Gruppo di prodotti
Professional Installation Projector

Codice Prodotto
60003275

Immagine

Tecnologia di proiezione
3-Chip - DLP™ tecnologia

Risoluzione nativa
1920 x 1200
(WUXGA)

Rapporto di contrasto
2000:1

Luminosità
11000 Lumen (approssimativo 75% Modalità eco)

Lampada
sistema a 2 lampade (2 x 400 W AC)

Durata della sorgente luminosa [ore]
2000 (2500 Modalità eco)

Obiettivo
6 lenti baionetta opzionali con memoria lente

Distanza di proiezione [m]
1,1 (NP25FL) - 74 (NP29ZL)

Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]
Massimo: 1.270 / 500"; Minimo: 203 / 80"

zoom
Motorizzato

Adattamento focalizzazione
Motorizzato

Risoluzioni supportate

1024 x 768 (XGA) compresso;
1152 x 870 (Mac 21");
1280 x 1024 (SXGA);
1280 x 720 (HDTV 720p);
1400 x 1050 (SXGA);
1600 x 1200 (UXGA);
1920 x 1080 (HDTV 1,080i/60, HDTV 1,080i/50);
1920 x 1200;
640 x 480 (VGA/Mac 13");
720 x 480 (DVD progressive);
720 x 480 (SDTV 480p);
720 x 576 (DVD progressive);
800 x 600 (SVGA);
832 x 624 (Mac 16")

Frequenza
Orizzontale: 15–108 kHz (RGB: 24 kHz); Verticale: 48 – 120 Hz

Connettività

Computer analogico
Ingresso: 1 x 5BNC, diviso con Segnale a Componenti (YPbPr); 2 x mini D-sub 15 pin
Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin

Connettori Digitali
Ingresso: 1 x Porta Display; 1x HDMI™ (V.1.3) con supporto HDCP

Video
Ingresso: 1 x RCA

S-Video
Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin

Controllo
Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232), Rete

Option Slot
Ingresso: 1 x Slot per opzionale STv2 o Modulo HD/SD-SDI

USB
2 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta)

Signali Video
NTSC; NTSC 4,43; PAL; PAL60; PALM; PALN; SECAM

Telecomando

Ingresso
1 x Presa 3,5 mm

Telecomando
Auto Adjust; Complete controllo della Lente; Controllo Eco Mode; Formato immagine; Funzione di fermo; Funzione help; Funzione otturatore; Gestione sorgenti; Mute Immagine; Power (On-OFF); Regolazione dell'immagine; Selezionare (su, giù, sinistra, destra); Selezionare ID

Caratteristiche Elettriche

Corrente elettrica
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo di Energia [W]
0,5 Mode Stand-by; 1050 Modalità normale Dual Lamp; 490 Eco Modo 1-lampada; 580 Mode 1-lampada Normale; 60 Modalità Stand-by Network; 840 Modalità eco Dual Lamp

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (l x a x p) [mm]
558 x 235 x 578 (senza piede o ottica)

Peso [kg]
39

Rumore delle ventole [dB (A)]
41 Modo 1-Lampada Normale; 41 Eco Modo Lampada Singola

Ergonomia

Sicurezza ed ergonomia
CE; ErP; RoHS; TUEV GS

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
3D-Reform™ digitale; AMX Beacon; Armadio in 100% Metallo; Armadio in Metallo; Blanking; comandi RS-232; Commutare Passaggio Immagini; Controllo LAN; Correzione geometrica; Correzione trapezoidale (H=±40°, V=±30°); Crestron RoomView; Eccellenti Funzioni Network e multimediali; Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione Edge Blending (03.2012); Funzione help; Funzione Lens-Shift (V -0.4 max/+0.55 max, H ± 0.2 max.); Funzione Stacking; installazione versatile; Memoria Lente; Menu OSD in 27 lingue; Modello Test; NaViSet Administrator 2; Opzione Logo Utente; Opzione Plug&Play W-LAN; Otturatore Lente; PIP/Side by Side, HDMI-entrata; PJ LINK; Powerpoint, Movie, PDF e USB Picture Viewer; Simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; SNMP; Stacking 3D; Supporto modulo OPS; Windows 7 Network Projector

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
"Power Mangement" intelligente; Interruttore di spegnimento completo

Standard ecologici
compatibile RoHs; ErP compatibile; WEEE

Garanzia

Proiettori
3 anni di garanzia paneuropea

Sorgente di Luce
6 mesi, max. 1000 ore.

Contenuto dell'imballo

Contenuto della fornitura
Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale (CD-ROM); Proiettore; Supporto Accatastamento; Telecomando IR (RD - 455E)

Accessori opzionali

Accessori opzionali
5 lenti intercambiabili opzionali; Borsa rigida (100012934); Filtro dell'Aria (NP03FT); Lampada di ricambio (NP22LP); Modulo HD/SD-SDI; Modulo Wireless LAN (EU: NP06LM; MEA: NP02LM2; Russia: NP02LM3); STv2 PC

Lenti intercambiabili
NP25FL (0,67:1); NP26ZL (1,39-1,84:1); NP27ZL (1,87-2,56:1); NP28ZL (2,56-4,16:1); NP29ZL (4,16-6,96:1)

RoHS TUEV GS CE ErP

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026