

PROIETTORI DESKTOP

NEC VT695



Proiettore LCD professionale, estremamente flessibile - ideale per utilizzo in campo d'affari o per l'istruzione grazie alla sua connettività sviluppata.

- DVI-I Interface con HDCP
- Luminosità: 2500 ANSI Lumens

LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD

Tecnologia di riproduzione	3 x 1,52 cm (0,6") p-Si LCD Panel con MLA
Lampada	200 W DC (150 W DC Modalità eco)
Durata lampade [ore]	2000 (3000 Modalità eco)
Luminosità ¹	2500 ANSI Lumens (1900 ANSI Lumens Modalità eco)
Rapporto di contrasto ¹	600:1
Obiettivo	Obiettivo
Diagonale: minima / massima [cm]	53 / 762
Distanza di proiezione [m]	0,7 – 11,1
Rapporto di proiezione	Fattore di Proiezione
Frequenza	Orizzontale: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Verticale: 50 – 120 Hz
Risoluzione nativa	1024 x 768 (XGA)
Risoluzioni supportate	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60, HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1280 x 1024 (Mac 23"); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/Mac 13"); 1152 x 870 (Mac 21") compresso
Computer analogico	Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con componente (YPbPr); Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin
DVI	Ingresso: 1 x DVI-I con HDCP, diviso con DVI analogico (Adattatore DVI-VGA)
Video	Ingresso: 1 x RCA
S-Video	Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingresso: 1 x RCA Stereo per Video e S-Video; Ingresso: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack per Computer analogico e digitale; Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)
Gestione da PC	Ingresso PC: 1 x Mini Din 8 pin (jack)
Segnali Video	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC443 / PALN / PALM
Funzioni audio [W]	1 x 5 (mono)
Power Focus	Manuale / Manuale
Funzioni aggiuntive	Correzione manuale dei colori della parete; Correzione trapezoidale, automatica e manuale, verticale (V= ±30°); Funzione help; Funzione Quick Start / Quick Power Off; Gestione dei colori; Menu sullo schermo in 21 lingue; Obiettivo grandangolare; Opzionale logo dell'utente; Plug&Play; RS-232 Comando; Segnale al cambio di fonte; Sistema di sicurezza password; Sopporta funzioni di rete Windows Vista; Timer spegnimento
Telecomando	Typ RD-427E; Auto Adjust; Controllo Modo Lampada; digitale ingrandimento graduato di parte dell'immagine; Funzione di fermo; Funzione di formato dell'immagine; Gestione delle fonti di entrata; Gestione mouse opzionale e funzione foglie di presentazione (avanti/indietro); proiezione spenta; Regolazione dell'immagine; Regolazione volume
Dimensioni (l x a x p) [mm]	309 x 112 x 258 (senza piede o ottica)
Peso [kg]	2,95
Corrente elettrica	100-120 V/200-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo di Energia	285 max. / 9 Modalità stand-by
Rumore delle ventole [dB (A)]	29 Modalità eco
Sicurezza ed ergonomia	CE; TUEVGS; RoHS
Garanzia	Proiettore: 3 anni di servizio a domicilio in tutta l'Europa; Lampada: 6 mesi, max. 1000 ore.
Contenuto della fornitura	Proiettore; IR-Comando a distanza (RD-427E); Mini-D-SUB cavo per segnale; Cavo di alimentazione (4,5 m); Borsa; Maniglia; DVI-VGA-adattatore; Manuale (CD-ROM); Guida rapida per l'uso; Parasole per l'obiettivo
Accessori opzionali	Lampada di ricambio (VT85LP); Ricevitore mouse (NP01MR); Supporto per tela(VT80CM)

CE



www.nec-display-solutions.it

NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division -
Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 51, Fax +39 02 48 41 54 09