Empowered by Innovation

# NEC MultiSync® LCD190V





**Professional 19-inch LCD monitor with digital TN+ film TFT display (for project business only!)**

- Monitor LCD professionale con display digitale TN+ TFT
- Qualità delle immagini stabile e ottimale grazie all'NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto)
- Ergonomia e sicurezza conformi alle norme più severe del settore, incl. ISO 13406-2
- Design a cornice sottile
- Gestione cavi

see more.

NEC Display Solutions

# NEC MultiSync® LCD190V

## SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Tecnologia degli schermi | TN+ film TFT |
| Dimensioni schermo [inch/cm] | 19 / 48,2 |
| Dimensioni pixel [mm] | 0,294 |
| Angolo di visualizzazione [°] | 160 orizzontale / 145 verticale (tip. con rapporto di contrasto 5:1)<br>140 orizzontale / 125 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1) |
| Rapporto di contrasto (tip.) | 550:1 |
| Luminosità (tip.) [cd/m²] | 270 |
| Tempo di risposta (tip.) [ms] | 8 (2 bianco / nero; 6 nero / bianco) |
| Colori [milioni] | 16,2 |
| Frequenza orizzontale [kHz] | 31,5 - 81,1 |
| Frequenza verticale [Hz] | 56 - 76 |
| Risoluzione ottimale | 1280 x 1024 a 60 Hz |
| Risoluzioni supportate | 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480 |
| Connettori | Analogico: 1 x mini D-sub 15 pin |
| Plug & Play | DDC2B/2Bi; Standard EDID |
| Funzioni di regolazione | Contrasto; Controllo della temperatura colore; Informazioni sul monitor; Luminosità; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua |
| Sicurezza ed ergonomia | CE; TCO 03; ergonomia TÜV; TÜV GS; Energy Star; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; ISO 13406-2 (errore pixel classe II); MPR II/ MPR III |
| Requisiti energetici per modalità [W] | 37 |
| Requisiti energetici modalità di risparmio energetico [W] | < 2 |
| Corrente elettrica | 100-120 V/220-240 V; 0,75 A/0,4 A; alimentazione corrente interna |
| Temperatura ambiente (operativa) [°C] | da +5 a +35 |
| Umidità ambiente (operativa) [%] | da 10 a 80 |
| Montaggio VESA [mm] | 100 x 100 |
| Inclinazione schermo [°] | da -5 a +20 |
| Dimensioni (l x a x p) [mm] | 406 x 406 x 222 |
| Larghezza cornice [mm] | 14,0 |
| Peso [kg] | 5,3 |
| Gestione cavi | sì |
| Serratura Kensington | sì |
| Funzioni aggiuntive | Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; Tecnologia di risposta rapida |
| Funzioni audio | Nessuno |
| Versioni colore | Cornice anteriore argento, involucro posteriore nero; |
| Contenuto dell'imballo | Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale VGA-VGA; CD-ROM; Elenco uffici di vendita; manuale per l'operatore |
| Garanzia | 3 anni di garanzia compresa retroilluminazione |



Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 01/09

**www.nec-display-solutions.it**

NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division -
Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 54 41, Fax +39 02 48 41 54 09