Monitor ePaper

Sharp EP-CA22

Display Sharp ePaper - progresso rivoluzionario nella tecnologia della segnaletica ad alta efficienza energetica

- Nessun consumo energetico riproduzione di immagini digitali statiche a consumo zero; l'energia elettrica è necessaria solo quando si cambia il contenuto.
- Leggibilità non compromessa anche nelle condizioni ambientali più luminose, bassa riflessione, presentazione delle immagini statiche simile alla carta.
- Ottime prestazioni visive prestazioni cromatiche Spectra6, ottimo contrasto, ampi angoli di visione e risoluzione fine per una presentazione ergonomica dei contenuti.
- Facile gestione dei contenuti configurazione semplice e comoda e distribuzione dei contenuti tramite PC, USB, Wifi o Bluetooth.
- Installazione rapida e flessibile la fornitura del cavo di alimentazione non è obbligatoria, è supportato il funzionamento in orizzontale, verticale, ritratto, a faccia in su e a faccia in giù.

Opzioni

IoT e gestione degli asset

ePaper Settings Tool Strumento software per configurare display ePaper, caricare immagini e creare playlist
Strumento software per configurare display ePaper, caricare immagini e creare playlist.

ePaper Mobile App App mobile per modificare le impostazioni e caricare immagini su un display ePaper collegando un dispositivo mobile tramite Bluetooth
App mobile per modificare le impostazioni e caricare immagini su un display ePaper collegando un dispositivo mobile tramite Bluetooth.

ePaper LS-Signage Distribuzione dei contenuti per display ePaper
Distribuzione dei contenuti per display ePaper

Specifiche

General

Order Code	EPCA22

Display

Larghezza area schermo attiva (mm)	592
Altezza area schermo attiva (mm)	418
Rapporto d'aspetto	DIN A
Tecnologia del pannello	ePaper
Dimensione schermo (DIN / pollici)	A2 / 28.5
Orientamento supportato	Portrait, A Faccia in Su, Landscape

Risoluzione

Risoluzione nativa	2160 x 3060

Elettricità

Alimentazione	[usb-c-16-w]

Meccanico

Dimensioni larghezza (mm)	617,8
Dimensioni altezza (mm)	438
Dimensioni profondità (mm)	14,7
Dimensioni imballaggio larghezza (mm)	735
Dimensioni imballaggio altezza (mm)	555
Dimensioni imballaggio profondità (mm)	138
Peso dell'imballaggio (kg)	4,5
Fori di montaggio VESA	4
Vite di montaggio VESA	M4
Montaggio VESA FDMI	200 x 200
Peso (kg)	2,3

Condizioni ambientali

Livello di umidità operativa (%)	20 to 80
Temperatura di funzionamento (°C)	+0 to +50, +0 to +50 (Image Change), +0 to +50 (AC adapter)
Umidità di stoccaggio (%)	10 to 90
Temperatura di stoccaggio (°C)	-20 to 60
Formati immagine supportati	[jpeg-jpg-bmp-png]
Bluetooth	Conforme 5.0

Wireless LAN

WLAN	Conforme a IEEE802.11ac/n/a/g/b

Caratteristiche Ecologiche

Materiali ecologici	Recycled plastic material
Efficienza energetica	Zero power consumption for static images

Caratteristiche Addizionali

Sicurezza	[ieee8021x-wifi]
Contenuto della confezione	Hanging brackets and screws, Display, Cable Clamps, AC Power Adapter, Power Cable
Garanzia	3 anni







© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp EP-CA22, 14/10/2026