Monitor grande formato – Video Wall

Sharp MultiSync® UN553V



Pannelli video senza soluzione di continuità per rafforzare il tuo marchio

- Installazione semplice installate senza sforzo il vostro schermo videowall con Auto TileMatrix e calibrazioni pronte all'uso. Risparmiate tempo con immagini preimpostate pronte all'uso per scenari applicativi preimpostati.
- Prestazioni d'immagine migliorate - impostazioni avanzate di tutti i parametri visivi importanti per un controllo totale di luminosità, colore, gamma ed uniformità attraverso SpectraView Engine.
- Colore vivido e costante la riproduzione di colori perfettamente fedele alla realtà è assicurata dalla tecnologia con pannelli IPS, la scelta migliore, in materia di costanza del colore. Il pannello S-IPS garantisce la conservazione di una perfetta visibilità in modalità sia orizzontale che verticale e quando gli spettatori osservano lo schermo da un angolo visuale estremo.
- Affidabilità assicurata e longevità delle pareti videowall il sistema unico di gestione del calore NEC permette all'utente di monitorare e controllare il calore all'interno dello schermo.
- Gestione dispositivi con risparmio di risorse la gestione di tutti i dispositivi Sharp collegati può essere eseguita da un luogo centralizzato, riducendo così l'utilizzo delle Vostre risorse, con l'uso del software tool NaViSet Administrator 2.

Opzioni

IoT e gestione degli asset

NaViSet Administrator 2 Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse
Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse.

PD Comms Tool Strumento di test per diagnosticare rapidamente problemi di comunicazione da remoto
Strumento di test per diagnosticare rapidamente problemi di comunicazione da remoto.

Sensori

Sharp KTES1 Sensore ECO per display di grande formato Sharp dedicati
Sensore ECO per display di grande formato Sharp dedicati.

Computing Enterprise

OPS Slot-in PC Enterprise Ultra (RPH) PC slot-in OPS (Intel® Core i7) per applicazioni esigenti in sale riunioni
PC slot-in OPS (Intel® Core i7) per applicazioni esigenti in sale riunioni.

OPS Slot-in PC Enterprise Pro (RPH) PC slot-in OPS (Intel® Core i5) per applicazioni esigenti in sale riunioni
PC slot-in OPS (Intel® Core i5) per applicazioni esigenti in sale riunioni.

Estensioni di garanzia

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Prime) Garanzia opzionale di seconda vita (3 anni) per i display Sharp a grande formato e interattivi dedicati
Garanzia opzionale di seconda vita (3 anni) per display Sharp a grande formato e interattivi dedicati

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Value+) Garanzia opzionale di seconda vita (1 anno) per display Sharp a grande formato e interattivi dedicati
Garanzia opzionale di seconda vita (1 anno) per i display Sharp a grande formato e interattivi dedicati

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Select) Garanzia opzionale di seconda vita (2 anni) per i display Sharp a grande formato e interattivi dedicati
Garanzia opzionale di seconda vita (2 anni) per i display Sharp a grande formato e interattivi dedicati

Warranty Extension for Large Format Displays and Computing Solutions Estensione della garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per schermi di grande formato Sharp/NEC, e per soluzioni informatiche
Estensione della garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per schermi di grande formato Sharp/NEC, e per soluzioni informatiche.

Altoparlanti e soundbar

SP-RM3a Altoparlante attivo di alta gamma per display di grande formato Sharp/NEC dedicati
Altoparlante attivo di alta gamma per display di grande formato Sharp/NEC dedicati.

Controllo immagine e connettività

Hiperwall Una soluzione innovativa basata su software e IP per creare soluzioni videowall affidabili e flessibili, in grado di visualizzare dati e immagini video da diverse fonti a risoluzioni elevate e ineguagliabili
Una soluzione innovativa basata su software e IP per creare soluzioni videowall affidabili e flessibili, in grado di visualizzare dati e immagini video da diverse fonti a risoluzioni elevate e ineguagliabili.

Servizi a valore aggiunto

De-/Re-install Service for Large Format Displays Servizio di De-/Re-installazione opzionale (dal 1° al 3° anno o dal 1° al 5° anno) per display Sharp a grande formato dedicati
Servizio di De-/Re-installazione opzionale (1° al 3° anno o 1° al 5° anno) per display Sharp a grande formato dedicati

Laser Branding Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati
Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati

Support+ Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati
Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati

Computing Midrange

OPS Slot-in PC Midrange (ADL) PC slot-in OPS (Intel® Core i3) per tutte le applicazioni di segnaletica di alta gamma
PC slot-in OPS (Intel® Core i3) per tutte le applicazioni di segnaletica di alta gamma.

Computing Advanced

OPS Slot-in PC Advanced (RPH) PC slot-in OPS (Intel® Core i5) per tutte le applicazioni di segnaletica di alta gamma
PC slot-in OPS (Intel® Core i5) per tutte le applicazioni di segnaletica di alta gamma.

Opzioni per videowall

Calibration Kit - KT-LFD-CC2 Kit di calibrazione per parete di visualizzazione
Kit di calibrazione per parete di visualizzazione.

Remote Control Kit - KT-RC3 Kit di controllo IR/Remoto per display di grande formato Sharp/NEC dedicati
Kit di controllo IR/Remoto per display di grande formato Sharp/NEC dedicati.

Opzioni di montaggio

Video Wall Mount PD04VW MFS 46 55 Supporto per video wall universale di alta gamma con servizio frontale manuale per display video wall Sharp/NEC dedicati (da 45" a 55")
Supporto per video wall universale di alta gamma con servizio frontale manuale per display video wall Sharp/NEC dedicati (da 45" a 55").

Video Wall Mount PD04VW QR 46 55 Supporto per video wall universale di alta gamma con rilascio rapido per servizio frontale, dedicato ai display video wall Sharp/NEC (da 45" a 55").
Supporto per video wall universale di alta gamma con rilascio rapido per servizio frontale, dedicato ai display video wall Sharp/NEC (da 45" a 55").

Calibrazione e regolazione

MultiProfiler Software Un controllo completo della tecnologia avanzata di cui dispongono in un'applicazione di facile impiego
Un controllo completo della tecnologia avanzata di cui dispongono in un'applicazione di facile impiego.

Display Wall Calibrator Regolazione automatica del colore e della luminosità
Regolazione automatica del colore e della luminosità.

Specifiche

Generalità

Serie	[sharp-un3-series]
Order Code	PNUN553V

Display

Rapporto d'aspetto	16:9
Luminosità (cd/m²)	500
Gamma di colori	72% of NTSC
Rapporto di contrasto	3500:1
Livello di opacità (%)	Pro (25)
Frequenza di aggiornamento del pannello (Hz)	60
Tecnologia del pannello	IPS with Direct LED backlights
Tempo di risposta grigio-grigio (ms)	8
Dimensione schermo (pollici)	55
Dimensione schermo (cm)	138,8
Orientamento supportato	Landscape, Portrait
Angolo di visione	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Risoluzione

Risoluzione nativa	1920 x 1080
Risoluzioni supportate	640 x 480, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1360 x 768, 3840 x 2160, 800 x 600, 1280 x 768

Connettività

DisplayPort ingresso 1	[video-input], [hdcp-22], [audio-input]
DisplayPort uscita	[video-output], [hdcp-22], [audio-output]
HDMI ingresso 1	[video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [audio-input], [cec]
HDMI ingresso 2	[video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [cec], [audio-input]
HDMI uscita	[video-output], [uhd-60-hz-hdcp-22], [audio-output]
USB-A 1	[usb-20], [10-w], [peripherals], [usb-storage]
USB-A 2	[peripherals], [usb-20]
USB-A 3	[usb-20]

Calibratura

Software di calibrazione	[display-wall-calibrator]
Calibrazione con software	[update-uniformity-correction], [rgb], Aggiorna calibrazione di fabbrica, Uniformità degli angoli, [gamma], Intensità, Punto luminoso
Calibrazione di fabbrica	[rgb], Uniformità, [gamma], Intensità, Punto luminoso
Calibrazione sensore USB	Calibrazione senza PC tramite sensore USB MDSVSensor3, Punto luminoso (dopo l'autocalibrazione)

OPS corrente / consumo max. (A / W)	3.6 / 58.0
Slot OPS	Open pluggable specification (standard NEC / Intel OPS)

Sensori

Sensore di temperatura	Integrated, 3 sensors, triggered actions programmable

Elettricità

Consumo tipico energetico (W)	140
Modalità risparmio energetico (W)	< 2.0 (Networked Standby), < 0.5

Meccanico

Larghezza cornice inferiore (mm)	1,1
Larghezza cornice destra (mm)	1,1
Larghezza cornice sinistra (mm)	1,8
Larghezza cornice superiore (mm)	1,8
Larghezza cornice (mm)	2,9
Dimensioni larghezza (mm)	1212,7
Dimensioni altezza (mm)	683,5
Dimensioni profondità (mm)	106,4
Fori di montaggio VESA	4
Vite di montaggio VESA	M6
Montaggio VESA FDMI	400 x 400
Peso (kg)	28,6

Condizioni ambientali

Livello di umidità operativa (%)	20 to 80
Temperatura di funzionamento (°C)	+0 to +40
Umidità di stoccaggio (%)	10 to 90
Temperatura di stoccaggio (°C)	-20 to 60

Formati audio supportati	[mp3-mp3-max-bit-rate-320-kbits], [wav-lpcm-max-48-khz-sampling]
Formati immagine supportati	[png-interlace-alpha-channel-max-resolution-4000-x-4000], [jpg-baseline-progressive-rgb-cmyk-max-resolution-5000-x-5000]
Formati video supportati	[video-format-wmv], MP4 / MOV / FLV (video H.264, audio MP3, AAC); risoluzione massima 1080p a 30 Hz, 1080i a 60 Hz

Condizioni Normative

Classe di difetto dei pixel	ISO 9241-307, Class 2
Sicurezza ed ergonomia	[emc-class-b], [fcc], PSB, [reach], [bsmi], [ulc-ul], CE, [saso], [eac], [tv-s], [rcm], VCCI, TÜV GS, RoHS

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica	Carbon savings meter, Human sensor
Classe di efficienza energetica	G
Consumo energetico (kWh/1000h)	122

Caratteristiche Addizionali

Ore di funzionamento	24/7
Gestione remota	[naviset-administrator-2]
Contenuto della confezione	HDMI Cable, Power Cable, Display
Caratteristiche particolari	Simulazione DICOM, TileMatrix, Assegnazione Auto ID, Frame Comp, Funzione di auto-sovrapposizione
Garanzia	3 years warranty incl. backlight, opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia, servizi addizionali disponibili

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® UN553V, 12/11/2026