LCD 24" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

NEC MultiSync® EA244WMi





DIl nuovo NEC MultiSync® EA244WMi , 24” formato 16:10 con pannello retroilluminato a LED, si caratterizza per un design estremamente sottile e ultramoderno. I sensori di illuminazione ambientale e di presenza umana per un consumo di energia estremamente basso, testimoniano l’impegno di NEC a favore della sostenibilità ambientale. Inoltre il display offre un'ampia connettività con ingressi DisplayPort, HDMI, DVI-D e D-Sub. Grazie all'eccellente qualità d'immagine IPS con un ampio Angolo di visione, il monitor offre un alto livello di comfort ed ergonomia con un’altezza regolabile di 130 mm.

Ideale per l'azienda che richiede stile e tecnologia adeguata al Futuro anche con soluzioni multi schermo.

Vantaggi

Gamma completa di funzioni per un prefetto utilizzo corporate – speaker, connettore per cuffie e Hub USB integrato forniscono opzioni eccellenti per un utilizzo aziendale.

Monitor Ecologico – Funzione Eco Mode, contatore di risparmio energetico / Carbon Savings Meter e sensore di luce ambientale.

Sensore di luce ambientale – grazie alla funzione Auto Brightness viene raggiunto sempre un livello di luminosità ottimale a seconda delle condizioni di luce ambientale e del contenuto dell’immagine.

Easy Control – di max. sei display in una configurazione con più monitor con tecnologia ControlSync®.

Sensore di presenza umana – rileva la presenza di una persona davanti allo schermo; il display si accende/spegne automaticamente a seconda della presenza dell'utente.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® EA244WMi

Gruppo di prodotti
LCD 24" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

Codice Prodotto
60003414 (BK), 60003409 (WH)

Display

Tecnologia schermo
IPS TFT con retroilluminazione W-LED

Dimensioni schermo [inch/cm]
24 / 61

Rapporto di formato schermo
16:10

Dimensioni pixel [mm]
0,270

Luminosità (tip.) [cd/m²]
350

Rapporto di contrasto (tip.)
1000:1(25000:1 contrasto dinamico)

Angolo di visualizzazione [°]
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
6

Colori [milioni]
16,77

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
31,5 - 77

Frequenza verticale [Hz]
56 - 60

Risoluzione

Risoluzione ottimale
1920 x 1200 a 60 Hz

Supportate

1024 x 768;	1360 x 768;	1680 x 1050;
1280 x 1024;	1366 x 768;	1920 x 1080;
1280 x 720;	1400 x 1050;	1920 x 1200;
1280 x 768;	1440 x 900;	640 x 480;
1280 x 960;	1600 x 1200;	800 x 600

Connettività

Ingressi Digitali
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI; USB ver. 2.0 (4 giù / 1 su)

Analogici
1 x mini D-sub 15 pin

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]
16 (Modalità eco); 19 (tip.); 29 (max.)

Modo di Risparmio Energetico [W]
0,47

Corrente elettrica
alimentazione corrente interna

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Ergonomia

ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]
130

Inclinazione schermo / Rotazione [°]
da -5 a +30; da -170 a +170

Posizione Schermo - Rotazione [°]
0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm]
556,2 x 408,9 x 230

Peso [kg]
7,5

Montaggio VESA [mm]
100 x 100

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; ControlSync®; DICOM preselezione; Eco Mode; ErgoDesign®: stato regolabile altezza (130 mm) con caratteristiche rotazione a 90°; Human Sensor; LED Backlight Technology; NaViSet Administrator 2; Personalizzazione Impostazioni; Sensore di luminosità ambientale; Simulazione DICOM; Supporto sRGB; Tasti sensore a sfioramento; USB ver. 2.0 (4 giù / 1 su)

Versioni colore
Cornice anteriore bianco, involucro posteriore bianco; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

Gestione cavi
sì

Serratura di sicurezza Kensington
sì

Plug & Play
VESA DDC2B; VESA DDCi

Audio
Altoparlanti integrati (1 W + 1 W); connettore auricolare

Funzioni di regolazione
Audio Volume/Lock-Out; Contrasto; Control Sync; Controllo della temperatura colore; EcoMode; Gestione energetica intelligente; Human Sensing; Informazioni sul monitor; Luminosità; Luminosità LED; Modalità DV; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; one touch recupero; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB; Timer di spegnimento

Contenuto dell'imballo
Cavo Control Sync; Cavo DisplayPort; Cavo elettrico; Cavo USB; Manuale d'Installazione; Monitor

Sicurezza ed ergonomia
CE; EnergyStar 6.0; ergonomia TÜV; FCC classe B; GEEA/etichetta energetica; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 6.0; TCO Edge Certified 1.2; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
"Power Mangement" intelligente; Classe di efficienza energetica: A+; Consumo d'energie annuale: 28 kWh (basato su 4 ore di funzionamento al giorno); Sensore di luminosità Ambientale; Sensore umano

Materiali ecologici
Manuali scaricabili

Standard ecologici
Energy Star 6.0; TCO Edge

* EnergyStar 6.0

CE | TÜV GS | ergonomia TÜV | TCO Edge Certified 1.2 | TCO 6.0 | RoHS

PCT/Gost | MPR III | GEEA/etichetta energetica | FCC classe B

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026