Empowered by Innovation

NEC MultiSync® LCD5710



Display LCD pubblico gran formato a risoluzione elevata - adatto per la segnaletica digitale, per le applicazioni di trasmissione e trasporto.

- Public Display professionale 57 pollici con tecnologia S-PVA TFT
- Risoluzione native - full HD 1920 x 1080
- Funzione TileMatrix per pareti video (fino a 5 x 5) con funzioni di affiancamento integrate
- Campo di temperatura colore da 2600 a 10000 K
- Protezione di surriscaldamento

see more.

NEC Display Solutions

NEC MultiSync® LCD5710

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia degli schermi	LCD S-PVA
Area schermo attivo (l x a) [mm]	1252,8 x 704,7
Dimensioni schermo [inch/cm]	57 / 145
Dimensioni pixel [mm]	0,6525 x 0,6525
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Rapporto di formato schermo	16:9
Rapporto di contrasto (tip.)	1800:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	450
Tempo di risposta (tip.) [ms]	16 (8 bianco / nero; 8 nero / bianco)
Colori [milioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogico e digitale)
Frequenza verticale [Hz]	50,0 - 85,0
Risoluzione ottimale	1920 x 1080 a 60 Hz
Risoluzione nativa	1920 x 1080 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1600 x 1200; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 634; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Ingresso video	Analogico: 1 x S-Video; Analogico: 5 x BNC, componente, composito (tramite BNC e Cinch); Analogico: 1 x Dsub 15; Ingresso Video Digitale: 1 x DVI-D (con HDCP)
Uscita video	Uscita Video Analogico: 5 x BNC, composito (tramite BNC)
Ingresso audio	2 x Cinch (RCA); 1 x Presa 3,5 mm
Uscita audio	1 x Cinch (RCA)
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Sicurezza ed ergonomia	CE; TÜV GS; C-tick; FCC classe B; UL/C-UL o CSA; PSB; VCCI; RoHS; Gost-R
Requisiti energetici per modalità [W]	300 (tip.)
Modo Stand-by [W]	< 3
Gestione energetica	VESA DPMS
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 3,9 A/1,65 A; alimentazione corrente interna
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +40
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
Montaggio VESA [mm]	600 x 200 (FDMI); 16 fori / 100 mm spaziatura
Dimensioni (l x a x p) [mm]	Con supporto: 1358,8 x 825,1 x 492,0 Senza supporto: 1357,8 x 792,8 x 164,0
Larghezza cornice [mm]	51,0 sinistra/destra; 42,6 (alto e basso)
Peso [kg]	Con supporto: 66,0; Senza supporto: 62,0
Funzioni aggiuntive	AutoBright; Autodiagnostica; CableComp; Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; Funzione pianificatore (con RTC); Modalità Picture-in-Picture (immagine in immagine); Modalità Picture-over-Picture (immagine su immagine); Modalità temperatura colore; OmniColor™: sRGB e controllo colore a 6 assi; Power-On Delay; protezione antisurriscaldamento con ventole controllabili; Tecnologia di risposta rapida; TileMatrix (5 x 5); Timer di spegnimento; Touch panel pronto
standards TV supportati (niente tuner)	SECAM; PAL; NTSC
modi video Modes (niente tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 e 60 Hz); 2 x 1080i (50 e 60 Hz); 2 x 1080p (50 e 60 Hz)
Funzioni audio	Optional Speakers (40 W + 40 W)
Controllo da remoto	Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin) + uscita; Dsub 15 e DVI-D (DDC/CI); Telecomando IR
Versioni colore	Cornice anteriore argento, involucro posteriore nero; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Contenuto dell'imballo	display; Cavo elettrico; Cavo segnale VGA-VGA; Telecomando (IR); CD-ROM (guide per l'operatore/manuali)
Display, supporto	Opzionale
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 12/09

www.nec-display-solutions.it

NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division
Viale Enrico Forlanini 23 - I-20134 - Milano
Phone: +39.02.48415.1, Fax: +39.02.48414.409