

NEC MultiSync® LCD1770GX



- Monitor LCD professionale con display digitale TN+ TFT
- Qualità delle immagini stabile e ottimale grazie all'NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto)
- Ergonomia e sicurezza sono conformi alle norme più severe del settore, incl. ISO 13406-2
- ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza (110 mm)
- Design a cornice sottile
- Gestione cavi
- OptiClear DVM per un'eccezionale chiarezza delle immagini e colori brillanti
- Modalità visiva dinamica (DVM) per una migliore riproduzione di contrasto e colore
- Investimenti sicuri con l'interfaccia analogica/digitale
- Timer di spegnimento
- Hub USB integrato ver. 2.0 (4 giù / 1 su)
- NaViKey per una configurazione intuitiva del monitor
- Tecnologia di risposta rapida (8 ms)



NEC MultiSync® LCD1770GX

Tecnologia degli schermi	TN+ film TFT
Dimensioni schermo [inch/cm]	17/43
Passo pixel [mm]	0,264
Angolo di visualizzazione	140° orizzontale / 130° verticale (tip. al rapporto di contrasto 10:1); 160° orizzontale / 160° verticale (tip. al rapporto di contrasto 5:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	500:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	420
Tempo di risposta (tip.) [ms]	8 (2 bianco / nero; 6 nero / bianco)
Colori [milioni]	16,2
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 81,0 (analogico e digitale)
Frequenza verticale [Hz]	56 - 75
Risoluzione ottimale	1280 x 1024 a 60 Hz
Altre risoluzioni	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Digitale: 1 x DVI-D; Analogico: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Funzioni di regolazione	Blocco OSM ("On-Screen-Manager", programma di gestione a video); Contrasto; Controllo della temperatura colore; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Luminosità; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB
Sicurezza ed ergonomia	CE; TCO'03; Ergonomia approvata dal TÜV; TÜV GS; GEEA/etichetta energetica; Energy Star; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; ISO 13406-2 (errore pixel classe II); MPRII/ MPRIII; RoHS
Requisiti energetici per modalità [W]	47 (tip.)
Requisiti energetici modalità di risparmio energetico [W]	< 3
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 1,2 A/0,6 A; corrente elettrica integrata
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 30 a 80 (senza condensazione)
Montaggio VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]	110
Dimensioni (l x a x p) [mm]	367 x 362,5 x 198
Inclinazione schermo [°]	da -5 a +30
Girevolezza [°]	da -170 a +170
Larghezza cornice [mm]	16,4
Gestione cavi	sì
Serratura Kensington	sì
OptiClear DVM	sì
Peso [kg]	6,1
Opzioni speciali	Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; interfaccia analogica/digitale; Modalità vivisa dinamica (DVM); NaviKey; OptiClear DVM; Supporto sRGB; Tecnologia di risposta rapida; Timer di spegnimento; USB ver. 2.0 (4 giù / 1 su)
Funzioni audio	Opzione: Soundbar MultiSync® 70
Versioni colore	Cornice anteriore argento, involucro posteriore nero;
Contenuto della fornitura	Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale VGA-VGA; Cavo USB; CD-ROM; Elenco uffici di vendita; Manuale
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione



Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna.
03/2007



NEC Display Solutions

www.nec-display-solutions.it