Empowered by Innovation

NEC

LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors

NEC MultiSync® LCD175VXM+



Monitor LCD Multimediale –
massima flessibilità e innovative funzioni ergonomiche

- Ergonomia e sicurezza sono conformi alle norme più severe del settore incl. ISO 13406-2
- ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza (50 mm)
- Investimenti sicuri con l'interfaccia analogica/digitale
- Installazione versatile (standard VESA) e speaker integrati (1+1 W)
- Qualità delle immagini stabile e ottimale grazie all'NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment, regolazione automatica senza contatto)

see more.

NEC Display Solutions

NEC MultiSync® LCD175VXM+

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia pannello	TN+ film TFT
Dimensioni [pollici/cm]	17,0/43,2
Dimensioni pixel [mm]	0,264
Angolo di visione	160° orrizontale / 160° verticale (tip. con rapporto contrasto 10:1) 176° orrizontale / 170° verticale (tip. con rapporto contrasto 5:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	700:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	300*
Tempo di risposta (tip.) [ms]	5 (1 chiaro / scuro; 4 scuro / chiaro)
Colori [milioni]	16,7
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 81,1
Frequenza verticale [Hz]	55,0 - 76,0
Risoluzione ottimale	1280 x 1024 a 60 Hz
Altre risoluzioni supportate	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Digitale: 1 x DVI-D; Analogico: 1 x Mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; standard EDID
Regolazioni	Blocco OSM (On-Screen-Manager); Contrasto; Informazioni sul monitor; Luminosità; Lingua dei menù; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Regolazione automatica; Regolazione della temperatura del colore; Regolazione fine (analogica); Volume
Ergonomia e Sicurezza	CE; Energy Star; FCC classe B; ISO 13406-2 (errore pixel classe II); PCT/Gost; TCO 03; Ergonomia approvata dal TÜV; TÜV GS; UL/C-UL o CSA; MPR II/ MPR III
Consumo [W]	34 (tip.)
Consumo modalità „Risparmio Energetico“ [W]	< 2
Alimentazione elettrica	100 - 120 V/220 - 240 V; 0,6 A/0,4 A; trasformatore integrato
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	5 - 35
Umidità ambiente (operativa) [%]	10 - 80
Interfaccia standard VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Supporto regol. in altezza [mm]	50
Dimensioni (l x a x p) [mm]	368,0 x 358,5 x 230,0
Inclinazione schermo [°]	-5 - +30
Larghezza cornice [mm]	14,2
Cable Management	si
Presa Kensington Lock	si
Peso [kg]	4,8
Funzioni aggiuntive	NaviSet® e NaviSet® Administrator compatibile; Rapid Response
Funzioni audio	1 + 1 W
Versioni colori	Cornice anteriore argento, cabinet posteriore nero Cornice anteriore argento, cabinet posteriore grigio chiaro
Contenuto imballo	Monitor; cavo alimentazione; cavo segnale VGA - VGA; cavo audio; CD-ROM; elenco uffici di vendita; manuale
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

* LCD Module e 25° C

NaViSet® NaViSet™ Administrator

LCD175VXM+-I-07/07

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. Edizione: 07/07

www.nec-display-solutions.it
NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division - Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 51, Fax +39 02 48 41 54 09