Proiettore professionale per uso aziendale

NEC MC332W





Proiezione ad elevate prestazioni con TCO (Total Cost of Ownership - costo totale di proprietà) ridotto

Fornendo un supporto visivo affidabile per conferenze e presentazioni di successo, la serie compatta multifunzione MC fornisce immagini proiettate nitide e dai colori naturali nelle vostre sale corsi o strutture per riunioni, grazie alla tecnologia LCD. La seconda generazione offre una porta USB alimentata a 1.0A per l'alimentazione di dispositivi esterni senza la necessità di una spina elettrica aggiuntiva. Connettività globale con un'elaborazione degli input a 4K@ 30Hz e WiFi opzionale garantiscono la massima flessibilità e operazioni veloci, senza perdite di tempo. La funzione MultiPresenter preinstallata e migliorata permette in simultanea una presentazione wireless e una condivisione di un massimo di 16 dispositivi quando si sceglie il WiFi opzionale. La seconda generazione offre una durata della lampada perfino maggiore, pari a 10.000 ore, in modalità normale, per un funzionamento senza problemi in un arco di tempo che supera i 9 anni*. Grazie a questo miglioramento potrete beneficiare di una minore necessità di manutenzione, il che vi farà risparmiare tempo e denaro. Inoltre, con un livello di rumorosità di soli 29 dB in modalità eco, la vostra presentazione non sarà disturbata da rumori di fondo.

* ad 8 ore di funzionamento al giorno, 200 giorni all'anno

Vantaggi

Costi di gestione ridotti – al minimo grazie alla lunga durata della lampada e dei filtri

Versatile e mobile – compatto e leggero con HDMI e altoparlante integrato di 16W.

Risoluzione – WXGA - altissimi livelli di luminosità e gamma colori estremamente estesa per vivere un'esperienza visiva al superlativo.

Ampia gamma di possibili scenari applicativi – grazie al sistema di videoconferenza multisorgente e all'efficiente funzionamento multischermo, caratteristiche supportate da un'ampia gamma di innovativi sistemi di connettività digitale.

Gestione innovativa degli input – grazie a un'elaborazione degli input a 4K@30 Hz.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MC332W

Gruppo di prodotti
Proiettore professionale per uso aziendale

Codice Prodotto
60004704

Immagine

Tecnologia di proiezione
3LCD tecnologia

Risoluzione nativa
1280 x 800 (Value)

Formato schermo
16:10

Rapporto di contrasto
16000:1

Luminosità
3300 Normale / 2200 Eco Lumens; 3600 Centre Lumens

Lampada
225 W AC (151 W AC Modalità eco)

Durata della sorgente luminosa [ore]
10000 (15000 Modalità eco)

Obiettivo
F= 1,6–1,76, f= 19,16–23,02 mm

Correzione trapezoidale
+/- 30° manuale orizzontale / +/- 30° manuale verticale

Angolo di proiezione [°]
8,5 - 10,2

Rapporto di proiezione
1,5 – 1,8 : 1

Distanza di proiezione [m]
0,94 – 11,59

Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]
Massimo: 762 / 300"; Minimo: 76 / 30"

zoom
Manuale; x1,2

Adattamento focalizzazione
Manuale

Risoluzioni supportate

1280x800 (Risoluzione massima di input analogico);	3840x2160 @ 30hz digital

Frequenza
Orizzontale: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Verticale: 50 – 120 Hz

Connettività

Computer analogico
Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con Component (YPbPr)
Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin

Connettori Digitali
Ingresso: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)

Video
Ingresso: 1 x RCA

Audio
Ingresso: 1 x RCA Stereo; 1 x Stereo Mini Jack 3,5 mm
Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)

Controllo
Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)

LAN
1 x RJ45; WLAN opzionale

USB
1 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta); 1 x Tipo B

Signali Video
NTSC; PAL; PAL60; SECAM

Telecomando

Telecomando
Auto Adjust; AV Mute; Correzione trapezoidale; Fermoimmagine; Formato immagine; Gestione mouse opzionale e funzione Viewer (avanti/indietro); Gestione sorgenti; Help Eco Mode; ID set; Modalità immagine; Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Zoom Digitale

Caratteristiche Elettriche

Corrente elettrica
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo di Energia [W]
288 (Massima Luminosità) / 196 (Eco) / 1,5 (Stand-by Rete) / 0,5 (Stand-by)

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (l x a x p) [mm]
345 x 104,6 x 261 (senza piede o ottica)

Peso [kg]
3,1

Rumore delle ventole [dB (A)]
29 / 37 (Eco / Normale)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
5 to 40

Umidità ambiente (operativa) [%]
20 to 80

Temperatura di stoccaggio [°C]
-10 to 50

Umidità di stoccaggio [%]
20 to 80

Ergonomia

Sicurezza ed ergonomia
CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV Type Approved; WEEE

Altoparlanti [W]
1 x 16 (mono)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
Auto Eco Mode; Auto Power ON/OFF; Barra di Sicurezza; Blocco Tasti; Carbon Savings Meter; Colour management; comandi RS-232; Coprilente; Correzione colori della superficie di proiezione; Correzione trapezoidale (H=±30°, V=±30°); Crestron RoomView; Display USB; Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione di spegnimento e accensione rapida; Funzione Zoom; Menu OSD in 29 lingue; Modalità High Altitude; NaViSet Administrator 2; Opzione Logo Utente; Simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Slot di protezione Kensington con password; Telecomando Virtuale; Timer spegnimento e accensione; Trasmissione Dati via LAN; USB Viewer per file JPEG; WLAN opzionale

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
"Power Mangement" intelligente; Auto ECO Mode; Consumo di energia ridotto, 0,4W in standby; Durata della sorgente luminosa superiore; funzione AV mute 75 %; Pulsante Green one touch ECO e AV; Timer; Timer ECO

Materiali ecologici
Imballaggi riciclabili al 100%; Imballo ECO; Manuali scaricabili in pdf

Standard ecologici
compatibile RoHs; ErP compatibile; WEEE

Garanzia

Proiettori
3 anni di garanzia paneuropea

Sorgente di Luce
6 mesi, max. 1000 ore.

Contenuto dell'imballo

Contenuto della fornitura
Cavo segnale Mini-D-SUB (1,8 m); Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale (CD-ROM); Security Sticker; Telecomando IR (RD-469E); Utility software

Accessori opzionali

Accessori opzionali
Lampada di ricambio (NP47LP); Modulo Wireless LAN NP05LM2 (Europa), NP05LM4 (Russia); MultiPresenter Stick; Staffe Universali da Soffitto (PJ01UCM)



RoHS


CE



ErP



TUEV Type Approved

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026