

# This is Why



- ▶ LUNGHEZZA DIAGONALE DEL PANNELLO 203,2 CM
- ▶ RISOLUZIONE FULL HD 1.920 X 1.080
- ▶ SISTEMA MULTITOUCH INTEGRATO
- ▶ CONTRASTO 3.000:1
- ▶ TECNOLOGIA DI RETROILLUMINAZIONE FULL LED
- ▶ SW IN DOTAZIONE PER UTILIZZO COME LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE
- ▶ POSSIBILITÀ DI CONNESSIONE AI MULTIFUNZIONE DI RETE PER IMPORTARE DOCUMENTI DA SCANSIONE O PER STAMPE

Il monitor PN-L802B può essere utilizzato in svariati contesti come strumento per realizzare presentazioni, display interattivo, o parte di un sistema di videoconferenza con connessione in tempo reale. Il display interattivo riproduce immagini d'impatto per riunioni di ufficio e lezioni in aula, e rende le videoconferenze più professionali e interattive. Il Software Pen Sharp, ideato appositamente per il monitor LCD Sharp con Touchscreen, permette di utilizzare il modello PN-L802B da 80" in modo efficace ed intuitivo. L'utente non solo può visualizzare sul monitor immagini e documenti creati con diverse applicazioni, ma anche modificarle e salvarle nei formati elettronici più diffusi sul mercato, compreso il JPEG. Infatti è possibile scrivere o disegnare direttamente sullo schermo servendosi dell'apposita penna oppure usando un dito. Le immagini sullo schermo possono essere allargate o ruotate, mentre le annotazioni ed i disegni scritti con la penna sono selezionabili e spostabili. Ogni annotazione presente sullo schermo può essere salvata o esportata per la stampa: in questo modo, si avrà una traccia affidabile delle sessioni di lavoro. Il modello PN-L802B connesso ad una stampante multifunzione Sharp con scanner a colori rende la comunicazione più semplice e veloce. I documenti e le immagini elaborati dalle stampanti multifunzione possono essere gestiti con il Pen Software ed essere mostrati direttamente sullo schermo. Le immagini sul monitor PN-L802B, note incluse, possono essere spedite direttamente alla stampante, oppure salvate su PC.

## DATI MODULO DISPLAY

- ▶ Tecnologia a pannello: **UV2A LCD**
- ▶ Risoluzione nativa (Pixel): **1920 x 1080**
- ▶ Dimensioni diagonali (pollici / cm): **80/203,2**
- ▶ Proporzioni: **16:9**
- ▶ Tecnologia a retroilluminazione: **LED, full array**
- ▶ Luminosità (cd/m2): **300**
- ▶ Contrasto: **3000:1**
- ▶ Colori display: **1064 million**
- ▶ Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms: **6**
- ▶ Angolo visuale (H/V) 0 CR >10: **160 x 160**

## SPECIFICHE INTERFACCIA TATTILE

- ▶ Tecnologia: **Optical imaging**
- ▶ Numero di punti tattili: **2**
- ▶ Numero di utenti simultanei: **1**
- ▶ Rivestimento / filtro: **AR**
- ▶ Compatibilità Sistema operativo: **Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OSX**

## SICUREZZA E AMBIENTE (EUROPA)

- ▶ Classificazione UE per l'efficienza energetica: **A**
- ▶ Rapporto CE, CB: **✓**
- ▶ GOST: **✓**
- ▶ Contenuto di mercurio (mg): **0**

## INSTALLAZIONE

- ▶ Orizzontale: **✓**
- ▶ Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

## CONNETTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**
- ▶ Altoparlante esterno: **7W + 7W**

## ACCESSORI

- ▶ Software: **Pensoft**
- ▶ Tastierino tattile applicazione: **OPT (PN-ZC01)**
- ▶ Pen Tray: **STD**
- ▶ Pen: **STD**
- ▶ Cancellatore: **STD**

## SPECIFICHE CHIAVE

- ▶ Funzionamento certificato 24/7: **✓**
- ▶ Altoparlanti incorporati (W): **7 + 7**
- ▶ Input Computer - Plug and Play: **✓**
- ▶ Power Management: **✓**
- ▶ Colore cabinato: **Silver**
- ▶ Senza ventola: **✓**

## ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

- ▶ Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO): **260**
- ▶ Consumo di corrente (W) (Standby): **1**
- ▶ Temperatura operativa (oC): **5-35**
- ▶ Umidità (%): **20-80**

## PESI E MISURE

- ▶ Dimensione lunetta (S/D) mm: **50/50**
- ▶ Dimensione lunetta (A/B) mm: **100/50**
- ▶ Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm: **1880 x 1157 x 135**
- ▶ Peso del prodotto senza stand (Kg): **102**

## CONNETTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Cavo: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Composito: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ S-Video: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Presa Audio da 3,5mm: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **1 (OPT PN-ZB01)**

## CONNETTIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ Porta LAN: **1 (OPT PN-ZB01)**

[www.sharp.it](http://www.sharp.it)

**SHARP**

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) ITALIA SPA  
VIA LAMPEDUSA 13  
20141 MILANO  
NUMERO VERDE 800.826.111  
SITO INTERNET: [WWW.SHARP.IT](http://WWW.SHARP.IT)