Indoor LED 2.5 mm All-in-one Solution

NEC LED-A025i





Comunicazione mobile e visibile

Sposta il tuo messaggio dove è più necessario, rendilo più visibile dove serve che lo sia. La serie A LED di NEC è una bacheca indipendente che attira l'attenzione con tenuti vividi e ad alto contrasto che spiccano con la loro brillantezza LED ad alta luminosità.

Solida abbastanza per l'uso negli spazi pubblici, la serie A è il sostituto ideale per i roll-up statici. Il contenuto dinamico può essere aggiornato in base alle necessità per fornire indicazioni sulle direzioni o comunicazioni promozionali all'interno di hall degli alberghi, centri congressi, durante le fiere o nei centri commerciali.

Sottile, leggera e con un dot pitch da 2,5mm.

Vantaggi

Supporto robusto – sicura per l'utilizzo in aree ad elevata percorrenza

Protezione dello schermo – grazie allo strato di protezione trasparente i LED sono protetti dai danni senza avere ostacoli nel mostrare la loro brillantezza visiva completa.

Utilizzo mobile – lo schermo LED, leggero e sottile, offre uno stile distintivo che può essere posizionato ovunque sia necessario.

Facile integrazione – inoltre lo schermo può anche essere integrato con le pareti grazie al sostegno rimuovibile e alla profondità ridotta.

Disponibilità di connessione – con ingressi HDMI, porta USB e inserimento di contenuti digitali tramite app, la serie A è dotata di tutto.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC LED-A025i

Gruppo di prodotti
Indoor LED 2.5 mm All-in-one Solution

Codice Prodotto
80000010

Display

Configurazione pixel
3-in-1 SMD (nero)

LED type
SMD (2121)

Dimensioni schermo [inch/cm]
78 / 198

Dimensioni pixel [mm]
2,5

Rapporto di formato schermo
16:5

Rapporto di contrasto (tip.)
4500:1

Angolo di visualizzazione [°]
150 orizzontale / 140 verticale

Luminosità (max.) [cd/m²]
1000

Capacità d'oscuramento
256 livello

Lifetime
100000 hrs (50% brightness)

Elaborazione colore
bit 13

Colori [trilioni]
549 billion

LED Driving Method
1/28 dynamic scan

Frequenza dei fotogrammi [Hz]
50/60

Frequenza di rinfresco [Hz]
≤ 2880

Temperatura colore [K]
3000 - 9500

Risoluzione dello schermo

Numero di pixel per m²
155655

Risoluzione di pixel per modulo [dot]
224 x 756

Risoluzione della scheda Pixel [px]
112 x 84

Connettività

Input Video Digitale
1 x HDMI

Entrata potenza
1 x Entrata potenza

Input Control
1 x LAN

Ellettricità

Consumo di Energia tip. [W]
200 per m² (normal use)

Consumo di Energia mass. [W]
600 per m²

Condizioni ambientali

Temperatura di funzionamento [°C]
-10 a 40

Umidità d'esercizio [%]
10 a 80

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm] per modulo
572 x 1.902 x 35

Peso [kg]
32

Condizioni Normative

Sicurezza ed ergonomia
CCC; CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Caratteristiche addizionali

Manufacturer
NEC

Livello IP
Front: IP20; Rear: IP20

Garanzia
2 anni



RoHS


FCC Class A


CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026