Digital Cinema Projector

NEC NC900C



Integrated IMS: NP-90MS01



L'NC900C è la soluzione ideale Digital Cinema Projection per cinema con schermi piccoli o piccole cabine di proiezione che sono alla ricerca di una proiezione cinema ad alta qualità ad un prezzo pagabile o per gallerie d'arte, cinema mobili, cinema in università ed edifici pubblici. La qualità di cinema compatibile con 2K DCI equivale ad un'immagine eccellente abbastanza chiara per essere visualizzata su schermi fino a 9,5m* in colore DCI (*ipotizzando 1.8:1 schermo gain).

Vantaggi

Portate la Vostra Sede nell'Era IT – facile distribuzione di films e media con gestione copyright and licensing insieme alla gestione semplice ed avanzata del nuovo formato IT.

Beneficiare di Minore TCO – facile sostituzione della lampada, costo ridotto per lampade e manutenzione semplice. Potete goderVi una qualità d'immagine migliore ed avere allo stesso momento un costo di proprietà inferiore.

Esperienza Cinema Immersiva – portare il Vostro teatro alla prossima generazione, rimanere davanti alla concorrenza con nuovi contenuti digitali come HFR3D, un elemento sempre più essenziale degli ultimi film e media.

Compatto, leggero e silenzioso – facile da installare in piccole cabine di proiezione, facile da trasportare per il cinema mobile e perfettamente adatto al cinema "senza cabina".

Altamente flessibile – visto che non è richiesto nessun sistema di aspirazione, l'NC900C è adatto ad installazione su soffitto e pavimento e per la riproduzione versatile dei contenuti.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC NC900C

Gruppo di prodotti
Digital Cinema Projector

Codice Prodotto
60003356

Ottico

Metodo di Proiezione
3-chip DMD metodo di riflesso

Dimensioni schermo [m]
max. 9,5 in colore DCI (1,8 schermo Gain)

Rapporto di contrasto
1800:1

Sorgente luminosa
350 W x 2 NSH Lampade

Obiettivo
Zoom / Focus / Shift: Motorizzato
Altri: Dowser (otturatore luce); Raggio di spostamento dipende dalla lente
Lenti primarie: NP-9LS12ZM: 1.2-1.72:1; NP-9LS13ZM: 1.33-2.1:1; NP-9LS16ZM: 1.62-2.7:1; NP-9LS20ZM: 2.09-3.9:1; NP-9LS40Z: 4.07-6.34:1

DMD Specifiche
2048 x 1080
Chip: 0,69" DLP

Metodo di raffreddamento
Raffreddamento aria con filtro antipolvere elettrostatico

Connettività Proiettore

Controlli Esterni
1 x GPIO (3D) (D-sub 15 pin femminile); 1 x GPIO (D-sub 37 pin femminile); 1 x RJ45 Gigabit Ethernet

Morsetti d'entrata
NC-80DS01-B: 2 x dual HDSDI, 2 x DVI (HDCP); NC-80LB01-B: 2 x dual HDSDI, 2 x DVI (HDCP) + Enigma (per server cinema)

Connettività IMS

Controlli Esterni
2 x RJ45 (4 GPI e 6 GPO); 2 x RJ45 Gigabit Ethernet

Terminali d'Ingresso
2 x 3GSDI bidirezionale (input e output); 3 x USB Tipo A; eSATA; HDMI

Morsetti d'Uscita
2 x RJ45 (16 canali AES3-EBU Audio Digitale)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
10 a 35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 10 a 85 - senza condensazione

Temperatura di stoccaggio [°C]
-10 a 50

Umidità di stoccaggio [%]
da 5 a 95 - senza condensazione

Elettricità

Corrente elettrica
Alimentazione integrata
Unità d'Alimentazione Proiettore: 200 a 240V AC, 50/60Hz, monofase

Consumo di Energia [W]
Due lampade: 200 - 240 V; 5.1 - 4.3 A; 985 W

Meccanico

Dimensioni Esterne (L x A x P) [mm]
Testa Proiettore: 621 x 314 x 798

IMS
Server di Memoria Integrato: 2 TB RAID5; SMS integrato; Supporto completo HFR 3D (48 Hz/eye, 60 Hz/eye)

Peso [kg]
44 (senza obiettivo)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
Contenuto meraviglioso e variato; Costi inferiori; IMS integrato; Qualità insuperata; Server di memoria integrato: 2 TB capacità rete; Sicurezza aggiuntiva; Sistema easy-lamp; SMS integrato; Supporto completo HFR 3D; Tecnologia digitale più recente

Caratteristiche Ecologiche

Materiali ecologici
Eliminare gli sprechi e le implicazioni connesse con il 35mm discarica media

Regulations

Europa
CE; CE; EN55022 1998, Classe A; EN55024 1998; EN61000-3-11; EN61000-3-12; GOST-R; IEC60950-1; IEC62301; TÜV-GS

Garanzia

Garanzia
2 anno, garanzia su componenti

Sorgente di Luce
1 anni o 2500h (quello che viene prima)

* HDMI

* eSATA

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026