Proiettore laser professionale DLP 4K UHD

Sharp P721Q



Proiettore Sharp P721Q 4K UHD

- Qualitá d'immagine eccellente un'esperienza di visualizzazione completamente nuova con una risoluzione fino a 4K UHD senza pixel per immagini ricche di dettagli su grandi superfici
- Il motore ottico con classificazione IP5X protegge dall'infiltrazione di polvere per una qualità d'immagine di lunga durata
- Advanced Colour Sequence Management elimina gli effetti del colour breaking
- Installazione Professionale e Flessibile - caratteristiche versatili di proiezione permettono il posizionamento semplice del proiettore, rendendo l'installazione facile e risparmiando eventuali costi di set up.
- Più nessun costo di sostituzione lampada max. 20.000 h di funzionamento senza manutenzione possibile grazie alla Sorgente di Luce Laser.

Opzioni

IoT e gestione degli asset

NaViSet Administrator 2 Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse
Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse.

Opzioni di montaggio

Ceiling Mount PJ01UCM Supporto a soffitto universale per proiettori Sharp/NEC dedicati
Supporto a soffitto universale per proiettori Sharp/NEC dedicati.

Ceiling Mount PJ02CMPX Supporto a soffitto universale per proiettori Sharp/NEC dedicati (serie PAxx4 e PXxx4)
Supporto a soffitto universale per proiettori Sharp/NEC dedicati (serie PAxx4 e PXxx4).

Ceiling Mount PJ02UCMPF Supporto a soffitto universale per proiezione verticale e in formato ritratto per proiettori Sharp/NEC dedicati
Supporto a soffitto universale per proiezione verticale e in formato ritratto per proiettori Sharp/NEC dedicati.

Servizi a valore aggiunto

Laser Branding Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati
Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati

Support+ Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati
Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati

Estensioni di garanzia

Warranty Extension for Laser Projectors Estensione di garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per proiettori laser Sharp dedicati
Estensione di garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per proiettori laser Sharp dedicati

Controllo immagine e connettività

Hiperwall Una soluzione innovativa basata su software e IP per creare soluzioni videowall affidabili e flessibili, in grado di visualizzare dati e immagini video da diverse fonti a risoluzioni elevate e ineguagliabili
Una soluzione innovativa basata su software e IP per creare soluzioni videowall affidabili e flessibili, in grado di visualizzare dati e immagini video da diverse fonti a risoluzioni elevate e ineguagliabili.

Specifiche

Generalità

Serie	[sharp-p-series]
Order Code	XPP721Q-W

Immagine

Rapporto d'aspetto	16:9
Luminosità normale (lm)	7200
Luminosità Eco (lm)	4320
Conforme a ISO21118-2020	SÌ
Rapporto di contrasto	[30000001]
Tecnologia di proiezione	1-Chip - DLP™ tecnologia
Regolazione della messa a fuoco	Motorizzato
Durata sorgente luminosa modalità normale (ore)	20000
Valore F dell'obiettivo	2.0-2.4
Valore f dell'obiettivo (mm)	18.72-29.59
Regolazione dell'obiettivo	Motorizzato
Spostamento obiettivo O/V (2 valori)	H:±25.0, V:+55.0,-55.0
Risoluzione del pannello	1920 x 1080 (FULL-HD)
Distanza di proiezione minima (m)	1,6
Distanza di proiezione massima (m)	13,4
Fattore di proiezione	1.25 – 2.0 : 1
Risoluzione nativa	3840x2160 (4K UHD)
Diagonale schermo massima (cm)	762.0
Diagonale schermo massima (pollici)	300.0
Diagonale schermo minima (cm)	152.0
Diagonale schermo minima (pollici)	60.0
Risoluzione supportata massima ingresso digitale	3840 x 2160
Tipo di zoom	Motorizzato
Valore di zoom	x1.6
Correzione trapezoidale V ± (°)	40
Correzione trapezoidale O ± (°)	40

Connettività

LAN	1 x RJ45
Uscita audio	1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)
Ingresso digitale	2 x HDMI™ che utilizza HDCP (tecnologia di protezione da copia)
Controllo	1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)
USB	[1x-type-a-usb-20-high-speed-with-15a-power-supply], 1 x Tipo B (per Manutenzione)

Telecomando

Telecomando	Zoom digitale, Selezionare (su, giù, sinistra, destra), Controllo Eco Mode, Auto Adjust, Power (On-OFF), Pagina (su, giù), Controllo mouse opzionale e funzione Viewer, Regolazione volume, Formato immagine, Funzione help, Correzione trapezoidale, Mute Immagine, Gestione sorgenti, ID set, Funzione di fermo, Regolazione dell'immagine
Uscita trigger schermo mini-jack stereo 3,5 mm	1

Elettricità

Consumo energetico normale (W)	520
Consumo energetico Eco (W)	280
Consumo energetico standby (W)	0,5
Consumo energetico standby di rete (W)	2
Alimentazione (Hz)	50-60
Alimentazione (V CA)	100-240

Condizioni ambientali

Livello di umidità operativa (%)	10 - 85
Umidità di stoccaggio (%)	20 to 80
Temperatura di funzionamento (°C)	0 to 45
Temperatura di stoccaggio (°C)	-10 to 60

Meccanico

Versione colore	Bianco
Larghezza senza obiettivo e piedini (mm)	486
Altezza senza obiettivo e piedini (mm)	176
Profondità senza obiettivo e piedini (mm)	432,5
Rumorosità ventola Eco (dB)	34
Rumorosità ventola normale (dB)	36
Peso (kg)	14,7
Modello di telecomando IR	RRMCG0002VW01

Ergonomia

Altoparlante (mono) (W)	2 x 10
Certificazioni	RoHS, TUEV Type Approved, ErP, CE, EAC

Caratteristiche Ecologiche

Materiali ecologici	Downloadable manuals, Imballo ECO
Standard ecologici	ErP compliant, RoHS compliant

Garanzie

Garanzia sorgente luminosa	3 anni o 10000h (quello che viene prima)
Garanzia 3 anni, servizio paneuropeo	SÌ

Contenuto della confezione	Proiettore, Guida rapida di utilizzo l'uso, 2 x AAA batteries, Security Sticker, [power-cord-30-m]

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche particolari	Auto Power ON/OFF, [unique-power-saving-functions], [hdbaset], Funzione Control-ID, Funzione Zoom, Simulazione DICOM, Modello Test, Modalità di Luminosità Costante, Slot di protezione Kensington con password, Impostazione verticale, Funzione help, HTTP controllo browser, installazione versatile, Sistema di sicurezza password, Carbon Savings Meter, Visualizzatore USB, Regolazione Sorgente di Luce, [naviset-administrator-2], Quick Start, Segnale al cambio di fonte, Blocco Tasti, Memoria Lente, [pj-link], [amx-beacon], Crestron RoomView, [sealed-engine], [ip5xip6x-rated], Correzione geometrica
Lingue OSD	21

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp P721Q, 26/10/2026