Proiettore Laser

NEC P605UL





Super silenzioso e estremamente versatile

L'innovazione fondata sulle reali esigenze dell'utente risulta nel P605UL, un proiettore laser talmente silenzioso da passare inosservato, nonostante una proiezione d'immagine di 6.000 ANSI lumen, perfettamente visibile in spazi luminosi. Il nuovo standard del funzionamento silenzioso con 19dB in modalità Eco fa meno rumore del ticchettio di un orologio e non viene superato da nessun altro proiettore di installazione. Con un'elaborazione degli input di 4K@30Hz, una connettività globale e una risoluzione WUXGA, il proiettore innovativo regala un'esperienza visiva piacevole per gli occhi.

Installatelo e non pensateci più - senza necessità di manutenzione per tutta la sua durata di vita di 20.000 ore, il processore ottico con sorgente laser completamente sigillate rende obsoleta la sostituzione di filtri e lampade, combinato con un minimo consumo di energia di soli 357W in modalità normale, il P605UL garantisce bassi costi di gestione.

Con le sue funzioni integrate opzionali WiFi e MultiPresenter per presentazioni wireless e condivisioni dello schermo, è lo strumento ideale per sale conferenze e aule, incontrando allo stesso tempo le esigenze di società di noleggio e situazioni in cui viene utilizzata la segnaletica digitale.

Vantaggi

Non è necessaria alcuna manutenzione del filtro – un processore LCD laser ottico completamente sigillato permette di avere una struttura senza filtri. Si mantiene una luminosità dei colori brillante e i costi di manutenzione non saranno più una voce nei vostri budget.

Livello di rumorosità basso – grazie a 19dB, la tecnologia silenziosa non vi disturberà durante i vostri meeting.

Gestione innovativa degli input – grazie a un'elaborazione degli input a 4K@30 Hz.

Più nessun costo di sostituzione lampada – max. 20.000 h di funzionamento senza manutenzione possibile grazie alla Sorgente di Luce Laser.

Gruppo di rischio 2 – in virtù della conformità del gruppo di rischio 2, non sono prescritte misure di sicurezza necessarie.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC P605UL

Gruppo di prodotti
Proiettore Laser

Codice Prodotto
60004811

Immagine

Tecnologia di proiezione
3LCD tecnologia

Risoluzione nativa
1920 x 1200
(WUXGA)

Formato schermo
16:10

Rapporto di contrasto
600000:1

Luminosità
6000 Lumen (approssimativo 60% Modalità eco)

Lampada
Sorgente di luce laser

Durata della sorgente luminosa [ore]
20000 [1]

Obiettivo
F= 1,5–2,1, f= 17,2–27,6 mm

Spostamento lente
H:±29, V:+60,-0

Correzione trapezoidale
+/- 30° manuale orizzontale / +/- 30° manuale verticale

Rapporto di proiezione
1,23 – 2 : 1

Distanza di proiezione [m]
0,8 – 13,5

Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]
Massimo: 762 / 300"; Minimo: 76,2 / 30"

zoom
Manuale; x1,6

Adattamento focalizzazione
Manuale

Risoluzioni supportate

1920x1200 (Risoluzione massima di input analogico);	3840 x 2160 (Risoluzione massima per ingresso digitale);	3840x2160 @ 30hz digital

Connettività

Computer analogico
Ingresso: 1 x mini D-sub 15 pin

Connettori Digitali
Ingresso: 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ che utilizza HDCP (tecnologia di protezione da copia)

Audio
Ingresso: 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jack per ingresso analogico Computer; 2 x audio HDMI
Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)

Controllo
Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)

LAN
1 x RJ45; WLAN opzionale

USB
1 x Tipo B (per Manutenzione); 1x Tipo A (W-LAN Dongle); 1x Type A (USB 2.0 high speed) with 2.0A Power Supply

Signali Video
NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL; PAL60; PALM; PALN; SECAM

Telecomando

Telecomando
Auto Adjust; Controllo Eco Mode; Controllo mouse opzionale e funzione Viewer; Correzione trapezoidale; Formato immagine; Funzione di fermo; Funzione help; Gestione sorgenti; ID set; Mute Immagine; Pagina (su, giù); Power (On-OFF); Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Selezionare (su, giù, sinistra, destra); Zoom digitale

Caratteristiche Elettriche

Corrente elettrica
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo di Energia [W]
357 (Normal) / 257 (Eco) / 1.6 (Network Stand-by) / 0.3 (Stand-by)

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (l x a x p) [mm]
480 x 122 x 407 (senza piede o ottica)

Peso [kg]
9,7

Rumore delle ventole [dB (A)]
19 / 25 / 28 (Eco / Normale / Massima Luminosità)

Versioni colore
Bianco

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
5 to 40

Umidità ambiente (operativa) [%]
20 to 80

Temperatura di stoccaggio [°C]
-10 to 50

Umidità di stoccaggio [%]
20 to 80

Ergonomia

Sicurezza ed ergonomia
CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV GS; TUEV Type Approved

Altoparlanti [W]
1 x 20 (mono)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
Auto Power ON/OFF; Blocco Tasti; Carbon Savings Meter; Controllo mouse con display USB; Funzione Control-ID; Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione help; Funzione MultiPresenter; Funzione Zoom; HDBaseT; HTTP controllo browser; Impostazione verticale; installazione versatile; Menu OSD in 30 lingue; Modalità di Luminosità Costante; Modello Test; NaViSet Administrator 2; Opzione Logo Utente; Opzione Plug&Play W-LAN; Quick Start; Regolazione Sorgente di Luce; Segnale al cambio di fonte; Simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Slot di protezione Kensington con password; Telecomando Virtuale; Unique Power Saving Functions; Visualizzatore USB

Caratteristiche Ecologiche

Materiali ecologici
Imballo ECO; Manuali scaricabili in pdf

Standard ecologici
compatibile RoHs; ErP compatibile

Garanzia

Proiettori
3 anni di garanzia paneuropea

Sorgente di Luce
3 anni o 10000h (quello che viene prima)

Contenuto dell'imballo

Contenuto della fornitura
2x AAA Batteries; Cavo di alimentazione (1,8 m); Cavo segnale Mini-D-SUB (1,8 m); Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale utente; Proiettore; Security Sticker; Telecomando IR (477E); Utility software

Accessori opzionali

Accessori opzionali
Modulo Wireless LAN (NP05LM2; NP05LM4; NP05LM5); Staffe Universali da Soffitto (PJ01UCM, PJ02UCMPF)

[1] 50% del livello di luminosità iniziale al termine della durata utile specificata del laser a una temperatura ambiente di 25 gradi

* Questo prodotto è stato dotato di un modulo laser ed è classificato di Classe 1 come da IEC60825-1 Ed3 2014 nonché come RG2 conformemente alla IEC62471-5 Ed1 2015.
NON GUARDARE DIRETTAMENTE IL RAGGIO.



TUEV GS



RoHS



ErP


CE



TUEV Type Approved

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026