
Monitor grande formato – Message Essential

Sharp MultiSync® ME752



Prestazioni e valore leader di categoria

- Connettività senza problemi l'USB-C nativo supporta i flussi di lavoro portando il proprio dispositivo, salvaguardando l'inclusione e aumentando la produttività, con un unico cavo di collegamento tra notebook e display.
- Leggibilità ottimale per favorire un'elevata produttività negli spazi di riunione ben illuminati, un filtro ad alta trasparenza elimina l'abbagliamento e i riflessi delle finestre e di altre fonti di luce.
- Rilevamento rapido degli ingressi eliminando la potenziale frustrazione e facilitando il raggiungimento di risultati produttivi nelle riunioni, il display risponde immediatamente quando viene collegato un dispositivo.
- Compatibilità con terze parti una piattaforma di segnaletica flessibile che supporta l'integrazione con un'ampia gamma di ambienti di lavoro e sistemi di gestione dei contenuti.
- Nuove funzionalità pronte per l'uso aggiornamenti regolari del sistema operativo Android OTA garantiscono la disponibilità delle funzioni più recenti e la sicurezza del sistema.

Opzioni

IoT e gestione degli asset

NaViSet Administrator 2 Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse
Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse.

Firmware Update Tool Utilità per assistere nell'aggiornamento del firmware dei display di grande formato e desktop dedicati Sharp/NEC
Utilità per assistere nell'aggiornamento del firmware dei display di grande formato e desktop dedicati Sharp/NEC.

Altoparlanti e soundbar

PN-ZCMS1 Videobar di collaborazione tutto-in-uno incl
Videobar di collaborazione tutto-in-uno inclusi altoparlante, microfono e telecamera.

SP-RM3a Altoparlante attivo di alta gamma per display di grande formato Sharp/NEC dedicati
Altoparlante attivo di alta gamma per display di grande formato Sharp/NEC dedicati.

Soundbar bracket TOP SB-T02 Supporto per soundbar per MultiSync® MExx2, M551, M652, M751/2, M861/2, M981/2, E758, E868, E988, P556, P656 e P756
Supporto per soundbar per MultiSync® MExx2, M551, M652, M751/2, M861/2, M981/2, E758, E868, E988, P556, P656 e P756.

Cavi

USB-C 5M Cavo USB Type-C da 5 m
Cavo USB Type-C da 5 m

USB-C 7M Cavo USB Type-C da 7 m
cavo USB Type-C da 7 m

Sensori

Sharp KTES1 Sensore ECO per display di grande formato Sharp dedicati
Sensore ECO per display di grande formato Sharp dedicati.

Estensioni di garanzia

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Prime) Garanzia opzionale di seconda vita (3 anni) per i display Sharp a grande formato e interattivi dedicati
Garanzia opzionale di seconda vita (3 anni) per display Sharp a grande formato e interattivi dedicati

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Value+) Garanzia opzionale di seconda vita (1 anno) per display Sharp a grande formato e interattivi dedicati
Garanzia opzionale di seconda vita (1 anno) per i display Sharp a grande formato e interattivi dedicati

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Select) Garanzia opzionale di seconda vita (2 anni) per i display Sharp a grande formato e interattivi dedicati
Garanzia opzionale di seconda vita (2 anni) per i display Sharp a grande formato e interattivi dedicati

Warranty Extension for Large Format Displays and Computing Solutions Estensione della garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per schermi di grande formato Sharp/NEC, e per soluzioni informatiche
Estensione della garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per schermi di grande formato Sharp/NEC, e per soluzioni informatiche.

Servizi a valore aggiunto

De-/Re-install Service for Large Format Displays Servizio di De-/Re-installazione opzionale (dal 1° al 3° anno o dal 1° al 5° anno) per display Sharp a grande formato dedicati
Servizio di De-/Re-installazione opzionale (1° al 3° anno o 1° al 5° anno) per display Sharp a grande formato dedicati

Laser Branding Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati
Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati

Support+ Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati
Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati

Opzioni di montaggio

Wall Mount SF680P Supporto a parete piatto universale XX-Large per display di grande formato Sharp/NEC dedicati (da 65" a 98")
Supporto a parete piatto universale XX-Large per display di grande formato Sharp/NEC dedicati (65" a 98")

Trolley EVER 350 Mobile Carrello mobile di alta gamma per display di grande formato Sharp/NEC dedicati (da 50" a 98")
Carrello mobile di alta gamma per display di grande formato Sharp/NEC dedicati (da 50" a 98").

Trolley EVER 350 Mobile Motor Carrello mobile di alta gamma che offre regolazione dell'altezza motorizzata per display di grande formato e interattivi Sharp/NEC dedicati (da 50" a 98")
Carrello mobile di alta gamma che offre regolazione dell'altezza motorizzata per display di grande formato e interattivi Sharp/NEC (da 50" a 98").

Trolley PD02MHA-CB86 Supporto mobile motorizzato di alta gamma e regolabile in altezza per i display di grande formato NEC MultiSync® CB861Q, Sharp PN-L862B e PN-LC862
Supporto mobile motorizzato e regolabile in altezza di alta gamma per i display di grande formato NEC MultiSync® CB861Q, Sharp PN-L862B e PN-LC862.

EVER VESA Adapter Adattatore VESA per carrelli Ever 350 Mobile e Ever 350 Mobile Motor
Adattatore VESA per carrelli mobili Ever 350 e Ever 350 Mobile Motor.

Opzioni per videowall

Remote Control Kit - KT-RC3 Kit di controllo IR/Remoto per display di grande formato Sharp/NEC dedicati
Kit di controllo IR/Remoto per display di grande formato Sharp/NEC dedicati.

Specifiche

Generalità

Serie	[lfd-me-2-series]
Order Code	L50ME752

Display

Rapporto d'aspetto	16:9
Luminosità (cd/m²)	500
Profondità di colore	1.073 (8bit + FRC)
Rapporto di contrasto	1200:1
Livello di opacità (%)	Pro (25)
HDR	PQ, HLG
Frequenza di aggiornamento del pannello (Hz)	60
Tecnologia del pannello	IPS with Direct LED backlights
Dimensione schermo (pollici)	75
Dimensione schermo (cm)	189,3
Orientamento supportato	Portrait, Landscape
Angolo di visione	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Risoluzione

Risoluzione nativa	3840 x 2160
Risoluzioni supportate	720 x 480, 1400 x 1050, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1280 x 800, 1920 x 1080, 1360 x 768, 3840 x 2160, 1920 x 2160, 640 x 480, 1600 x 1200, 1024 x 768 , 1280 x 720, 1920 x 1200, 4096 x 2160, 720 x 576, 800 x 600, 1366 x 768, 1680 x 1050

Connettività

Uscita audio 3,5 mm	[audio-output], [line-out]
HDMI ingresso 1	[video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [audio-input], [cec]
HDMI ingresso 2	[video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [audio-input], [cec]
HDMI ingresso 3	[video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [audio-input], [cec], [arc]
Rilevamento ingresso	[custom], [last], [first]
LAN 1	100 MBit/s
Ingresso telecomando (3,5 mm)	[ir-extender]
RS-232C (bps)	9600
USB-A service	[service]
USB-A 1	[usb-20], [peripherals], [usb-30]
USB-A 2	[usb-30], [peripherals], [usb-30], [usb-storage]
USB-A 3	[usb-30], [peripherals], [usb-storage]
USB-C 1	[video-input], [uhd-60-hz], [dp-alt-14], [hdcp-22], [audio-input], [usb-20-30], [15-w]

Elettricità

Alimentazione	100-240 V AC, interna, [5060-hz]
Modalità risparmio energetico (W)	< 2.0 (Networked Standby), < 0.5

Condizioni ambientali

Livello di umidità operativa (%)	20 to 80
Temperatura di funzionamento (°C)	+0 to +40
Umidità di stoccaggio (%)	10 to 90
Temperatura di stoccaggio (°C)	-20 to 60

Formati audio supportati	[mp3-max-bit-rate-320-kbps]
Archiviazione / file system supportati	[fat16-fat32-usb-20]
Formati video supportati	[video-format-mkv]

Bluetooth	[optional-wifi-dongle]

Meccanico

Larghezza cornice (mm)	15,9
Dimensioni larghezza (mm)	1686
Dimensioni altezza (mm)	964
Dimensioni profondità (mm)	68
Grado di protezione IP	IP5x (front); IP5x (back)
Dimensioni imballaggio larghezza (mm)	1863
Dimensioni imballaggio altezza (mm)	1090
Dimensioni imballaggio profondità (mm)	225
Peso dell'imballaggio (kg)	51
Fori di montaggio VESA	4
Vite di montaggio VESA	M8
Montaggio VESA FDMI	800 x 600
Peso (kg)	34,3
Materiale	Metallo

Applicazioni integrate	[file-manager], [web-browser]
Memoria interna	32GB ROM
Memoria di sistema	4G RAM
Versione di sistema	Android 13

Wireless LAN

WLAN	[optional-wifi-dongle]

Condizioni Normative

Resistenza al fuoco	Metal backcover, plastic material certified acc. to UL94-5VB
Sicurezza ed ergonomia	[emc-class-b], [rcm], VCCI, PSB, [bsmi], RoHS, CE, [kckcc]

Caratteristiche Ecologiche

Standard ecologici	[energystar-80]
Classe di efficienza energetica	F
Consumo energetico (kWh/1000h)	110

Certificazioni Esterne

Certificazione di terze parti	Certificato per Crestron CCV2 e XiO Cloud, Verificato per i dispositivi di collaborazione Cisco, [q-sys-plug-in]

Caratteristiche Addizionali

Audio	Integrated Speakers (2 x 10 W)
Ore di funzionamento	24/7
Gestione remota	[naviset-administrator-2]
Sicurezza	[disable-hw-buttons], [disable-ir-functionality]
Contenuto della confezione	Power Cable, Telecomando , 2 x AAA batteries, Setup Manual, HDMI Cable, Display
Caratteristiche particolari	Simulazione DICOM
Garanzia	opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia, servizi addizionali disponibili, 3 years warranty incl. backlight

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® ME752, 12/11/2026