Empowered by Innovation

NEC

PREMIUM PROIETTORI DA INSTALLAZIONE

NEC NP905



Easy to use network projector with DICOM Simulation preset for medical applications.

- Alta luminosità con 3000 ANSI lumens
- HQV™ Processing per la migliore qualità d'immagine
- Plug&Play W-LAN grazie alla certificazione Windows Vista™
- PIP/Side by Side, HDMI-entrata
- funzione USB viewer per immagini in movimento

see more.

NEC Display Solutions

NEC NP905

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia di riproduzione	3 x 1,6 cm (0,63") p-Si LCD Panel con MLA
Lampada	210 W UHP AC (172 W UHP AC Modalità eco)
Durata lampade [ore]	3500 (Modalità eco)
Luminosità [1]	3000 ANSI Lumens (approssimativo 80% Modalità eco)
Rapporto di contrasto [1]	500:1
Obiettivo	F= 1,7–2,07, f= 18,9–22,7 mm
Diagonale: minima / massima [cm]	53 / 762
Distanza di proiezione [m]	0,7 – 11,0
Rapporto di proiezione	Fattore di Proiezione
Frequenza	Orizzontale: 15–108 kHz (RGB: 24 kHz– kHz); Verticale: 48 – 120 Hz
Risoluzione nativa	1024 x 768 (XGA)
Risoluzioni supportate	1920 x 1080 (HDTV 1,080i/60, HDTV 1,080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (Mac 21"); 832 x 624 (Mac 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 720 x 480 (DVD progressive); 640 x 480 (VGA/Mac 13"); 1024 x 768 (XGA) compresso
Computer analogico	Ingresso: 2 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con componente (YPbPr); Ingresso: 2 x mini D-sub 15 pin; Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin
Rete	W-LAN; 1x RJ45
HDMI™	Ingresso: 1x HDMI™ (V.1.3 con Deep Color, Lip Sync) con supporto HDCP
Video	Ingresso: 1 x RCA
S-Video	Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingresso: 1 x RCA Stereo per Video e S-Video; Ingresso: 1 x supporto audio HDMI; Ingresso: 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack per Computer analogico; Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)
Gestione da PC	Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)
USB	2 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta)
Signali Video	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC443 / PALN / PALM
Funzioni audio [W]	1 x 5 (mono)
Power Focus	Manuale
zoom	1,0 - 1,2
Funzioni aggiuntive	3D-Reform™ digitale; Certificato Windows Vista; Correzione dei colori della parete; Correzione geometrica; Correzione manuale dei colori della parete; Correzione trapezoidale (H=±40°, V=±30°); Correzione trapezoidale, automatica e manuale (V= ±30°, H= ±40°); Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione help; High Video Image Quality Circuit (HQV™); LAN e W-LAN; Menu sullo schermo in 21 lingue; modo di compensazione Multi-Screen; Opzionale logo dell'utente; picture-in-picture / picture and picture; Plug&Play W-LAN; ricevitore mouse; RS-232 Comando; Segnale al cambio di fonte; simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Timer spegnimento; Visualizzatore USB
Telecomando	Auto Adjust; Controllo Modo Lampada; digitale ingrandimento graduato di parte dell'immagine; Funzione di fermo; Funzione di formato dell'immagine; Funzione help; Gestione delle fonti di entrata; Gestione mouse opzionale e funzione foglie di presentazione (avanti/indietro); HDMI; Pagina (su, giù); Power (On-OFF); proiezione spenta; Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Selezionare (su, giù, sinistra, destra)
Dimensioni (l x a x p) [mm]	310 x 125 x 289 (senza piede o ottica)
Peso [kg]	3,7
Corrente elettrica	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo di Energia	310 Modalità normale / 260 Modalità eco / 18 Modo Stand-by Rete / 3 Modo Stand-by
Rumore delle ventole [dB (A)]	29 Modalità eco
Sicurezza ed ergonomia	CE; ERP; TUEVGS; RoHS
Garanzia	Projector: 3 years pan-European service; Lampada: 6 mesi, max. 1000 ore.
Contenuto della fornitura	Proiettore; IR-Comando a distanza (adressable RD - 434E); Mini-D-SUB cavo per segnale; Cavo di alimentazione (3 m); adattatore W-LAN; IR-ricevitore mouse; Borsa; Manuale (CD-ROM); Manuale per l'utente; Guida rapida per l'uso; Parasole per l'obiettivo
Accessori opzionali	Lampada di ricambio (NP05LP)

[1] Conforme alla normativa ISO21118-2005

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 09/10

www.nec-display-solutions.it

NEC Italy S.r.l. - Display Solutions Division, Viale Enrico Forlanini 23, I-20134 - Milano
Phone: +39 02 48415 1, Fax: +39 02 48414 409