

Two computer monitors are shown side-by-side. The monitor on the left is white with a silver bezel and a white stand. The monitor on the right is black with a black bezel and a black stand. Both monitors have a dark screen and are set against a white background.



- 19" (5:4) Pannello altamente efficace con soltanto 2 retroilluminazioni per risparmiare più del 30 % di energia
- ErgoDesign®: stato regolabile altezza (110 mm) con caratteristiche rotazione a 90°
- Informazioni su Carbon Footprint con Carbon Meter integrato unico
- Ecologia ed Ergonomia corrispondono agli ultimi standard incl. EPEAT Silver™
- Installazione versatile (standard VESA) con NaViSet® e NaViKey®

see more.

NEC Display Solutions

LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD

Tecnologia degli schermi	TN TFT
Dimensioni schermo [inch/cm]	19,0 / 48,2
Dimensioni pixel [mm]	0,294
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 5:1) 160 orizzontale / 160 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	250
Tempo di risposta (tip.) [ms]	4
Colori [milioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	30 - 82
Frequenza verticale [Hz]	56,0 - 75,0
Risoluzione ottimale	1280 x 1024 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Connettori Digitali: 1 x DVI-D (con HDCP); Analogico: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/Ci; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Funzioni di regolazione	Audio Volume/Lock-Out; Contrasto; Controllo della temperatura colore; EcoMode; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Luminosità; Luminosità LED; Modalità DV; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB; Timer di spegnimento
Sicurezza ed ergonomia	EPEAT Silver™; CE; ERP; TCO 5.0; ergonomia TÜV; TÜV GS; GEEA/etichetta energetica; Energy Star 5.0; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR II/ MPR III; RoHS
Requisiti energetici per modalità [W]	25 (tip.); 18,0 (Modalità eco 1)
Modo Stand-by [W]	< 0,5
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 1,0 A/0,5 A; alimentazione integrata
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
Montaggio VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]	110
Inclinazione schermo [°]	da -5 a 15
Inclinazione schermo / Girevolezza [°]	da -45 a 45
tilt schermo / giro / rotazione [°]	0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)
Dimensioni (l x a x p) [mm]	408,0 x 386,4 x 213,9 Senza supporto: 408,0 x 338,0 x 65,0
Larghezza cornice [mm]	15,0
Peso [kg]	6,2; Senza supporto: 4,6
Gestione cavi	sì
Serratura di sicurezza Kensington	sì
Funzioni aggiuntive	Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Certificato Windows Vista; Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; Compatibile con Windows 7; Design TORO™; Supporto sRGB
Funzioni audio	1 + 1 W (De-activateable)
Versioni colore	cornice frontale argento; armadietto retrostante bianco Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale DVI-D - DVI-D; Cavo segnale VGA-VGA; CD-ROM; Elenco uffici di vendita; manuale per l'operatore
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione



NEC Italy S.r.l. - Display Solutions Division, Viale Enrico Forlanini 23, I-20134 - Milano
Phone: +39 02 48415 1, Fax: +39 02 48414 409