LCD 22" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

NEC MultiSync® E223W





Il NEC MultiSync E223W dispone di un pannello LED retroilluminato estremamente sottile risultando in un design ultramoderno e snello in combinazione con un set perfetto di caratteristiche per l'uso d'ufficio aziendale standard. Il display offre una regolazione di altezza di 110 mm ed un'ampia connettività con le tre entrate DisplayPort, DVI-D e D-Sub.

Ideale per l'azienda che richiede stile e tecnologia adeguata al futuro.

Vantaggi

Formato immagine – 22" formato wide 16:10, pannello TN con retroilluminazione a LED.

Ergonomia avanzata – altezza completamente regolabile (110 mm), funzioni di inclinazione e "flat" garantiscono un'installazione ergonomica perfetta ed individuale.

Standard Vesa (100 mm) – garantisce la compatibilità del monitor con varie soluzioni di montaggio.

Download Gratuito di Multi-Display Management Software – con NaViSet Administrator 2 potrete gestire tutte le Vostre unità video da un luogo centralizzato.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® E223W

Gruppo di prodotti
LCD 22" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

Codice Prodotto
60003334 (BK), 60003335 (WH)

Display

Tecnologia schermo
W-LED TN TFT

Dimensioni schermo [inch/cm]
22 / 56

Rapporto di formato schermo
16:10

Dimensioni pixel [mm]
0,282

Luminosità (tip.) [cd/m²]
250

Rapporto di contrasto (tip.)
1000:1(25000:1 contrasto dinamico)

Angolo di visualizzazione [°]
170 orizzontale / 160 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1);
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 5:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
5

Colori [milioni]
16,7

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
31,5 - 82,3

Frequenza verticale [Hz]
56 - 75

Risoluzione

Risoluzione ottimale
1680 x 1050 a 60 Hz

Supportate

1024 x 768;	1280 x 960;	1440 x 900;
1280 x 1024;	1360 x 768;	1680 x 1050;
1280 x 720;	1366 x 768;	640 x 480;
1280 x 768;	1400 x 1050;	800 x 600

Connettività

Ingressi Digitali
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D (con HDCP)

Analogici
1 x mini D-sub 15 pin

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]
12 (Modalità eco); 17 (tip.); 24 (max.)

Modo di Risparmio Energetico [W]
0,35

Corrente elettrica
1 A/0,5 A; 100-120 V/220-240 V; alimentazione integrata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Ergonomia

Supporto regolabile in altezza [mm]
110

Inclinazione schermo / Rotazione [°]
da -5 a +20; da -45 a +45

Posizione Schermo - Rotazione [°]
0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)

Meccanico

Larghezza cornice [mm]
13,9 sinistra/destra; 15,8 (alto e basso)

Dimensioni (l x a x p) [mm]
503,5 x 383,3 x 213,9

Peso [kg]
5,6

Montaggio VESA [mm]
100 x 100

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Certificato Windows Vista; Eco Mode; ErgoDesign®: stato regolabile altezza (110 mm) con caratteristiche rotazione a 90°; NaViSet Administrator 2; Supporto sRGB; Tasti sensore a sfioramento

Versioni colore
Cornice anteriore bianco, involucro posteriore bianco; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

Gestione cavi
sì

Serratura di sicurezza Kensington
sì

Plug & Play
DDC2B/2Bi; VESA DDC/CI

Funzioni di regolazione
Contrasto; Controllo della temperatura colore; EcoMode; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Luminosità; Luminosità LED; Modalità DV; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB; Timer di spegnimento

Contenuto dell'imballo
Cavo 1 x DVI-D; Cavo elettrico; Cavo VGA-VGA; Manuale d'Installazione; Monitor

Sicurezza ed ergonomia
CE; ergonomia TÜV; ErP; FCC classe B; GEEA/etichetta energetica; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR II/ MPR III; PCT/Gost; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
"Power Mangement" intelligente; Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Modalità Eco; Tecnologia di retro-illuminazione LED

Materiali ecologici
Manuali scaricabili

GEEA/etichetta energetica | FCC classe B | MPR II/ MPR III | ErP | CE | ergonomia TÜV

RoHS | TÜV GS | PCT/Gost

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026