LCD 32" Essential Large Format Display

NEC MultiSync® E327





Entrate nel mondo della segnaletica professionale

Ora puoi goderti tutti i vantaggi di un display NEC senza perdere tempo. La serie E è l'ingresso perfetto nel mondo della segnaletica digitale professionale. Porta le prestazioni comprovate e la qualità affidabile di NEC nella tua sala riunioni o spazio commerciale e scopri come i requisiti del digital signage sono soddisfatti.

La E-Series mostra in modo impressionante i tuoi contenuti ed è facile da usare nelle riunioni quotidiane. Migliora la potenza di calcolo del display con l'interfaccia USB da 10 watt, che ti consente di alimentare dispositivi esterni come il Raspberry Pi. Per l'avvio immediato delle riunioni, il display è dotato di una funzione di sveglia automatica che avvia lo schermo dopo aver collegato un notebook. L'amministratore 2 di NaViSet offre supporto remoto ed è compatibile con i display E Series di 7a generazione.

Vantaggi

Costi ridotti di installazione e funzionamento – grazie alla tecnologia di retroilluminazione a LED il display vanta naturalmente un basso consumo energetico, una maggiore durata del pannello; allo stesso tempo con il nuovo design più leggero, è molto più facile da trasportare e molto più flessibile da integrare ed installare.

Design Snello ed Altoparlanti Integrati – il design estetico è piacevole da guardare e rende possibile un'installazione a basso costo.

Connettività Pronta per il Futuro – con varie entrate digitali ed analoghe secondo le norme industriali per integrazione flessibile in infrastrutture AV.

Facile riproduzione dei contenuti – l'integrato lettore USB multimediale sopporta vari formati di file immagini e file video per una facile ed autonoma riproduzione dei contenuti.

Funzionamento autonomo – il display è stato progettato per il semplice funzionamento autonomo grazie all'integrato lettore USB multimediale, altoparlanti e funzioni di pianificazione.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® E327

Gruppo di prodotti
LCD 32" Essential Large Format Display

Codice Prodotto
60004541

Display

Tecnologia schermo
VA con retroilluminazione LED diretta

Area schermo attivo (l x a) [mm]
698 x 393

Dimensioni schermo [inch/cm]
32 / 80

Rapporto di formato schermo
16:9

Dimensioni pixel [mm]
0,364

Luminosità [cd/m²]
350

Rapporto di contrasto (tip.)
4000:1

Angolo di visualizzazione [°]
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 20:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
8

Frequenza d'Aggiornamento [Hz]
60

Haze Level [%]
Standard (2)

Orientamento Supportato
Landscape

Risoluzione

Risoluzione nativa
1920 x 1080

Supportato su entrate digitali ed analoghe (PC)

1024 x 768;	1280 x 800;	800 x 600
1280 x 1024;	1920 x 1080;	
1280 x 720;	640 x 480;	

Supportato soltanto su HDMI

1080i (50 Hz);	1080p (50 Hz);	576i (50 Hz);
1080i (60 Hz);	1080p (60 Hz);	576p (50 Hz);
1080p (24 Hz);	480i (60 Hz);	720p (50 Hz);
1080p (30 Hz);	480p (60 Hz);	720p (60 Hz)

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
15 - 83

Frequenza verticale [Hz]
23 - 70

Connettività

Input Video Analogo
1 x VGA; Componente (RCA); Composite (RCA)

Input Video Digitale
3 x HDMI

Input Audio Analogo
1 x 3,5 mm jack

Input Audio Digitale
3 x HDMI

Controllo Input
LAN 100Mbit; RS232

Output Audio Analogo
Jack da 1 x 3,5 mm

Output Audio Digitale
1 x SPDIF

Controllo da remoto
Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin); Telecomando IR

Sensori

Sensore Illuminazione Ambiente
azioni trigger programmabili

Elettricità

Consumo di Energia [W]
35 spedizione

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +0 a +40

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 10 a 80

Umidità di stoccaggio [%]
5 a 85

Temperatura di stoccaggio [°C]
-10 a +60

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm]
Senza supporto: 727 x 424 x 77

Peso [kg]
Senza supporto: 5,3

Larghezza cornice [mm]
11,9 (sinistro/destro/in alto); 16,1 (in basso)

Montaggio VESA [mm]
100 x 100 (FDMI); 4 fori; M4

MediaPlayer

Supported File Storage / File System
USB 2.0 / FAT16, FAT32

Supported Image Formats
JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 15360 x 8640

Supported Audio Formats
MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s

Supported Video Container Formats
MPG, MPEG, MPEG2-TS, MPEG2-PS, MP4, MKV, AVI, Motion JPEG

Supported Video Codecs
MPEG1, MPEG2, H.263, H.264, H.265, WMV

Supported Audio Codecs (Video)
LPCM, MP3, AC-3, AAC, WMA standard, WMA 9 professional

Opzioni Disponibili

Accessori
Piedi (ST-32E); Supporto a muro (PDW T XS)

Condizioni Normative

Sicurezza ed ergonomia
Energy Star 8.0; FCC; PSB; RCM; TÜV S; UL/C-UL; VCCI

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Classe di efficienza energetica: G; Consumo d'energie: 38 kWh/ 1000 ore; retroilluminazione LED

Standard ecologici
EnergyStar 8.0

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
CEC Support; compatibile con Mac e Windows; Crestron RoomView Support; Display Browser Control; Impostazioni audio con equalizzatore; Modalità di risparmio energetico per immagini; Modalità temperatura colore; NaViSet Administrator 2 - free download; Powered USB-Port; Retail picture mode; scheduler; Sensore Illuminazione Ambiente; SNMP Support; USB Media Player

Versioni colore
Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

Audio
Altoparlanti integrati (5 W + 5 W)

Contenuto dell'imballo
Cavo elettrico; display; manuale per l'operatore

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Ore di Funzionamento
16/7



VCCI



RCM

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 12.10.2026