

NEC WT615



Proiettore innovativo, con una distanza di proiezione estremamente ridotta e funzione integrata di lavagna luminosa - per prendere appunti direttamente sulla superficie di proiezione.

- Risoluzione nativa: 1024 x 768 (XGA)
- Intensità luminosa: 3500 Lumens (2000 ANSI Lumens)
- Rapporto di contrasto: 3500:1
- W-LAN (IEEE 802.11b/g) e LAN attraverso PC Card
- 4000 ore durata lampade (Modalità eco)

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Tecnologia di riproduzione	1 x 1,75 cm (0,7") DMD ±12° Chip (DDR)-DLP™ tecnologia
Lampada	275 W DC
Durata lampade [ore]	4000 (Modalità eco)
Luminosità ¹	3500 Lumens (2000 ANSI Lumens)
Rapporto di contrasto ¹	3500:1
Sistema ottico	Sistema focus ultracorto con specchi asferici, F= 3,5, f= 14,9 mm
Diagonale: minima / massima [cm]	102 (40") / 254 (100")
Distanza di proiezione [m]	0,064 – 0,659
Misure di proiezione (diagonale/distanza)	1016 mm (40")/64 mm; 2540 mm (100")/659 mm; 2032 mm (80")/461 mm; 1270 mm (50")/164 mm; 1524 mm (60")/263 mm
Angolo di proiezione [°]	55
Frequenza	Orizzontale: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Verticale: 48 – 120 Hz
Risoluzione nativa	1024 x 768 (XGA)
Risoluzioni supportate	1920 x 1080 (HDTV 1080i 60/50 Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1152 x 900 (SGI,SUN); 1152 x 870 (Mac); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD 15,6 kHz + 31,3 kHz); 720 x 480 (SDTV 480p); 720 x 480 (DVD 15,7 kHz + 31,4 kHz); 640 x 480 (VGA/Mac); 1280 x 720 (HDTV 720p) compresso
Computer analogico	Ingresso: 1 x DVI-I, diviso in modo analogico con Segnale Componente (YPbPr); Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, diviso con Segnale a Componenti (YPbPr) e SCART-RGB; Uscita: 1 x Mini D-sub 15-pin, Computer o DVI-I (analogico)
Video	Ingresso: 1 x RCA
S-Video	Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingresso: 1 x RCA Stereo per Video e S-Video; Ingresso: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack per DVI-I o Componente; Ingresso: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack per Computer o Componente/SCART RGB; Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)
Gestione da PC	Ingresso PC: 1 x Mini Din 8 pin (jack)
Comando a distanza	Ingresso: 1 x Presa 3,5 mm
LAN	W-LAN (IEEE 802.11b/g) e LAN attraverso PC Card
Scheda PC	1 x CardBus, PCMCIA Tipo II
USB	1 x Tipo B, Telecomando Mouse out / PC; 1 x Tipo A, Controllo Mouse per PJ / USB HUB-Out dal PC
Segnali Video	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC443 / PALN / PALM
Funzioni audio [W]	1 W con altoparlante stereo integrato
Power Focus	Zoom digitale / Power Focus
Funzioni aggiuntive	Attacco USB per dispositivo di memoria; Correzione dei colori della parete; Correzione dell'immagine digitale 3D-Reform™; Funzione di whiteboard elettrico; Funzione help; Gestione PC; HDCP compatibile; Interfaccia USB per il mouse; LAN e W-LAN; Plug&Play; Sistema ultracorto di mettere a fuoco con specchi asferici; Sostiene funzioni di rete Windows Vista; Unità inseribile per scheda PC
Telecomando	Typ RD407E; comando 3D-Reform™; Controllo del viewer; Controllo della potenza; Controllo PC Mouse; digitale ingrandimento graduato di parte dell'immagine; Funzione di fermo; Funzione di formato dell'immagine; Funzione di muto; Funzione help; Gestione delle fonti di entrata; Menu; Pagina (su, giù); Puntatore Laser; regolazione automatica dell'immagine; Regolazione del volume; Zoom Digitale
Dimensioni (l x a x p) [mm]	380 x 318 x 313 (attivo)
Peso [kg]	6,4
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo di Energia	370 max. / 12 Modalità stand-by / 0,6 Modalità risparmio energia
Rumore delle ventole [dB (A)]	32 Modalità eco
Sicurezza ed ergonomia	CE; TUEVGS; RoHS
Garanzia	Apparecchio 3 anni di servizio a domicilio in tutta l'Europa (servizio di scambio); Lampada: 6 mesi, max. 1000 ore.
Contenuto della fornitura	Proiettore; IR-Comando a distanza (RD-407E); Mini-D-SUB cavo per segnale (1,8 m); Cavo di rete; Cavo USB A-B; Cavo di comando a distanza; eBeam® CD-Rom; Manuale (CD-ROM); Guida rapida per l'uso; CD-ROM Utility Software; Manuale per l'installazione; Penna elettrica
Accessori opzionali	Adattatore SCART-RGB (ADP-SC1); Cavo YUV (ADP-CV1); Lampada di ricambio (WT61LP); Scheda W-LAN (NWL-100E); Schermo mobile 40" (WT40SN); Supporto per tela(WT60CM); Tavolo mobile per presentazioni (WT60ST)



DLP
A TRULY INNOVATIVE TECHNOLOGY



www.nec-display-solutions.it

NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division -
Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 54 41, Fax +39 02 48 41 54 09