

MFP A4 bianco e nero di nuova generazione

MX-B355W

Una multifunzione per ufficio compatta che offre flessibilità per soddisfare le esigenze di un ambiente ufficio dinamico



- Stampa copia scansione fax archiviazione
- Capacità carta: Std 550 Max 2.350 fogli
- Pannello LCD a colori da 7.0" touch screen orientabile con interfaccia grafica utente facile
- 4 livelli di sicurezza e protezione dei dati
- Velocità : 35 ppm in bianco nero
- MFP A4 b/n compatta con finisher interno (opzionale) salva-spazio
- Scansione in b/n e a colori per una digitalizzazione rapida dei documenti digitisation

Specifiche

GENERALITÀ

Velocità in b/n ppm (A4)	35
Formati carta: Min.-Max.	A6 – A4
Grammatura carta (g/m ²)	55 - 220
Capacità carta: Std. (fogli)	550
Capacità carta: Max. (fogli)	2350
Tempo di riscaldamento (sec.)	20
Memoria totale min/max (GB)	5
Hard Disk	STD
Capacità Hard Disk (GB)	500
Fronte-Retro	STD
Requisiti alimentazione - voltaggio locale AC (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Consumo energetico (kW)	1,84
Dimensioni (mm)	492 x 517 x 588
Peso (kg)	31

ALIMENTATORE FOGLI

Capacità standard (fogli)	50
---------------------------	----

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

Archiviazione documenti (Standard / Opzionale)	STD
Capacità di archiviazione - cartelle principali e cartelle utente (pag.)	20000
Capacità di archiviazione - cartelle veloci (pag.)	10000
Job memorizzati	Copy, print, scan, fax transmission
Cartelle di archiviazione	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Memorizzazione riservata	•
FAX	
Fax (Standard / Option)	STD
Metodo di compressione	MH / MR / MMR /JBIG
Protocollo di comunicazione	Super G3
Tempo di trasmissione (sec)	3
Velocità Modem (bps)	33.600 - 2.400
Risoluzione di trasmissione	STD 203,2 x 97,8 dpi / Ultra Fine 406,4 x 391 dpi
Formato documento (min.)	A5
Formato documento (max.)	A4
Memoria (MB)	1024
Livelli di grigio	256
Registrazione chiamate	2000
Trasmissione seriale (N° max. destinazioni)	500

WIRELESS LAN

Wireless LAN (Standard / Opzionale)	STD
Standard di Trasmissione	IEEE802.11n / g / b
Modalità di Accesso	Infrastructure mode, Software AP mode
Sicurezza	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

COPIATRICE

Formato carta (Max.)	A4
Tempo prima copia b/n (sec.)	5,3
Fascicolazione elettronica (std.)	•
Copie multiple (N° max.)	9999
Risoluzione Scanner B/W (dpi)	600 x 600
Risoluzione di stampa (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Gradazioni (livelli equivalenti) - b/n	256
Zoom (%)	25 – 400, (25 – 200 using RSPF / DSPF) in 1% increments
Rapporti prefissati copie	10 ratios (5R / 5E)

SCANNER DI RETE

Scanner di rete (Standard / Opzionale)	STD
Metodo scansione Push scan e Pull scan	•
Risoluzione push scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Risoluzione pull scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9,600 dpi via user setting
Formati File	TIFF, PDF, PDF / A, encrypted PDF, compact PDF, JPEG,XPS, searchable PDF, OOXML (docx, xlxs, ptx), text (TXT),rich text (RTF)
Destinazione scansione Desktop	•
Destinazioni scansione FTP, Email	•
Destinazione scansione Cartella di rete	•
Destinazione scansione Memoria USB	•

STAMPANTE

Risoluzione (dpi)	600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600
Stampante di rete (Standard / Opzionale)	STD
Interfacce Std/Opt	STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Sistemi Operativi supportati (std.)	Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Protocolli di rete	TCP / IP
Protocolli di stampa	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL Std/Opt	Standard: PCL, Genuine Adobe® PostScript®3
Font disponibili	80 (PCL), 139 (PS3)

FINITURA

Capacità di Output (Max.)	250
Massima capacità pinzatura (nr. fogli)	30
Sfalsamento Off-set	OPT

DURATA TONER

Nero (nr. pag. con copertura al 5%)	30000
-------------------------------------	-------

