Digital Cinema Projector

NEC NC3200S





Preparate la Vostra sede per il futuro con il NEC NC3200S DLP® Digital Cinema Projector.

Fornendo una qualità d'immagine eccezionale, luminosità, risoluzione, contrasto e colori insieme ad una grande quantità di nuove opportunità per creare guadagno e con l'aiuto della prestazione provata di uno dei nomi più conosciuti nella tecnologia Digital Cinema.

Una soluzione ideale per cinema, teatri, sale congressi, auditorium.

Vantaggi

Portate la Vostra Sede nell'Era IT – facile distribuzione di films e media con gestione copyright and licensing insieme alla gestione semplice ed avanzata del nuovo formato IT.

Beneficiare di Minore TCO – con facile manutezione, componenti che durano di più ed opzioni di servizio avanzate. Potete goderVi una qualità d'immagine migliore, ed avere allo stesso momento un costo di proprietà inferiore.

Generare Entrate Maggiori a Sedia – raggiungere entrate addizionali mostrando qualità più alta, più media di divertimento ed organizzando media di sport alternativi, broadcasting ed educazione duranti gli orari operativi non di punta.

Mostrare affascinante contenuto 3D – portate la Vostra sede nella prossima generazione e rimanete al passo con la nuovo concorrenza con i contenuti digitali più recenti, che stanno diventando sempre di più un elemento essenziale degli ultimi film e media.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC NC3200S

Gruppo di prodotti
Digital Cinema Projector

Codice Prodotto
60002816

Ottico

Metodo di Proiezione
3-chip DMD metodo di riflesso

Dimensioni schermo [m]
12 a 32

Luminosità
33000 lumens utilizzando 7KW lampada Xenon al alto rendimento

Rapporto di contrasto
2200 : 1 o superiore (completamente acceso / spento)

Sorgente luminosa
Opzioni lampada Xenon ad alto rendimento (7KW)

Obiettivo
Power Focus: Motorizzato; Motorizzato
Shift: Motorizzato Orizzontale/Verticale
Altri: Dowser (otturatore luce); Memoria lente memorizza impostazione lente (shift/zoom/focus); Raggio di spostamento dipende dalla lente
Lenti primarie: 1,25 a 1,45:1 zoom; 1,44 a 2,05:1 zoom; 1,6 a 2,4:1 zoom; 1,8 a 3:1 zoom; 2,15 a 3,6:1 zoom; 3 a 4,3:1 zoom; 4,3 a 6:1 zoom

DMD Specifiche
2048 x 1080
Chip: 1,25" DLP
Angolo d'Inclinazione [°]: 12

Metodo di raffreddamento
Liquido: Raffreddamento interno, raffreddamento ad aria con filtro elettrostatico antipolvere
Dissipazione termica totale [BTU]: 35500
Scarico proiettore [m^3/min.]: 16
Capacità di condotta di scarico: Yes

Connettività

Controlli Esterni
1 x connettore Comando a distanza; 1 x D-Sub 15-pin (3D); 1 x D-Sub 37 pin (GPIO); 1 x D-Sub 9 pin (RS-232); 1 x D-Sub 9-pin; 1 x porta USB (TipoA); 1 x RJ45

Terminali d'Ingresso
2 x DVI-D; 4 x HDSDI (BNC)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
5 a 35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 10 a 85 - senza condensazione

Temperatura di stoccaggio [°C]
-10 a 50

Elettricità

Corrente elettrica
Unità d'Alimentazione Proiettore: 100 a 240V AC, 50/60Hz, monofase
Unità di alimentazione per lampada [KVA]: 200 a 230V / 380 a 415V AC, 50/60Hz, 3 fasi

Consumo di Energia [W]
9955 max.
Potenza Proiettore: 455
Potenza Lampada: 9,500

Meccanico

Dimensioni Esterne (L x A x P) [mm]
Testa Proiettore [1]: 700 x 503 x 1,124
Unità d'alimentazione lampada: 594 x 452 x 397

Peso [kg]
99 (senza obiettivo); Unità di alimentazione lampada: Ca. 52

Rumore delle ventole [dB (A)]
< 66 (ISO 9296)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
Tecnologia digitale piú recente costi inferiori, contenuto meraviglioso e variato, sicurezza aggiuntiva, qualità insuperata.

Caratteristiche Ecologiche

Materiali ecologici
Eliminare gli sprechi e le implicazioni connesse con il 35mm discarica media

Regulations

Europa

EN55022 1998, Classe A; EN55024 1998; EN61000-3-11; EN61000-3-12

Garanzia

Garanzia

2 anno, garanzia su componenti

Accessori opzionali

Accessori opzionali

Alternative content processor integrato; Filtro d'aria; Lente convertitore larga e cupola motorizzata; Schede input opzionali per alternative content processor

[1] Senza lente e copertura lente

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026