Empowered by Innovation

NEC MultiSync® LCD170V



see more.
NEC Display Solutions

Professional 17-inch LCD monitor with digital TN+ film TFT display (for project business only!)

- Monitor LCD professionale con display digitale TN+ TFT
- Qualità delle immagini stabile e ottimale grazie all'NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto)
- Ergonomia e sicurezza conformi alle norme più severe del settore, incl. ISO 13406-2
- Design a cornice sottile
- Gestione cavi

NEC MultiSync® LCD170V

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia degli schermi	TN+ film TFT
Dimensioni schermo [inch/cm]	17 / 43
Dimensioni pixel [mm]	0,264
Angolo di visualizzazione [°]	140 orizzontale / 110 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1) 160 orizzontale / 130 verticale (tip. con rapporto di contrasto 5:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	500:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	270
Tempo di risposta (tip.) [ms]	8 (2 bianco / nero; 6 nero / bianco)
Colori [milioni]	16,2
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 81,1
Frequenza verticale [Hz]	56 - 76
Risoluzione ottimale	1280 x 1024 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Analogico: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; Standard EDID; VESA DDC2B
Funzioni di regolazione	Contrasto; Controllo della temperatura colore; Informazioni sul monitor; Luminosità; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua
Sicurezza ed ergonomia	CE; TCO 03; ergonomia TÜV; TÜV GS; Energy Star; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; ISO 13406-2 (errore pixel classe II); MPR II/ MPR III
Requisiti energetici per modalità [W]	36
Requisiti energetici modalità di risparmio energetico [W]	< 2
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 0,7 A/0,35 A; alimentazione corrente interna
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 10 a 80
Montaggio VESA [mm]	100 x 100
Inclinazione schermo [°]	da -5 a +20
Dimensioni (l x a x p) [mm]	368 x 381 x 205
Larghezza cornice [mm]	14,0
Peso [kg]	4,0
Gestione cavi	sì
Serratura Kensington	sì
Funzioni aggiuntive	Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; Tecnologia di risposta rapida
Funzioni audio	Nessuno
Versioni colore	Cornice anteriore argento, involucro posteriore nero;
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale VGA-VGA; CD-ROM; Elenco uffici di vendita; manuale per l'operatore
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 01/09

www.nec-display-solutions.it

NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division -
Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 54 41, Fax +39 02 48 41 54 09