Proiettore laser – Professionale

Sharp P701U

Super silenzioso e straordinariamente versatile

- Non è necessaria alcuna manutenzione del filtro un processore LCD laser ottico completamente sigillato permette di avere una struttura senza filtri. Si mantiene una luminosità dei colori brillante e i costi di manutenzione non saranno più una voce nei vostri budget.
- Livello di rumorosità basso grazie a 22dB, la tecnologia silenziosa non vi disturberà durante i vostri meeting.
- Gestione innovativa degli input grazie a un'elaborazione degli input a 4K@30 Hz.
- Più nessun costo di sostituzione lampada max. 20.000 h di funzionamento senza manutenzione possibile grazie alla Sorgente di Luce Laser.
- Gruppo di rischio 2 in virtù della conformità del gruppo di rischio 2, non sono prescritte misure di sicurezza necessarie.

Opzioni

IoT e gestione degli asset

NaViSet Administrator 2 Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse
Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse.

Opzioni di montaggio

Ceiling Mount PJ01UCM Supporto a soffitto universale per proiettori Sharp/NEC dedicati
Supporto a soffitto universale per proiettori Sharp/NEC dedicati.

Estensioni di garanzia

Warranty Extension for Laser Projectors Estensione di garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per proiettori laser Sharp dedicati
Estensione di garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per proiettori laser Sharp dedicati

Controllo immagine e connettività

Hiperwall Una soluzione innovativa basata su software e IP per creare soluzioni videowall affidabili e flessibili, in grado di visualizzare dati e immagini video da diverse fonti a risoluzioni elevate e ineguagliabili
Una soluzione innovativa basata su software e IP per creare soluzioni videowall affidabili e flessibili, in grado di visualizzare dati e immagini video da diverse fonti a risoluzioni elevate e ineguagliabili.

Servizi a valore aggiunto

Laser Branding Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati
Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati

Support+ Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati
Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati

De-/Re-install Service for Projectors Servizio di De-/Re-installazione opzionale (1° al 3° anno e 1° al 5° anno) per proiettori Sharp dedicati
Servizio di De-/Re-installazione opzionale (1° al 3° anno e 1° al 5° anno) per proiettori Sharp dedicati.

Calibrazione e regolazione

ProAssist Genera tele digitali perfettamente omogenee da più installazioni di proiezione
Genera tele digitali perfettamente omogenee da più installazioni di proiezione.

Specifiche

Generalità

Serie	[sharp-p-series]
Order Code	XPP701U

Immagine

Rapporto d'aspetto	16:10
Luminosità normale (lm)	7000
Luminosità al centro (lm)	7400
Luminosità modalità silenziosa (lm)	6300
Conforme a ISO21118-2020	SÌ
Rapporto di contrasto	[30000001]
Tecnologia di proiezione	3LCD tecnologia
Regolazione della messa a fuoco	Manuale
Durata sorgente luminosa modalità normale (ore)	20000
Valore F dell'obiettivo	1.6-2.0
Valore f dell'obiettivo (mm)	15.3-24.6
Spostamento obiettivo O/V (2 valori)	H:±20.0, V:+44.0,-0.0
Risoluzione del pannello	1920 x 1200 (WUXGA)
Distanza di proiezione minima (m)	0,8
Distanza di proiezione massima (m)	12,9
Fattore di proiezione	1.08 – 1.76 : 1
Diagonale schermo massima (cm)	762.0
Diagonale schermo massima (pollici)	300.0
Diagonale schermo minima (cm)	76.2
Diagonale schermo minima (pollici)	30.0
Risoluzione supportata interlacciata	1080i/60
Risoluzione supportata progressiva	1080p/60
Tipo di zoom	Manuale
Valore di zoom	x1.6
Correzione trapezoidale V ± (°)	30
Correzione trapezoidale O ± (°)	30

Connettività

LAN	1 x RJ45
Uscita audio	1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)
Ingresso digitale	2 x HDMI™ che utilizza HDCP (tecnologia di protezione da copia), [1-x-hdbaset]
Controllo	1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)
USB	[1x-type-a-usb-20-high-speed-with-20a-power-supply], 1 x Tipo B (per Manutenzione)

Telecomando

Telecomando	Mute Immagine, Regolazione volume, Selezionare (su, giù, sinistra, destra), Formato immagine, Auto Adjust, Controllo Eco Mode, Power (On-OFF), Zoom digitale, Funzione help, Gestione sorgenti, Pagina (su, giù), Regolazione dell'immagine, ID set, Funzione di fermo, Correzione trapezoidale

Elettricità

Consumo energetico normale (W)	365
Consumo energetico standby (W)	0,4
Consumo energetico standby di rete (W)	1
Consumo energetico modalità silenziosa (W)	330
Alimentazione (Hz)	50-60
Alimentazione (V CA)	100-240

Meccanico

Versione colore	Bianco
Larghezza senza obiettivo e piedini (mm)	480
Altezza senza obiettivo e piedini (mm)	122
Profondità senza obiettivo e piedini (mm)	407
Rumorosità ventola normale (dB)	31
Rumorosità ventola silenziosa (dB)	22
Peso (kg)	9,7
Modello di telecomando IR	RD-477E

Condizioni ambientali

Livello di umidità operativa (%)	20 to 80
Umidità di stoccaggio (%)	20 to 80
Temperatura di funzionamento (°C)	5 to 40
Temperatura di stoccaggio (°C)	-10 to 50

Ergonomia

Altoparlante (mono) (W)	1 x 20
Certificazioni	CE, ErP, RoHS, TUEV Type Approved

Caratteristiche Ecologiche

Materiali ecologici	Downloadable manuals, Imballo ECO
Standard ecologici	ErP compliant, RoHS compliant

Garanzie

Garanzia sorgente luminosa	3 anni o 10000h (quello che viene prima)
Garanzia 3 anni, servizio paneuropeo	SÌ

Contenuto della confezione	Proiettore, [power-cord-18-m], [utility-software], Security Sticker, 2 x AAA batteries, Lens cap, User Manual, Guida rapida di utilizzo l'uso

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche particolari	installazione versatile, Modalità di Luminosità Costante, Funzione Zoom, [naviset-administrator-2], Funzione di spegnimento alimentazione, Auto Power ON/OFF, Impostazione verticale, Visualizzatore USB, Segnale al cambio di fonte, HTTP controllo browser, Sistema di sicurezza password, Regolazione Sorgente di Luce, Funzione Control-ID, Carbon Savings Meter, Modello Test, Slot di protezione Kensington con password, Quick Start, Opzione Logo Utente, Blocco Tasti, [unique-power-saving-functions], [amx-beacon], Crestron Connected , [pj-link], Simulazione DICOM
Lingue OSD	25

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp P701U, 11/11/2026