LCD 32" 8K Professional Display

Sharp 8M-B32C1





Visione globale con chiarezza assoluta

Potete riprodurre gradienti di colore eccezionali con chiarezza e luminosità a 8K in un monitor a gestione del colore da 32” HDR.

Il monitor 8M-B32C1 da 32 pollici 8K IGZO LCD costituisce una nuova categoria supplementare per la gamma Sharp di schermi professionali da 8K, in quanto rappresenta l'unico monitor a gestione del colore 8K a 32 pollici HDR, con luminosità massima di 1000 cd/m^2. Questo schermo altamente innovativo vi darà l'assoluta certezza di vedere sempre un'immagine reale. Rappresenta dunque la soluzione perfetta per applicazioni professionali e creatori di contenuti nel campo della fotografia, della videotrasmissione, della post-produzione, dell'imaging, della formazione medica, per gli studi CAD, gli enti di difesa, gli uffici di produzione di videogiochi e in tante altre applicazioni che richiedono accuratezza perfetta del colore e massima qualità delle immagini.

Vantaggi

Chiaro come niente altro – classificato al massimo livello di prestazioni di visualizzazione per la gestione professionale dei colori.

Semplicemente più simile alla vita reale – gli schermi sono disponibili con un'ampia gamma di colori, presentando ogni colore con un'accuratezza molto maggiore.

Eccezionale uniformità del colore – la tecnologia avanzata Sharp Uniform Colour Calibration Technology (UCCT - tecnologia di calibrazione del colore uniforme) e le lookup table (LUT) separate garantiscono un livello coerente di chiarezza.

Perfezione creativa e accuratezza delle immagini – impostazioni di gestione dei colori e delle immagini incluse.

Realismo e chiarezza di livello superiore – il sistema di retroilluminazione Full Array analizza il contenuto delle sorgenti e adatta le aree per una maggiore o minore luminosità.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
Sharp 8M-B32C1

Gruppo di prodotti
LCD 32" 8K Professional Display

Codice Prodotto
60005550

Display

Tecnologia schermo
IGZO con retroilluminazione LED diretta

Area schermo attivo (l x a) [mm]
697,7 x 392,4

Dimensioni schermo [inch/cm]
32 / 80

Rapporto di formato schermo
16:9

Oscuramento locale
512 zona

Dimensioni pixel [mm]
0,091

Luminosità [cd/m²]
1000 Peak Brightness (HDR); 800

Rapporto di contrasto (tip.)
Dynamic: 1000000:1

Angolo di visualizzazione [°]
176 orizzontale / 176 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)

Colour Depth [bn]
1.073 (10bit)

Colour Gamut
Adobe RGB 100 %; BT2020 85 %; DCI-P3 96 %; sRGB 100 %

HDR
HLG; PQ

Tempo di risposta (tip.) [ms]
9

Frequenza d'Aggiornamento [Hz]
60

Orientamento Supportato
Landscape; Portrait

Risoluzione

Risoluzione nativa
7680 x 4320

Supportato su entrate digitali ed analoghe (PC)

1024 x 768;	1360 x 768;	3840 x 2160;
1152 x 864;	1400 x 1050;	4096 x 2160;
1280 x 1024;	1440 x 900;	640 x 480;
1280 x 720;	1600 x 1200;	7680 x 4320;
1280 x 800;	1680 x 1050;	800 x 600
1280 x 960;	1920 x 1080;	

Connettività

Input Video Digitale
1 x DisplayPort (HDCP); HDMI Input 1 / HDMI2.1, 8K60Hz, YCbCr 4:2:0, HDCP2.2; HDMI Input 2 / HDMI2.0, 4x 4K60Hz (8K), YCbCr 4:4:2 / 4:4:4, HDCP2.2; HDMI Input 3 / HDMI2.0, 4K60Hz, HDCP2.2

Input Audio Digitale
3 x HDMI; DisplayPort

Controllo Input
LAN 100Mbit; RS232

Input Data
1 x USB A (3.0); 1 x USB B (calibration)

Output Audio Analogo
Jack da 1 x 3,5 mm

Calibratura

Calibrazione di fabbrica
Punto luminoso; RGB; Sharp Advanced UCCT (Uniform Colour Calibration Technology); Uniformità

Calibrazione del sensore (tramite USB)
Esterno: X-Rite; Modello: i1Pro

Software di calibrazione
Sharp Display Calibration Utility (PC-Software)

Elettricità

Consumo di Energia [W]
260 (max.)

Modo Stand-by [W]
< 0,5; < 2 (Networked Standby)

Alimentazione Corrente
100-240 V AC; 50/60 Hz; interna

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Umidità di stoccaggio [%]
20 a 80

Temperatura di stoccaggio [°C]
-20 a 60

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm]
Senza supporto: 751 x 468,6 x 99

Peso [kg]
Senza supporto: 13,3

Larghezza cornice [mm]
26 (alto); 26 (sinistra/destra); 49 (in basso)

Montaggio VESA [mm]
200 x 200 (FDMI); 4 fori; M6

Dimensioni imballaggio (L x A x D) [mm]
861 x 636 x 375

Peso imballaggio [kg]
23

Opzioni Disponibili

Accessori
Supporto da tavolo

Condizioni Normative

Sicurezza ed ergonomia
CE; RoHS

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Classe di efficienza energetica: G; Consumo d'energie: 1300 kWh/ 1000 ore; retroilluminazione LED

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
ASCII Control Commands

Versioni colore
Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

Contenuto dell'imballo
Cavo elettrico; CD-ROM (guide per l'operatore/manuali); display; Manuale di installazione

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; servizio sul posto

Ore di Funzionamento
16/7

External Control
ASCII Control Commands

RoHS

CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 12.10.2026