Proiettore professionale per uso aziendale

NEC M322W





L'eccellente rapporto prezzo/prestazione rende questo proiettore adatto specialmente ad aule scolastiche e sale riunioni di medie dimensioni. Il design senza filtri con motore luce DLP protetto contro la polvere, una lampada a durata molta lunga ed un basso consumo di corrente risultano in un costo di proprietà notevolmente basso. Varie nuove, innovative funzioni ECO come il Sensore Illuminazione Ambiente contribuiscono a ridurre in modo significativo il consumo di corrente.

La licenza opzionale DisplayNote permette inoltre di fare presentazioni interattive, mobili con tablets.

Vantaggi

Massima Flessibilità – grazie a largo 1,7x zoom ottico, correzione trapezio orizzontale e verticale.

Robusto e resistente alla polvere – grazie al motore luce DLP sigillato.

Basso costo di acquisto – durata utile della lampadina fino a 8000h, basso consumo energetico.

Connessioni all'avanguardia – grazie alle connessioni analogiche, digitali e Network all'avanguardia

Gestione dispositivi a basso costo – meno fatica nella gestione di tutti i dispositivi NEC collegati da un luogo centralizzato con l'uso del software tool NaViSet Administrator 2.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC M322W

Gruppo di prodotti
Proiettore professionale per uso aziendale

Codice Prodotto
60003454

Immagine

Tecnologia di proiezione
1-Chip - DLP™ tecnologia

Risoluzione nativa
1280 x 800 (WXGA)

Formato schermo
16:10

Rapporto di contrasto
10000:1

Luminosità
3200 Lumen (approssimativo 75% Modalità eco)

Lampada
225 W AC (135 W AC Modalità eco)

Durata della sorgente luminosa [ore]
8000 Modo Eco / 5500 Modo Normale / 3500 Modo Massima Luminosità

Obiettivo
F= 2,4–3,1, f= 17,09–29,05 mm

Correzione trapezoidale
+/- 25° manual horizontal / +/- 30° automatic / manual vertical

Angolo di proiezione [°]
10,5 - 17,6

Rapporto di proiezione
1,2 – 2,04 : 1

Distanza di proiezione [m]
0,76 – 13,53

Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]
76,2 / 30" - 762 / 300"

zoom
Manuale

Adattamento focalizzazione
Manuale

Risoluzioni supportate

1024 x 768 (XGA);
1152 x 864 (XGA);
1152 x 870 (MAC 21");
1280 x 1024 (MAC 23");
1280 x 1024 (Risoluzione massima per ingresso digitale);
1280 x 1024 (SXGA);
1280 x 720 (HDTV 720p);
1280 x 768 (WXGA);
1280 x 800 (WXGA);
1280 x 960 (SXGA);
1360 x 768 (WXGA);
1366 x 768 (WXGA);
1400 x 1050 (SXGA+);
1440 x 900 (WXGA+);
1600 x 1200 (UXGA);
1600 x 900 (WXGA++);
1680 x 1050 (WSXGA+);
1920 x 1080 (HDTV 1080i/60;
HDTV 1080i/50);
640 x 480 (VGA/ MAC 13");
720 x 480 (SDTV 480p);
720 x 480 SDTV 576p/576i;
720 x 576 (DVD progressive);
720 x 576 SDTV 480p/480i;
800 x 600 (SVGA);
832 x 624 (MAC 16")

Frequenza
Orizzontale: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Verticale: 50 – 120 Hz

Connettività

Computer analogico
Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con Component (YPbPr)
Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin

Connettori Digitali
Ingresso: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)

Video
Ingresso: 1 x RCA

Audio
Ingresso: 1 x RCA Stereo; 1 x Stereo Mini Jack 3,5 mm
Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)

Microfono
Ingresso: 1 x 3.5 mm Monaural Mini Jack (Dynamic mic / Condenser mic)

Controllo
Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)

LAN
1 x RJ45; WLAN opzionale

USB
1 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta); 1 x Tipo B

3D Sync
Uscita: 1 x Mini DIN 3pin

Signali Video
NTSC; NTSC 4,43; PAL; PAL60; PALM; SECAM

Telecomando

Telecomando
Auto Adjust; AV Mute; Controllo Modalità Lampada; Correzione trapezoidale; Fermoimmagine; Formato immagine; Gestione mouse opzionale e funzione Viewer (avanti/indietro); Gestione sorgenti; Help Eco Mode; ID set; regolazione automatica dell'immagine; Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Zoom Digitale; Zoom digitale

Caratteristiche Elettriche

Corrente elettrica
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo di Energia [W]
224 (Normal) / 202 (Eco) / 2.9 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by); 286 (Massima Luminosità)

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (l x a x p) [mm]
367,9 x 97,5 x 285,9 (senza piede o ottica)

Peso [kg]
3,48

Rumore delle ventole [dB (A)]
30 / 30 / 38 (Eco / Normale / Massima Luminosità)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
5 to 40

Umidità ambiente (operativa) [%]
20 to 80

Temperatura di stoccaggio [°C]
-10 to 50

Umidità di stoccaggio [%]
20 to 80

Ergonomia

Sicurezza ed ergonomia
CE; EAC; Gost-R; RoHS; TUEV Type Approved

Altoparlanti [W]
1 x 20 (mono)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
Auto Eco Mode; Barra di Sicurezza; Blocco Tasti; Carbon Savings Meter; Colour management; Comando a distanza e gestione attraverso LAN e RS232; Correzione colori della superficie di proiezione; Crestron RoomView; Funzione Auto Power-ON; Funzione Zoom; Menu OSD in 29 lingue; Modalità di Luminosità Costante; Modalità High Altitude; NaViSet Administrator 2; Opzione Logo Utente; Punto d'Accesso Semplice; Quick Start; Sensore di luminosità ambientale; Simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Slot di protezione Kensington con password; Supporto completo 3D DLP® LINK; Telecomando Virtuale; Timer spegnimento e accensione; Trasmissione Dati via LAN; USB Viewer per file JPEG; WLAN opzionale

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
"Power Mangement" intelligente; Auto ECO Mode; Consumo di energia ridotto, 0,4W in standby; Durata della sorgente luminosa superiore; funzione AV mute 75 %; ImageCare® Technology; Pulsante Green one touch ECO e AV; Timer; Timer ECO

Materiali ecologici
Imballaggi riciclabili al 100%; Imballo ECO; Manuali scaricabili in pdf

Standard ecologici
compatibile RoHs; ErP compatibile; WEEE

Garanzia

Proiettori
3 anni di garanzia paneuropea

Sorgente di Luce
6 mesi, max. 1000 ore.

Contenuto dell'imballo

Contenuto della fornitura
Borsa; Cavo di alimentazione (1,8 m); Cavo segnale Mini-D-SUB; Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale (CD-ROM); Security Sticker; Telecomando IR (RD-469E)

Accessori opzionali

Accessori opzionali
3D Starter Kit (PJ02SK3D); Copri cavi (NP05CV); DisplayNote; DLP-Link occhiali 3D (NP02GL, VolfoniFit); Lampada di ricambio (NP28LP); Modulo Wireless LAN (NP06LM for EU, NP02LM2 for MEA, NP02LM3 for Russia); Staffe Universali da Soffitto (NP01, 02/03/04/05UCM)



RoHS


Gost-R


CE



TUEV Type Approved

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026