Proiettore Laser

NEC P502HL-2





Il NEC P502HL-2 - Il proiettore con ridotta necessità di manutenzione, per la massima versatilità

Con il NEC P502HL-2 farete piacere al Vostro pubblico fornendo una qualità d'immagine nitida, perfino in condizioni d'illuminazione difficili. Basata sulla tecnologia di luce laser, è caratterizzato da un funzionamento straordinario senza manutenzione fino a 20.000 ore e rivoluziona la lunga durata di proiettori eliminando alti costi di sostituzione lampada per la massima affidabilità e poca manutenzione. Usufruite del NEC MultiPresenter per ottenere funzionalità di presentazione wireless (richiesto come optional un adattatore USB WLAN) e collegatevi in modo rapido per mezzo di un pin a 4 cifre che permette un'immediata interazione wireless con il vostro pubblico.

Con zoom ottico largo, spostamento verticale/orizzontale della lente ed opzioni di connettività modernissima come HDBaseT, il proiettore laser 5000 ANSI lumen più compatto al mondo dà la possibilità di usare infrastrutture esistenti come supporti a soffitto e garantisce che il Vostro investimento sia protetto per il futuro. Il NEC P502HL-2 è la soluzione ideale per auditoria, sale riunioni ed aule scolastiche di grandi dimensioni, spazi in musei ed applicazioni signage, proiettando su uno schermo con dimensioni di max. 300".

Vantaggi

Installazione Professionale e Flessibile – caratteristiche versatili di proiezione permettono il posizionamento semplice del proiettore, rendendo l'installazione facile e risparmiando eventuali costi di set up.

Image sharing senza fili – grazie a potenti capacità di rete che permettono a più utenti di collegarsi contemporaneamente, si copia un apparecchio Android con Miracast o si condivide semplicemente il contenuto con l'aiuto di un web browser.

Ribaltabile e proiezione in modalità verticale – per installazioni creative in musei ed applicazioni signage.

Connettività molto buona – grazie a numerosi morsetti di connessione analoghi e digitali incl. HDBaseT, 2 x HDMI con supporto 3D.

Buona affidabilità e basso costo di proprietà – grazie a sorgente di luce laser 5000 ANSI lumen per max. 20.000 ore di funzionamento senza manutenzione.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC P502HL-2

Gruppo di prodotti
Proiettore Laser

Codice Prodotto
60004400

Immagine

Tecnologia di proiezione
1-Chip - DLP™ tecnologia

Risoluzione nativa
1920 x 1080 (Full HD)

Formato schermo
16:9

Rapporto di contrasto
20000:1

Luminosità
5000 Lumens

Lampada
Sorgente di luce laser

Durata della sorgente luminosa [ore]
20000 [1]

Obiettivo
F= 2–2,5, f= 18,2–31,1 mm

Spostamento lente
H:±0,25, V:+0,62,-0

Offset lente [%]
0-62

Correzione trapezoidale
+/- 25° manuale orizzontale / +/- 30° manuale verticale

Rapporto di proiezione
1,24 – 2,1 : 1

Distanza di proiezione [m]
0,8 – 14,2

Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]
Massimo: 762 / 300"; Minimo: 76,2 / 30"

zoom
Manuale; x1,7

Adattamento focalizzazione
Manuale

Risoluzioni supportate

1920 x 1080 (Risoluzione massima per ingresso digitale);	1920x1200 (Risoluzione massima di input analogico)

Frequenza
Orizzontale: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz); Verticale: 50 – 120 Hz

Connettività

Computer analogico
Ingresso: 1 x mini D-sub 15 pin
Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin

Connettori Digitali
Ingresso: 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ che utilizza HDCP (tecnologia di protezione da copia)

Video
Ingresso: 1 x RCA

Audio
Ingresso: 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jack per ingresso analogico Computer; 1 x RCA Stereo for Video; 2 x audio HDMI
Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)

Controllo
Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)

LAN
1 x RJ45; WLAN opzionale

USB
1 x Tipo B (per Manutenzione); 2 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta)

3D Sync
Uscita: 1 x Mini DIN 3pin

Signali Video
NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL; PAL60; PALM; PALN; SECAM

Telecomando

Telecomando
Auto Adjust; Controllo Eco Mode; Controllo mouse opzionale e funzione Viewer; Correzione trapezoidale; Formato immagine; Funzione di fermo; Funzione help; Gestione sorgenti; ID set; Mute Immagine; Pagina (su, giù); Power (On-OFF); Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Selezionare (su, giù, sinistra, destra); Zoom digitale

Caratteristiche Elettriche

Corrente elettrica
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo di Energia [W]
442 (Massima Luminosità) / 347 (Eco) / 2 (Stand-by Rete) / 0,3 (Stand-by)

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (l x a x p) [mm]
469 x 137 x 365 (senza piede o ottica)

Peso [kg]
8,8

Rumore delle ventole [dB (A)]
31 / 39 (Eco / Normale)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
5 to 40

Umidità ambiente (operativa) [%]
20 to 80

Temperatura di stoccaggio [°C]
-10 to 50

Umidità di stoccaggio [%]
20 to 80

Ergonomia

Sicurezza ed ergonomia
CE; ErP; RoHS; TUEV Type Approved

Altoparlanti [W]
1 x 20 (mono)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
3D Ready; Auto Power ON/OFF; Blocco Tasti; Carbon Savings Meter; Connettività Miracast; Controllo mouse con display USB; Correzione Geometrica via Software; Display USB incluso audio; Funzione Control-ID; Funzione di correzione Wall Colour; Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione help; Funzione MultiPresenter; Funzione Timer; Funzione Zoom; HTTP controllo browser; Menu OSD in 27 lingue; Modalità di Luminosità Costante; Modello Test; NaViSet Administrator 2; Opzione Logo Utente; Opzione Plug&Play W-LAN; Quick Start; Regolazione Sorgente di Luce; Segnale al cambio di fonte; Simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Slot di protezione Kensington con password; Telecomando Virtuale; Timer spegnimento e accensione; Unique Power Saving Functions; Visualizzatore USB

Caratteristiche Ecologiche

Materiali ecologici
Imballo ECO; Manuali scaricabili in pdf

Standard ecologici
compatibile RoHs; ErP compatibile

Garanzia

Proiettori
3 anni di garanzia paneuropea

Sorgente di Luce
3 anni o 10000h (quello che viene prima)

Contenuto dell'imballo

Contenuto della fornitura
Cavo di alimentazione (1,8 m); Cavo segnale Mini-D-SUB (1,8 m); Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale utente; Proiettore; Security Sticker; Telecomando IR (RD-472E); Utility software

Accessori opzionali

Accessori opzionali
Copri cavi (NP08CV); DLP-Link occhiali 3D (Volfoni-Fit); Emettitore radiofrequenza XpanD 3D (AD025-RF-X1); Image Utility App gratis senza fili; Modulo Wireless LAN (NP05LM2; NP05LM4; NP05LM5); Staffe Universali da Soffitto (PJ01UCM, PJ02UCMPF); XpanD Occhiali 3D (X105-RFX2)

[1] 50% del livello di luminosità iniziale al termine della durata utile specificata del laser a una temperatura ambiente di 25 gradi

* Questo prodotto è stato dotato di un modulo laser ed è classificato di Classe 1 come da IEC60825-1 Ed3 2014 nonché come RG2 conformemente alla IEC62471-5 Ed1 2015.
NON GUARDARE DIRETTAMENTE IL RAGGIO.

CE



TUEV Type Approved



ErP



RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026