

Multifunzione A4 a colori

MX-C428F

MFP a colori con caratteristiche di affidabilità e funzionalità di cui il vostro ufficio ha bisogno.



- MFP A4 a colori con velocità fino a 40 ppm, risoluzione di 1200 x 1200 dpi per stampe a colori reali e tempo di riscaldamento rapido
- Tecnologia di scansione rapida, si collega ai sistemi digitali con velocità di scansione di 80 ipm e riconoscimento ottico dei caratteri opzionale.
- Touchscreen LCD a colori da 7,0" inclinabile e full flat, con modalità Easy UI e funzionamento intuitivo, per semplificare anche i processi più complessi.
- L'ingresso espandibile consente di stampare su più tipi di carta e di aumentare la capacità di ingresso fino a 2.850 pagine.
- La gestione flessibile dei supporti supporta cartoncini, piccoli supporti e buste dal vassoio principale o dall'alimentatore duplex a passaggio singolo.
- La spillatrice* (opzionale), facile da installare, consente di pinzare manualmente fino a 20 fogli.
- Accesso facilitato ai servizi cloud pubblici per stampare comodamente da, o scansionare e caricare su, cloud
- Stampa mobile da dispositivi iOS, Android e Windows Mobile e stampa mobile diretta wireless e NFC opzionale da smartphone e tablet
- Stampa diretta di file Microsoft Office e altri tipi di documenti e immagini direttamente dalle unità flash.
- Le funzioni di gestione dell'energia riducono il consumo di energia durante l'uso attivo o in modalità sleep.
- I dati sensibili rimangono al sicuro grazie all'autenticazione degli utenti, alla crittografia, al filtro delle porte e delle connessioni per limitare l'accesso.
- Il Trusted Platform Module (opzione) offre funzionalità di autenticazione, controllo dell'integrità del sistema e crittografia.

*Richiede un'alimentazione separata.

Specifiche

GENERALITÀ

Velocità a colori ppm (A4)	40
Velocità in b/n ppm (A4)	40
Formati carta: Min.-Max.	A6 - A4
Grammatura carta (g/m²)	60 - 218
Capacità carta: Std. (fogli)	650
Capacità carta: Max. (fogli)	2850
Memoria totale min/max (GB)	2
Hard Disk	OPT
Capacità Hard Disk (GB)	500 HDD / 128 SSD
Fronte-Retro	STD
Requisiti alimentazione - voltaggio locale AC (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Consumo energetico (kW)	0.538
Dimensioni (mm)	479 x 533 x 621
Peso (kg)	39

ALIMENTATORE FOGLI

Capacità standard (fogli)	100
---------------------------	-----

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

Archiviazione documenti (Standard / Opzionale)	STD
--	-----

FAX

Fax (Standard / Opzionale)	STD
Metodo di compressione	MH / MR / MMR / JBIG / JBIG2 / JPEG
Protocollo di comunicazione	Super G3 / G3
Tempo di trasmissione (sec)	< 3
Velocità Modem (bps)	33,600 - 2,400
Risoluzione di trasmissione	From Standard to Ultra Fine
Formato documento (min.)	A6
Formato documento (max.)	A4
Memoria (MB)	18 (built-in)

WIRELESS LAN

Wireless LAN (Standard / Opzionale)	OPT
Standard di Trasmissione	IEEE802.11a / ac / b / g / n
Modalità di Accesso	Infrastructure Mode, Wi-Fi Direct
Sicurezza	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

COPIATRICE

Formato carta (Max.)	A4
Tempo prima copia a colori (sec.)	7.2
Tempo prima copia b/n (sec.)	6.5
Fascicolazione elettronica (std.)	•
Copie multiple (N° max.)	9999
Risoluzione Scanner B/W (dpi)	600 x 600
Risoluzione Scanner a colori (dpi)	600 x 600
Zoom (%)	25 - 400
Rapporti prefissati copie	6 ratios (2R / 4E)

SCANNER DI RETE

Scanner di rete (Standard / Opzionale)	STD
Metodo scansione Push scan e Pull scan	•
Risoluzione push scan (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Risoluzione pull scan (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Formati File	XTIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF, JPEG, searchable PDF, DOCX, CSV, text (TXT), rich text (RTF)
Destinazione scansione Desktop	•
Destinazioni scansione FTP, Email	•
Destinazione scansione Cartella di rete	•
Destinazione scansione Memoria USB	•

STAMPANTE

Risoluzione (dpi)	1200 x 1200
Stampante di rete (Standard / Opzionale)	STD
Interfacce Std/Opt	USB 2.0 (host, high-speed), 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Sistemi Operativi supportati (std.)	Windows 8.1, 10, 11, Windows Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11
Protocolli di rete	TCP / IP
Protocolli di stampa	LPD, Raw TCP (port 9100), enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
PDL Std/Opt	PCL 5c / PCL 6 emulation, PostScript® 3™ emulation
Font disponibili	94 fonts for PCL, 163 fonts for PostScript 3 emulation

FINITURA

Capacità di Output (Max.)	50
Massima capacità pinzatura (nr. fogli)	20

DURATA TONER

Nero (nr. pag. con copertura al 5%)	25000
Ciano (nr. pag. con copertura al 5%)	14200
Magenta (nr. pag. con copertura al 5%)	14200
Giallo (nr. pag. con copertura al 5%)	14200

