LCD 42" Stretched Large Format Display

NEC MultiSync® BT421





Quando lo spazio è limitato ma il tuo messaggio no

Questo schermo a barra da 42'' offre un rapporto dello schermo caratteristico: 16:4 ultra-ampio, cosa che permette una visualizzazione ottimizzata per spazi ristretti come corridori e scaffali dei negozi. La sua elevata adattabilità si estende sia all'orientamento orizzontale che verticale, ideale per aree con spazi limitati, eppure la creazione di contenuti rimane facile e senza particolari difficoltà. I contenuti hanno una visualizzazione nitida e chiara grazie alla straordinaria leggibilità anche in condizioni di luce ambientale intensa, con livelli di luminosità pari a 700 cd/m², in combinazione con una superficie antiriflesso. Il suo design moderno e sottile genera una superficie digitale elegante, complemento perfetto all'ambiente architettonico circostante e integrabile perfettamente al suo interno.

Lo schermo MultiSync® BT421 da 42'' è la scelta super ampia per una segnaletica digitale che ottimizza gli spazi negli ambienti di vendita al pubblico: snodi di trasporto, ristorazione veloce e tutte quelle aree pubbliche dove gli spazi sono ridotti.

Vantaggi

Soluzione di visualizzazione che ottimizza lo spazio – il rapporto dello schermo ultralargo pari a 16:4 con un'altezza di visualizzazione di soli 28.9 cm permette l'installazione all'interno di spazi ristretti, garantendo una visuale nitida, gradevole all'occhio.

Semplice adattamento del contenuto – la funzione integrata di divisione dello schermo permette di utilizzare il contenuto 16:9 mentre si visualizza attivamente l'area superiore o inferiore per la visualizzazione del contenuto originale 1920 x 480.

Flessibilità nella riproduzione multimediale con efficienza nei costi – è possibile dividere un singolo contenuto Full HD in due contenuti separati mediante daisy-chain per installazioni successive, utilizzando una sola sorgente di alimentazione per due schermi, con relativi vantaggi in termini di risparmio sui costi.

Eccezionale leggibilità in ambienti luminosi – riproduzione nitida dei contenuti grazie all'elevata luminosità in uscita pari a 700 cd/m² e alla superficie antiriflesso dello schermo, il che garantisce messaggio chiaramente visibili anche in condizioni ambientali variabili e difficili.

Pronto funzionamento 24/7 con la massima sicurezza – l'accurata selezione di componenti di qualità industriale e l'attento design focalizzato sui casi d'uso maggiormente richiesti, garantiscono allo spettatore un'esperienza d'impatto e continua.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® BT421

Gruppo di prodotti
LCD 42" Stretched Large Format Display

Codice Prodotto
60004365

Display

Tecnologia schermo
VA con retroilluminazione LED diretta

Area schermo attivo (l x a) [mm]
1.039,7 x 259,9

Dimensioni schermo [inch/cm]
42 / 107,2

Rapporto di formato schermo
16:4

Dimensioni pixel [mm]
0,542

Luminosità [cd/m²]
700

Rapporto di contrasto (tip.)
4000:1

Angolo di visualizzazione [°]
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)

Colour Depth [bn]
1,073 (10bit)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
8 (grigio-grigio)

Haze Level [%]
Pro (44)

TNi [°C]
110

Orientamento Supportato
Landscape; Portrait

Risoluzione

Risoluzione nativa
1920 x 480

Supportato su entrate digitali ed analoghe (PC)

1024 x 768;	1366 x 768;	1920 x 1200;
1280 x 1024;	1400 x 1050;	1920 x 480;
1280 x 720;	1440 x 900;	1920 x 960;
1280 x 768;	1600 x 1200;	640 x 480;
1280 x 800;	1680 x 1050;	800 x 600
1360 x 768;	1920 x 1080;	

Connettività

Input Video Digitale
2 x DVI-D (con HDCP)

Controllo Input
LAN 100Mbit; RS232

Output Video Digitale
1 x DVI-D

Elettricità

Consumo di Energia [W]
50 spedizione; 75 (max.)

Modo Stand-by [W]
< 0,5; < 2 (Networked Standby)

Gestione energetica
VESA DPMS

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +0 a +50

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 90

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm]
1.059,9 x 288,9 x 64,7

Peso [kg]
9.3

Larghezza cornice [mm]
14,7 (in basso); 7,9 (sinistra/destra); 9,8 (alto)

Montaggio VESA [mm]
200 x 100 (FDMI); 4 fori; 400 x 100 (FDMI); M6

Opzioni Disponibili

Accessori
Montaggio a soffitto (PDC BT S(single sided); PDC BT D (dual sided); PD Pole S, PD Pole M, PD Pole L, PD Pole XL); Supporto a muro (PDW BT L)

Condizioni Normative

Sicurezza ed ergonomia
CE; REACH; RoHS; SASO

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Classe di efficienza energetica: G; Consumo d'energie: 59 kWh/ 1000 ore; retroilluminazione LED

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
NaViSet Administrator 2 - free download; Trim Function

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia [1]; servizi addizionali disponibili

Ore di Funzionamento
24/7

[1] fare riferimento ai termini e alle condizioni delle estensioni di garanzia

RoHS

CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 12.10.2026