Proiettore da installazione laser 1DLP professionale avanzato

NEC PX2201UL





Prestazioni avanzate in forma compatta

Questo proiettore compatto e facile da trasportare, ma per luoghi ampi, è dotato di caratteristiche tecnologiche avanzate. Il modello PX2201UL garantisce un rapporto qualità/prezzo davvero impressionante, fornendo colori ricchi e intensi grazie alla tecnologia laser RB, ed è quasi equivalente alle prestazioni di un proiettore 3DLP. La proiezione ultra-brillante da 20.500 lumen può essere moltiplicata usando un'ampia gamma di interfacce, nonché la tecnologia di combinazione dell'immagine (Edge Blending), che supporta due o più proiettori per immagini più ampie, larghe e ancora più vivide, mentre la correzione geometrica elimina la distorsione.

Il sistema ottico privo di filtri protegge dall'ingresso della polvere, aumentando nettamente la durata e minimizzando le operazioni di manutenzione, senza considerare la possibilità di regolazione da remoto, che non richiede un accesso fisico al proiettore quando è installato. Con un livello di luminosità basso, caratteristiche di installazione flessibili, interfaccia SDI e supporto 3D, questo proiettore innovativo soddisfa perfettamente i requisiti di visualizzazione del settore dell'educazione superiore e del tempo libero, specialmente all'interno di musei e per la mappatura.

Vantaggi

Straordinaria qualità delle immagini – la tecnologia laser RB utilizza laser rossi, aumentando il gamut di colori al fine di fornire immagini più vivide, con prestazioni senza precedenti per dei proiettori DLP a chip singolo, con livelli di luce elevati e il supporto di una speciale modalità di incremento della luminosità.

Elevate prestazioni senza esigenze di manutenzione – il proiettore laser privo di filtri utilizza una speciale ruota al fosforo NEC che richiede una manutenzione minima per tutta la sua durata di vita dopo la sua impostazione iniziale.

Regolazione da remoto senza problemi – cambio lenti, focus e zoom motorizzati permettono un'impostazione semplice e flessibile, senza bisogno di dover accedere al proiettore.

Gestione semplice – la sua struttura leggera (51kg) e il design robusto rendono questo modello praticamente portatile e dunque adatto ad applicazioni flessibili.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC PX2201UL

Gruppo di prodotti
Proiettore da installazione laser 1DLP professionale avanzato

Codice Prodotto
60005581

Immagine

Tecnologia di proiezione
1-Chip - DLP™ tecnologia

Risoluzione nativa
1920 x 1200
(WUXGA)

Formato schermo
16:10

Rapporto di contrasto
10000:1 con DynamicBlack™

Luminosità
20500 Normale / 16400 Eco Lumens; 21500 Centre Lumens; conforme alla normativa ISO21118-2012

Lampada
Sorgente di luce laser

Durata della sorgente luminosa [ore]
20000 [1]

Obiettivo
5 lenti baionetta opzionali

Spostamento lente
H:-15,+15, V:-50,+50

Correzione trapezoidale
+/- 60° manuale orizzontale / +/- 40° manuale verticale

Rapporto di proiezione
in base all'ottica selezionata

Distanza di proiezione [m]
0,81 – 84

Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]
Massimo: 1.270 / 500"; Minimo: 100 / 40"

zoom
Motorizzato

Adattamento focalizzazione
Motorizzato

Risoluzioni supportate

1080i/50/60;	480i/50;	720p/50;
1080p/24/25/30/50/60;	480p/60;	720p/60
2560 x 1600 (WQXGA);	576i/50;	
	576p/50;	

Connettività

Computer analogico
Ingresso: 1 x 5BNC; 1 x mini D-sub 15 pin
Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin

Connettori Digitali
Ingresso: 1 x 3G-SDI; 1 x DisplayPort con supporto HDCP; 1 x DVI-D; 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ che utilizza HDCP (tecnologia di protezione da copia)
Uscita: 1 x 3G-SDI

Controllo
Ingresso PC: 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jack (Telecomando con Fili); 1 x D-Sub 9 pin (RS-232), Ethernet

LAN
1 x RJ45

3D Sync
Uscita: 1 x BNC IN; 1 x BNC OUT

Signali Video
NTSC; NTSC 4,43; PAL; PAL60; PALM; PALN; SECAM

Telecomando

Ingresso
1 x Presa 3,5 mm

Uscita Controllo a Distanza
2 x 3,5 mm stereo mini jack

Telecomando
Controllo Zoom/Focus e Lens Shift; Correzione Geometrica; Funzione otturatore; Gestione sorgenti; ID set; Immagine Test; Power (On-OFF); Regolazione volume; Selezionare (su, giù, sinistra, destra); Selezionare ID; Zoom Digitale

Caratteristiche Elettriche

Corrente elettrica
200-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo di Energia [W]
1775 Modalità normale

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (l x a x p) [mm]
530 x 248 x 745 (senza piede o ottica)

Peso [kg]
51

Rumore delle ventole [dB (A)]
46 / 48 (Eco / Normale)

Versioni colore
Nero

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
0 to 40

Umidità ambiente (operativa) [%]
0 to 80

Ergonomia

Sicurezza ed ergonomia
CE; EAC; ErP; RoHS

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
3D Ready; comandi RS-232; Correzione geometrica; Funzione di correzione Wall Colour; Funzione Edge Blending; Funzione Edge Blending (Build In); HDBaseT; Impostazione verticale; installazione versatile; LAN; NaViSet Administrator 2; Pieno supporto 3D HDMI; PJ LINK; Regolazione Sorgente di Luce; Simulazione DICOM

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Sorgente di luce laser

Materiali ecologici
Imballaggi riciclabili al 100%; Manuali scaricabili in pdf

Standard ecologici
ErP compatibile

Garanzia

Proiettori
3 anni di garanzia paneuropea

Sorgente di Luce
3 anni o 10000h (quello che viene prima)

Contenuto dell'imballo

Contenuto della fornitura
Cavo di alimentazione; Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale (CD-ROM); Proiettore; Telecomando IR (RD - 480E)

Accessori opzionali

Accessori opzionali
Emettitore radiofrequenza XpanD 3D (AD025-RF-X1); XpanD Occhiali 3D (X105-RFX2)

Lenti intercambiabili
NP45ZL (0,9-1,2:1); NP46ZL (1,2-1,56:1); NP47ZL (1,5-2:1); NP48ZL (2-4:1); NP49ZL (4-7:1)

[1] 50% del livello di luminosità iniziale al termine della durata utile specificata del laser a una temperatura ambiente di 25 gradi

* Questo prodotto è stato dotato di un modulo laser ed è classificato di Classe 1 come da IEC60825-1 Ed3 2014 nonché come RG3 conformemente alla IEC62471-5 Ed1 2015.
NON GUARDARE DIRETTAMENTE IL RAGGIO.



RoHS


CE



ErP

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026