LCD 24" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

NEC MultiSync® EX241UN





NEC MultiSync® EX241UN con cornice ultra sottile - Il punto di riferimento del trading floor che combina un design levigato ed elegante a prestazioni ergonomiche

Lo schermo da 24” con cornice ultra sottile rivolto ai professionisti in ambito finanziario con la massima produttività, prestazioni e qualità, soddisfa la richiesta di un design volto al futuro.

Più puoi vedere, più puoi fare; traete vantaggio dalla cornice a quattro lati ultra sottile da 0,8mm, oppure rimuovete completamente la cornice per ridurre ulteriormente l'ingombro del display in disposizioni multi-schermo. Una produttività eccezionale richiede inoltre molta attenzione al settore medicale. Garantendo il benessere dell'utente, la tecnologia integrata Low Blue Light e la tecnologia Flicker-Free tutelano in modo efficace la salute degli occhi degli utenti.

Lo schermo con cornice ultra sottile riduce l'ingombro del display, senza compromettere le dimensioni dello schermo e in un trading floor conferisce un interno nuovo e professionale grazie al suo design levigato ed elegante.

Vantaggi

Protezione dei Vostri occhi da sforzi e danni – La tecnologia Low Blue Light integrata filtra le emissioni di luci blu pericolose mentre la tecnologia Flicker-Free elimina i tremolii sullo sfondo, proteggendo i vostri occhi dalla cataratta e dalla degenerazione maculare, senza compromettere le prestazioni realistiche dei colori dello schermo.

Maggiore produttività e migliore multitasking – Daisy-chain di diversi schermi utilizzando lo standard DisplayPort (out) e vantaggi del controllo di uniformità per una visualizzazione costante.

Installazione e configurazione efficienti – supporto dello schermo con un pulsante per il rilascio rapido, pulsante joystick intuitivo per le impostazioni del menù. Amministrate un ambiente multi-schermo completo semplicemente per mezzo dello schermo principale, utilizzando la funzione Control Sync

Regolazione automatica del consumo energetico – per ridurre al minimo l'energia non necessaria, il sensore di prossimità e di luce ambientale adatta la luminosità dello schermo quando un utente si allontana dalla sua postazione.

Design multi-schermo che resiste al tempo – cornice ultra sottile con 4 lati (anche rimovibile) riduce al minimo l'ingombro, senza compromettere le dimensioni dello schermo

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® EX241UN

Gruppo di prodotti
LCD 24" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

Codice Prodotto
60004064 (BK), 60004065 (WH)

Display

Tecnologia schermo
IPS TFT

Dimensioni schermo [inch/cm]
24 / 60

Rapporto di formato schermo
16:9

Gamma di colori
100 % sRGB; 72 % NTSC

Dimensioni pixel [mm]
0,2745

Luminosità (tip.) [cd/m²]
250

Rapporto di contrasto (tip.)
1000:1

Angolo di visualizzazione [°]
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
6

Colori [milioni]
16,77

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
31,5 - 83

Frequenza verticale [Hz]
56 - 75

Risoluzione

Risoluzione ottimale
1920 x 1080 a 0 Hz

Supportate
1920 x 1080 (60 Hz)

Connettività

Ingressi Digitali
1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB ver. 3.0 (3 giù / 1 su)

Analogici
1 x D-sub 15 pin

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]
15 (Modalità eco 2); 19 (Modalità eco); 19 (spedizione); 45 (max.)

Modo di Risparmio Energetico [W]
0,3

Corrente elettrica
alimentazione corrente interna

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Umidità di stoccaggio [%]
10 a 85

Temperatura di stoccaggio [°C]
-10 a 60

Ergonomia

Supporto regolabile in altezza [mm]
100

Inclinazione schermo [°]
da -5 a +30

Oscillazione schermo [°]
da -170 a +170

Posizione Schermo - Rotazione [°]
-90 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)

Meccanico

Larghezza cornice [mm]
0,8

Dimensioni (l x a x p) [mm]
537,8 x 369,7 x 204,3

Peso [kg]
5,6

Montaggio VESA [mm]
100 x 100

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; controllo digitale dell'uniformità (ColorComp); ControlSync®; DisplayPort; Eco Mode; LED Backlight Technology; NaViSet Administrator 2; Personalizzazione Impostazioni; Sensore di luminosità ambientale; Simulazione DICOM; Supporto e impugnatura a rilascio rapido; Tasti sensore a sfioramento; USB ver. 3.0 (3 giù / 1 su)

Versioni colore
Cornice anteriore bianco, involucro posteriore bianco; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

Gestione cavi
sì

Plug & Play
VESA DDC2B; VESA DDCi

Audio
Altoparlanti integrati (1 W + 1 W); connettore auricolare

Funzioni di regolazione
Contrasto; Control Sync; EcoMode; Gestione energetica intelligente; Individual Adjust; Informazioni sul monitor; Luminosità; Luminosità LED; Modalità DV; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua

Contenuto dell'imballo
Cavo Control Sync; Cavo DisplayPort; Cavo elettrico; Cavo USB; Manuale d'Installazione; Monitor

Sicurezza ed ergonomia
CE; EAC; EnergyStar 8.0; ergonomia TÜV; FCC classe B; Flicker-free; GEEA/etichetta energetica; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); Low Blue Light; RoHS; TCO 8.0; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; garanzia d'uso 24/7 opzionale dal primo al terzo anno; opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Classe di efficienza energetica: E; Consumo d'energie: 15 kWh/1000 ore; Modalità Eco

Standard ecologici
Energy Star 8.0; ErP Compliant; TCO 8.0

* EnergyStar 8.0

* TCO 8.0

CE | FCC classe B | RoHS | GEEA/etichetta energetica | TCO 8.0 | TÜV GS

ergonomia TÜV

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026