

PROIETTORI DESKTOP

NEC NP610 EDU



Proiettore LCD professionale, estremamente versatile - per uso business e didattico

- Risoluzione nativa: 1024 x 768 (XGA), 3500 ANSI Lumen
- Costi di gestione contenuti; contattore di risparmio energetico
- Funzionamento veloce e semplice
- Controllo e monitoraggio attraverso rete e cavo RGB
- Varie funzioni di sicurezza

LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD

LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD

Tecnologia di riproduzione	3 x 1,6 cm (0,63") p-Si LCD Panel con MLA
Lampada	210 W AC (170 W AC Modalità eco)
Durata lampade [ore]	4000 (5000 Modalità eco)
Luminosità ¹	3500 ANSI Lumens (approssimativo 70% Modalità eco)
Rapporto di contrasto ¹	500:1
Obiettivo	F= 1,7–2,0, f= 19,8–23,7 mm
Diagonale: minima / massima [cm]	53 (21") / 762 (300")
Distanza di proiezione [m]	0,7 – 11
Rapporto di proiezione	Fattore di Proiezione
Frequenza	Orizzontale: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Verticale: 50 – 120 Hz
Risoluzione nativa	1024 x 768 (XGA)
Risoluzioni supportate	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 720 x 480 (DVD progressive); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 1152 x 870 (MAC 21") compresso; 1280 x 1024 (Risoluzione massimo di entrata digitale)
Computer analogico	Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con componente (YPbPr); Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin
Computer digitale	Ingresso: 1 x DVI-I (con HDCP)
Video	Ingresso: 1 x RCA
S-Video	Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingresso: 1 x RCA Stereo per Video e S-Video; Ingresso: 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack per Computer analogico e digitale; Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)
Gestione da PC	Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)
LAN	1 x RJ45
Segnali Video	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC443 / PALN / PALM
Funzioni audio [W]	1 x 7 (mono)
Power Focus	Manuale / Manuale
Funzioni aggiuntive	Auto Power ON/OFF; Barra di Sicurezza; Carbon Savings Meter; chiusura tastiera; Controllo e gestione tramite LAN; correzione automatica e manuale Keystone (V= +/-30°); Correzione dei colori della parete; Correzione trapezoidale (H=±40°, V=±30°); Funzione di spegnimento alimentazione; Gestione dei colori; Ingrandire; Menu sullo schermo in 21 lingue; Modo High Altitude; On/Off Veloce; Opzionale logo dell'utente; RS-232 Comando; Serratura di sicurezza Kensington; Sistema di sicurezza password; Timer spegnimento; Virtual Remote per controllo pc diretto
Telecomando	Auto Adjust; Controllo Modo Lampada; digitale ingrandimento graduato di parte dell'immagine; Funzione di fermo; Funzione di formato dell'immagine; Funzione help; Gestione delle fonti di entrata; Gestione mouse opzionale e funzione foglie di presentazione (avanti/indietro); Modalità immagine; proiezione spenta; regolazione automatica dell'immagine; Regolazione dell'immagine; Regolazione volume
Dimensioni (l x a x p) [mm]	308 x 93,5 x 262 (senza piede o ottica)
Peso [kg]	2,99
Corrente elettrica	200-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo di Energia	325 Modalità normale / 240 Modalità eco / 10 Modo Stand-by Rete / 0,7 Modo Stand-by
Rumore delle ventole [dB (A)]	29 / 35 (Eco / Normale)
Sicurezza ed ergonomia	CE; TUEVGS; RoHS; TCO; Gost-R
Garanzia	Projector: 3 years pan-European service; Lampada: 6 mesi, max. 1000 ore.
Contenuto della fornitura	IR-Comando a distanza (RD-443E); Mini-D-SUB cavo per segnale; Cavo di alimentazione (1,8 m); Security Sticker; Borsa; DVI-VGA-adattatore; Manuale (CD-ROM); Guida rapida per l'uso; Parasole per l'obiettivo
Accessori opzionali	Lampada di ricambio (NP07LP); Ricevitore mouse (NP01MR); Sospensioni Universali per Soffitto (NP01/02/03/04/05UCM); Supporto per tela(NP08CM)

CE



www.nec-display-solutions.it

NEC Italy S.r.l. - Display Solutions Division, Viale Enrico Forlanini 23, I-20134 - Milano
Phone: +39 02 48415 1. Fax: +39 02 48414 409