Digital Cinema Projector

NEC NC3240S





L’ultimo e il più moderno standard di proiezione cinematografica 4K 3D con il nuovo

NC3240S DLP Digital Cinema Projector.

Straordinaria qualità dell’immagine , luminosità, risoluzione, contrasto e colori per grandi schermi. Una proiezione indimenticabile con l’aiuto di uno dei nomi più conosciuti nella tecnologia del Cinema Digitale .

La miglior soluzione per i Cinema, Teatri, le Sale Congressi e Auditorium.

Vantaggi

La Proiezone 4K è il complimento ideale per schermi maggiori – con la sua immagine ad altissima risoluzione (più di 4 volte superiore al tradizionale FullHD), colori reali e livelli di contrasto da invidiare.

Portate la Vostra Sede nell'Era IT – facile distribuzione di films e media con gestione copyright and licensing insieme alla gestione semplice ed avanzata del nuovo formato IT.

Beneficiare di Minore TCO – con facile manutezione, componenti che durano di più ed opzioni di servizio avanzate. Potete goderVi una qualità d'immagine migliore, ed avere allo stesso momento un costo di proprietà inferiore.

Mostrare affascinante contenuto 3D – portate la Vostra sede nella prossima generazione e rimanete al passo con la nuovo concorrenza con i contenuti digitali più recenti, che stanno diventando sempre di più un elemento essenziale degli ultimi film e media.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC NC3240S

Gruppo di prodotti
Digital Cinema Projector

Codice Prodotto
60003070

Ottico

Metodo di Proiezione
3-chip DMD metodo di riflesso

Dimensioni schermo [m]
12 a 32

Luminosità
33000 lumens utilizzando 7KW lampada Xenon al alto rendimento

Rapporto di contrasto
2000:1 (completamente acceso/spento utilizzando l'occhio di gatto fornito)

Sorgente luminosa
Opzioni lampada Xenon ad alto rendimento (7KW)

Obiettivo
Power Focus: Motorizzato; Motorizzato
Shift: Motorizzato Orizzontale/Verticale
Altri: Dowser (otturatore luce); Memoria lente memorizza impostazione lente (shift/zoom/focus); Raggio di spostamento dipende dalla lente
Lenti primarie: 1,13 a 1,66:1 zoom; 1,3 a 1,85:1 zoom; 1,44 a 2,16:1 zoom; 1,63 a 2,71:1 zoom; 1,95 a 3,26:1 zoom; 2,71 a 3,89:1 zoom

DMD Specifiche
4096 x 2160
Chip: 1,38" DLP
Angolo d'Inclinazione [°]: 12

Metodo di raffreddamento
Liquido: Raffreddamento interno, raffreddamento ad aria con filtro elettrostatico antipolvere
Dissipazione termica totale [BTU]: 35850
Scarico proiettore [m^3/min.]: 16
Capacità di condotta di scarico: Yes

Connettività

Controlli Esterni
1 x connettore Comando a distanza; 1 x D-Sub 15-pin (3D); 1 x D-Sub 37 pin (GPIO); 1 x D-Sub 9 pin (RS-232); 1 x D-Sub 9-pin; 1 x porta USB (TipoA); 1 x RJ45

Terminali d'Ingresso
2 x DVI-D (optional); 4 x HDSDI (BNC) (optional)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
10 a 35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 10 a 85 - senza condensazione

Temperatura di stoccaggio [°C]
-10 a 50

Elettricità

Corrente elettrica
Unità d'Alimentazione Proiettore: 100 a 240V AC, 50/60Hz, monofase
Unità di alimentazione per lampada [KVA]: 200 a 230V / 380 a 415V AC, 50/60Hz, 3 fasi

Consumo di Energia [W]
10040 max.
Potenza Proiettore: 540
Potenza Lampada: 9,500

Meccanico

Dimensioni Esterne (L x A x P) [mm]
Testa Proiettore [1]: 700 x 503 x 1,124
Unità d'alimentazione lampada: 594 x 452 x 397

Peso [kg]
99 (senza obiettivo); Unità di alimentazione lampada: Ca. 52

Rumore delle ventole [dB (A)]
< 66 (ISO 9296)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
Alta risoluzione 4K; Proiezione/Soluzione server one-stop; Tecnologia digitale piú recente costi inferiori, contenuto meraviglioso e variato, sicurezza aggiuntiva, qualità insuperata.

Caratteristiche Ecologiche

Materiali ecologici
Eliminare gli sprechi e le implicazioni connesse con il 35mm discarica media

Regulations

Europa

EN55022 1998, Classe A; EN55024 1998; EN61000-3-11; EN61000-3-12

Garanzia

Garanzia

2 anno, garanzia su componenti

Accessori opzionali

Accessori opzionali

Alternative content processor integrato; Filtro d'aria; Schede input opzionali per alternative content processor

[1] Senza lente e copertura lente

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026