



- DIAGONALE DELLO SCHERMO 60" (152.5 CM)
- 1.920 X 1.080 RISOLUZIONE IN PUNTI
- TECNOLOGIA UV2A
- CONTRASTO 4,000:1
- EDGE LED
- OPERATIVITÀ 24/7

Ampli e con un design accattivante, i monitor professionali LCD Sharp PN-R603 hanno un profilo sottile, alta luminosità e un basso consumo energetico per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni. Eccezionalmente sottile e leggero, questo monitor snello è fatto per installazioni facili e gradevoli a vedersi, e può essere considerato affidabile ed energeticamente efficiente. Grazie alla retroilluminazione edge LED, il monitor PN-R603 consuma all'incirca il 32.5/50%, molto meno rispetto ai display con retroilluminazione CCFL convenzionale.



DATI MODULO DISPLAY

- Tecnologia a pannello: **LCD UV2A RGB**
- Risoluzione nativa (Pixel): **1920 X 1080**
- Dimensioni diagonali (pollici / cm): **60/152.5**
- Proporzioni: **16 : 9**
- Tecnologia a retroilluminazione: **EDGE LIT LED**
- Luminosità (cd/m2): **700**
- Contrasto: **4000 : 1**
- Colori display: **1.06b**
- Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms: **6**
- Angolo visuale (H/V)0 CR >10: **176/176**

SPECIFICHE CHIAVE

- Funzionamento certificato 24/7: **✓**
- Altoparlanti incorporati (W): **10 x 10**
- Input Computer - Plug and Play: **✓**
- Power Management: **✓**
- Colore cabinato: **BLACK**
- Senza ventola: **✓**
- Funzionalità multi-schermo - Modalità video-parete (funzionalità Ingrandisci): **✓**
- Connessione a margherita (modalità specchio): **✓**
- Diagnosi Hardware: **✓**
- Supporto Software Controllo Monitor: **✓**

ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

- Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz): **100 - 240/50-60**
- Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO): **200**
- Consumo di corrente (W) (Standby): **0.5**
- Temperatura operativa (oC): **0 - 40**
- Umidità (%): **20 - 80**

PESI E MISURE

- Dimensione lunetta (S/D) mm: **19**
- Dimensione lunetta (A/B) mm: **19**
- Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm: **1378 x 794 x 39.4**
- Peso del prodotto senza stand (Kg): **32**

CONNELLITIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

- HDMI: **2**
- DVI-I: **1**
- DisplayPort: **1**
- VGA: **1**
- Cavo: **1**
- Composito: **1**
- Presa Audio da 3,5mm: **2**

CONNELLITIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

- RS232C IN: **1**
- Porta LAN: **1**

SICUREZZA E AMBIENTE (EUROPA)

- Rapporto CE, CB: **✓**
- Contenuto di mercurio (mg): **0**

INSTALLAZIONE

- Orizzontale: **✓**
- Verticale: **✓**
- Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

CONNELLITIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

- DVI-D: **1**
- DisplayPort: **1**
- Presa Audio/Cuffie da 3,5mm: **1**