

MultiSync® LCD1770NX



Monitor da ufficio dotati di tutte le funzioni, con un'ottima qualità del display e una performance ergonomica.

- Ergonomia e sicurezza sono conformi alle norme più severe del settore, incl. ISO 13406-2
- ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza (110 mm)
- Investimenti sicuri con l'interfaccia analogica/digitale
- installazione facile e versatile (standard VESA) con NaViSet e NaViKey
- Qualità delle immagini stabile e ottimale grazie all'NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto)

see more.

NEC Display Solutions

LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs

Tecnologia degli schermi	TN+ film TFT
Dimensioni schermo [inch/cm]	17 / 43
Passo pixel [mm]	0,264
Angolo di visualizzazione [°]	160 orizzontale / 160 verticale (tip. al rapporto di contrasto 10:1) 178 orizzontale / 178 verticale (tip. al rapporto di contrasto 5:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	800:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	300 (Modulo LCD a 25 °C)
Tempo di risposta (tip.) [ms]	5 (1 bianco / nero; 4 nero / bianco)
Colori [milioni]	16,7
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 81,0
Frequenza verticale [Hz]	56 - 75
Risoluzione ottimale	1280 x 1024 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Digitale: 1 x DVI-D; Analogico: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/Ci; VESA DDC2B; Standard EDID
Funzioni di regolazione	Blocco OSM ("On-Screen-Manager", programma di gestione a video); Contrasto; Controllo della temperatura colore; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Luminosità; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB
Sicurezza ed ergonomia	CE; TCO 03; ergonomia TÜV; TÜV GS; GEEA/etichetta energetica; Energy Star; FCC classe B; PCT/ Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 13406-2 (errore pixel classe II); MPR II/ MPR III; RoHS
Requisiti energetici per modalità [W]	36 (tip.)
Requisiti energetici modalità di risparmio energetico [W]	< 2
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 0,7 A/0,35 A; alimentazione corrente interna
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 10 a 80
Montaggio VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]	110
Inclinazione schermo / Girevolezza [°]	da -5 a +30 / da -170 a +170
Dimensioni (l x a x p) [mm]	367 x 362,5 x 198
Larghezza cornice [mm]	13,6
Peso [kg]	6,1
Gestione cavi	sì
Serratura Kensington	sì
Benefici	Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; Supporto sRGB; Tecnologia di risposta rapida
Funzioni audio	Opzione: Soundbar MultiSync® 70
Versioni colore	Cornice anteriore argento, involucro posteriore nero; Cornice anteriore argento, involucro posteriore grigio chiaro
Contenuto della fornitura	Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale VGA-VGA; CD-ROM; Elenco uffici di vendita; manuale per l'operatore
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione



Tel. +39 039 651019, Fax +39 039 6053226