Proiettore laser – Installazione

Sharp V731U



Basati su prestazioni orientate al valore, questi proiettori laser offrono opzioni di installazione flessibili, basso consumo energetico e una durata della sorgente luminosa fino a 20

- Più nessun costo di sostituzione lampada max. 20.000 h di funzionamento senza manutenzione possibile grazie alla Sorgente di Luce Laser.
- Ottenere performance eccezionali - senza compromettere la qualità e la versatilità di utilizzo.
- Livello di rumorosità basso grazie a 31dB, la tecnologia silenziosa non vi disturberà durante i vostri meeting.
- Impressiona con un contrasto e dei colori vividi bianco brillante e ampia gamma cromatica con elevato contrasto dinamico.
- Incredibili capacità di visualizzazione impressionanti capacità di installazione con inclinazione libera e in verticale, regolazione geometrica unica, funzione tiling e combinazione dell'immagine basata sulla videocamera.

Opzioni

IoT e gestione degli asset

NaViSet Administrator 2 Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse
Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse.

Opzioni di montaggio

Ceiling Mount PJ01UCM Supporto a soffitto universale per proiettori Sharp/NEC dedicati
Supporto a soffitto universale per proiettori Sharp/NEC dedicati.

Coperture per cavi

NP10CV Copertura per cavi per proiettori della serie Sharp/NEC PAxx3 basati su lampada
Copertura per cavi per proiettori della serie Sharp/NEC PAxx3 basati su lampada.

Calibrazione e regolazione

ProAssist Genera tele digitali perfettamente omogenee da più installazioni di proiezione
Genera tele digitali perfettamente omogenee da più installazioni di proiezione.

Controllo immagine e connettività

Hiperwall Una soluzione innovativa basata su software e IP per creare soluzioni videowall affidabili e flessibili, in grado di visualizzare dati e immagini video da diverse fonti a risoluzioni elevate e ineguagliabili
Una soluzione innovativa basata su software e IP per creare soluzioni videowall affidabili e flessibili, in grado di visualizzare dati e immagini video da diverse fonti a risoluzioni elevate e ineguagliabili.

Servizi a valore aggiunto

Laser Branding Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati
Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati

Estensioni di garanzia

Warranty Extension for Laser Projectors Estensione di garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per proiettori laser Sharp dedicati
Estensione di garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per proiettori laser Sharp dedicati

Obiettivi

NP40ZL Obiettivo zoom corto per proiettori delle serie A, PA, PV e V
Obiettivo zoom corto per proiettori delle serie A, PA, PV e V.

NP41ZL Obiettivo zoom medio per proiettori delle serie A, PA, PV e V
Obiettivo zoom medio per proiettori delle serie A, PA, PV e V.

NP43ZL Obiettivo zoom lungo per proiettori delle serie A, PA, PV e V
Obiettivo zoom lungo per proiettori delle serie A, PA, PV e V.

NP44ML Obiettivo ultra-corto per proiettori delle serie PV e V dedicati
Obiettivo ultra-corto per proiettori delle serie PV e V dedicati.

NP50ZL Obiettivo zoom standard per proiettori delle serie A, PA, PV e V
Obiettivo zoom standard per proiettori delle serie A, PA, PV e V.

XP-40ZL Obiettivo zoom corto per proiettori delle serie A, PA, PV e V.
Obiettivo zoom corto per proiettori delle serie A, PA, PV e V.

XP-41ZL Obiettivo zoom medio per proiettori delle serie A, PA, PV e V dedicati
Obiettivo zoom medio per proiettori delle serie A, PA, PV e V.

XP-43ZL Obiettivo zoom lungo per proiettori delle serie A, PA, PV e V
Obiettivo zoom lungo per proiettori delle serie A, PA, PV e V.

XP-50ZL Obiettivo zoom standard per proiettori delle serie A, PA, PV e V
Obiettivo zoom standard per proiettori delle serie A, PA, PV e V.

XP-44ML-V Obiettivo ultra-corto per proiettori delle serie A, PA, PV e V dedicati
Obiettivo ultra-corto per proiettori delle serie A, PA, PV e V.

Specifiche

Generalità

Serie	[sharp-v-series-projectors]
Order Code	XPV731U (BK),XPV731U-W (WH)

Immagine

Rapporto d'aspetto	16:10
Luminosità normale (lm)	7300
Luminosità al centro (lm)	7600
Luminosità modalità silenziosa (lm)	6600
Conforme a ISO21118-2020	SÌ
Rapporto di contrasto	[30000001]
Tecnologia di proiezione	3LCD tecnologia
Regolazione della messa a fuoco	Motorizzate e manuali (in base alle lenti)
Frequenza orizzontale digitale (kHz)	15/24-153
Frequenza verticale digitale (Hz)	24-120
Durata sorgente luminosa modalità normale (ore)	20000
[AVProjectorSpecificationLensOptions]	5 opzioni per lenti motorizzate
Regolazione dell'obiettivo	Motorizzato
Spostamento obiettivo O/V (2 valori)	H:±20.0, V:+50.0,-10.0
Risoluzione del pannello	1920 x 1200 (WUXGA)
Distanza di proiezione minima (m)	0,7
Distanza di proiezione massima (m)	50,9
Diagonale schermo massima (cm)	1270.0
Diagonale schermo massima (pollici)	500.0
Diagonale schermo minima (cm)	101.6
Diagonale schermo minima (pollici)	40.0
Risoluzione supportata interlacciata	1080i/50/60
Risoluzione supportata progressiva	1080p/50/60
Tipo di zoom	Motorizzate e manuali (in base alle lenti)
Correzione trapezoidale V ± (°)	30
Correzione trapezoidale O ± (°)	30

Connettività

LAN	1 x RJ45
Ingresso audio	2 x supporto audio HDMI, 1 x supporto audio HDBaseT
Uscita audio	1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)
Ingresso digitale	2 x HDMI™ con supporto HDCP 1.4, [1-x-hdbaset]
Controllo	1 x D-Sub 9 pin (RS-232), Ethernet, 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (Telecomando con Fili)
USB	[1-x-usb-a-2a-power-delivery]

Telecomando

Telecomando	Correzione Geometrica, Controllo Zoom/Focus e Lens Shift, HDMI, Mute Immagine, Selezionare ID, Correzione trapezoidale, Power (On-OFF), Immagine Test, ID set, Gestione sorgenti, Zoom Digitale, Collegamento con Fili / senza Fili, Regolazione dell'immagine, Selezionare (su, giù, sinistra, destra), Funzione otturatore, Regolazione volume
Ingresso mini-jack stereo 3,5 mm	1

Elettricità

Consumo energetico normale (W)	434
Consumo energetico standby (W)	0,5
Consumo energetico standby di rete (W)	2
Consumo energetico modalità silenziosa (W)	403
Alimentazione (Hz)	50-60
Alimentazione (V CA)	100-240

Ergonomia

Certificazioni	CE, TUEV Type Approved, RoHS, ErP, EAC

Meccanico

Versione colore	Bianco, Nero
Larghezza senza obiettivo e piedini (mm)	499
Altezza senza obiettivo e piedini (mm)	164
Profondità senza obiettivo e piedini (mm)	407
Rumorosità ventola normale (dB)	40
Rumorosità ventola silenziosa (dB)	31
Peso (kg)	11,2
Modello di telecomando IR	RD-480E

Condizioni ambientali

Livello di umidità operativa senza condensa (%)	20 to 80
Umidità di stoccaggio senza condensa (%)	20 to 80
Temperatura di funzionamento (°C)	0 to 40
Temperatura di stoccaggio (°C)	-10 to 50

Caratteristiche Ecologiche

Materiali ecologici	Downloadable manuals, Imballaggi riciclabili al 100%
Standard ecologici	ErP compliant
Efficienza energetica	Funzione Timer, Timer, Timer ECO, "Power Mangement" intelligente
Potenza in standby max. (W)	0,3

Garanzie

Garanzia sorgente luminosa	3 anni o 10000h (quello che viene prima)
Garanzia 3 anni, servizio paneuropeo	SÌ

Contenuto della confezione	Proiettore, Cavo di alimentazione, Guida rapida di utilizzo l'uso

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche particolari	Memoria Lente, Funzione di spegnimento alimentazione, Opzione Logo Utente, [pj-link], HTTP controllo browser, Funzione di correzione Wall Colour, installazione versatile, comandi RS-232, Immagine di qualità cinema (CQP - Cinema Quality Picture) per una migliore qualità dell'immagine, Controllo LAN, Modello Test, Impostazione verticale, Modalità High Altitude, Regolazione Sorgente di Luce, [naviset-administrator-2], Sistema di sicurezza password, Simulazione DICOM, [amx-beacon], Funzione Control-ID, Funzione Edge Blending, Correzione geometrica, Funzione di spegnimento e accensione rapida, Crestron Connected
Spostamento obiettivo V (max)	+0.5 / -0.1
Spostamento obiettivo O ± (max)	0.2
Lingue OSD	27
Durata sorgente luminosa fino a (ore)	20000

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp V731U, 26/10/2026