Empowered by Innovation

NEC

LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors

NEC MultiSync® LCD6520L



see more.

NEC Display Solutions

Public Display LCD Professionale per applicazioni su grandi superficie – formato Landscape per comunicazioni dinamiche su vasti schermi.

- Public Display LCD da 65 pollici con display LCD professionale
- Adatto solo per applicazioni in formato Landscape
- Innovativo sistema di protezione antisurriscaldamento (con monitoraggio di 2 soglie di temperatura)
- Option Slot
- Tecnologia pannello sviluppata per una durata maggiore del display fino a 60.000 ore (retroilluminazione)

NEC MultiSync® LCD6520L

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia pannello	ASV TFT
Area Schermo Attiva (l x a) [mm]	1428,4 x 803,5
Dimensioni [pollici/cm]	65/164
Angolo di visione (tip.)	176° orizzontale / 176° verticale (tip. con rapporto contrasto 10:1)
Formato schermo	16:9
Dimensioni pixel [mm]	0,7455 x 0,7455
Contrasto (tip.)	2000:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	450
Tempo di risposta (tip.) [ms]	6 (t_r + t_f; grigio-grigio)
Colori [millioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogica und digitale)
Frequenza verticale [Hz]	50,0 - 85,0
Risoluzione ottimale	1920 x 1080 a 60 Hz
Risoluzione nativa	1920 x 1080 a 60 Hz
Altre risoluzioni supportate	1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Ingresso video	Analogico: 5 x BNC, Component, Composito (via BNC e Cinch); 1 x S-Video; 1 x Dsub 15; Digitale: 1 x DVI-D (con HDCP); HDMI
Uscita video	Analogico: 5 x BNC, Composito (via BNC)
Ingresso audio	2 x Cinch, 1 x 3,5 mm Presa Jack
Uscita audio	1 x Cinch
Option Slot	Computer a scheda singola; Ricevitore CAT5; Scheda HDI-SDI; Scheda DVI daisy chain
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Ergonomia e Sicurezza	UL/C-UL o CSA; FCC classe B; TÜV GS; VCCI; CE; C-tick; PSB; CCC
Consumo (tip.) [W]	590 (max.), 7 in Standby
Gestione energetica	VESA DPMS
Alimentazione elettrica	100 - 120/220 - 240 V; 2,6 A/1,1 A; trasformatore integrato
Temperatura operativa [°C]	+5 - +40
Umidità relativa operativa [%]	20 - 80
Supporto VESA [mm]	400 x 400, 8 x M8
Dimensioni (l x a x p) [mm]	Con supporto: 1569,4 x 966,0 x 500,0; Senza supporto: 1569,4 x 921,0 x 221,6
Larghezza cornice [mm]	68,0 / 68,0 / 56,4 / 56,4 (sinistra/destra/in alto/in basso)
Funzioni aggiuntive	CableComp (digitale 30 m, analogico 100 m); Calibrazione DICOM; Funzione pianificatore (con RTC); Modalità Picture-in-Picture (immagine nell´immagine); Modalità Picture-over-Picture (immagine sull´imagine); Modalità temperatura colore; Selectable ID; NaviSet® e NaviSet® Administrator compatibile; OmniColor™: Sopporto sRGB e controllo colore a 6 assi; Power-On Delay; Protezione PIN Code; Protezione surriscaldamento con controllo ventole; Supporto SCART; Timer di spegnimento; Tecnologia AutoBright (Ingresso segnale); Tile Matrix (5 x 5); Touch Panel ready;
Peso [kg]	88 (con supporto); 83 (senza supporto)
Standard TV supportati	NTSC; PAL; SECAM
Modalita video	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 e 60 Hz); 2 x 1080i (50 e 60 Hz); 2 x 1080p (50 e 60 Hz)
Funzioni audio	Opzionali: Altoparlanti (15 W + 15 W)
Telecomando	RS-232C (9 pin D-Sub) Ingresso/Uscita; D-Sub 15 e DVI-D (DDC/CI); Telecomando a infrarossi
Versioni colore	Cornice anteriore nera, cabinet posteriore nero
Contenuto imballo	Display, Supporto; Cavo alimentazione; CD Manuale; Cavo VGA-VGA; Telecomando a infrarossi; coperchio terminali
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

LCD6520L-I-11/07

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. Edizione: 11/07

www.nec-display-solutions.it
NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division - Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 51, Fax +39 02 48 41 54 09