LCD 24" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

NEC MultiSync® E244FL





L'ambiente di lavoro è fondamentale

Riducendo i costi senza compromettere la qualità, la serie E per desktop presenta tutte le caratteristiche di affidabilità che ci si aspetta da un prodotto Sharp, ma ad un costo molto vantaggioso.

Se si dà priorità al comfort dell'utente, l'ergonomia della postazione di lavoro rappresenta una caratteristica di design importantissima. La possibilità di regolazione dell'altezza a 120 mm con funzionalità di rotazione, inclinazione e orientamento garantisce una configurazione personalizzata, mentre la tecnologia integrata Low Blue Light (riduzione della luce blu) e Flicker-Free (eliminazione del tremolio) protegge gli occhi dell'utente senza sacrificare la qualità dell'immagine, che rimane migliore possibile. Disponibile in colore nero o bianco, potete scegliere l'integrazione migliore a complemento dello spazio e dell'ergonomia del vostro ufficio, con schermi che riducono l'impressione di visione a tunnel di fronte a pareti bianche.

Oltre all'ottimizzazione dei costi, i modelli FL da 24" e 27" sono dotati di connettività LAN e USB-C integrata, che riduce al minimo il cablaggio e trasforma il display in un docking hub per le comunicazioni.

Con un design moderno On-Screen Display (OSD - Visualizzazione in sovrimpressione), gli utenti possono usufruire di un funzionamento davvero intuitivo, risparmiando tempo durante la configurazione e la regolazione. Questo display Full HD con tecnologia dello schermo VA è già predisposto per realizzare un ufficio domestico e per le applicazioni da ufficio generiche in aziende di dimensioni medio-piccole.

Vantaggi

Migliora la tua produttività – con LAN e USB-C integrate questo display funge da hub di aggancio nel tuo spazio di lavoro personale.

Flessibilità a prova di futuro – l'ampia connettività garantisce un alto livello di flessibilità con uscita LAN, DP, HDMI, USB di tipo C, USB A e audio.

Salvaguardare il benessere degli utenti – La tecnologia Low Blue Light Plus integrata filtra le emissioni di luce blu pericolosa mentre la tecnologia Flicker-Free elimina i tremolii sullo sfondo, proteggendo gli occhi degli utenti dalla cataratta e dalla degenerazione maculare.

Ergonomico in Ufficio – altezza completamente regolabile (120 mm), con funzioni di rotazione, inclinazione e pivot per una perfetta regolazione individuale.

Il migliore per forma e funzionamento – design all'avanguardia con cornice dal bordo ultrasottile a 3 lati spessa, disponibile in nero o bianco e piastra di montaggio VESA opzionale per dispositivi thin client.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® E244FL

Gruppo di prodotti
LCD 24" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

Codice Prodotto
60005866 (BK), 60005867 (WH)

Display

Tecnologia schermo
VA TFT con retroilluminazione W-LED

Dimensioni schermo [inch/cm]
24 / 60

Rapporto di formato schermo
16:9

Dimensioni pixel [mm]
0,275

Luminosità (tip.) [cd/m²]
250

Rapporto di contrasto (tip.)
3000:1

Angolo di visualizzazione [°]
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
6

Colori [milioni]
16,77

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
31,5 - 81

Frequenza verticale [Hz]
50 - 75

Risoluzione

Risoluzione ottimale
1920 x 1080 a 60 Hz

Connettività

Ingressi Digitali
1 x DisplayPort; 1 x HDMI; 1 x USB Type C (60 W); USB ver. 3.1 (2 giù / 1 su)

Controllo Output
1x LAN/RJ45

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]
13 (Modalità eco 2); 19 (tip.)

Modo di Risparmio Energetico [W]
0,3

Corrente elettrica
alimentazione integrata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Umidità di stoccaggio [%]
10 a 85

Temperatura di stoccaggio [°C]
-10 a 60

Ergonomia

Supporto regolabile in altezza [mm]
120

Inclinazione schermo [°]
da -5 a 25

Oscillazione schermo [°]
da 170 a -170

Posizione Schermo - Rotazione [°]
-90 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)

Meccanico

Tipo di cornice
3- cornice super stretta frontale

Larghezza cornice [mm]
1 (sinistra/destra/alto); 16 (alto e basso)

Dimensioni (l x a x p) [mm]
610,4 x 376,9 - 506,9 x 282,6 (modalità Paesaggio); Senza supporto: 610,4 x 359,9 x 46,6

Peso [kg]
Con supporto: 5,9; Senza supporto: 3,8

Montaggio VESA [mm]
100 x 100

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
Flicker Free; Low Blue Light

Versioni colore
Cornice anteriore bianco, involucro posteriore bianco; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

Gestione cavi
sì

Serratura di sicurezza Kensington
sì

Plug & Play
VESA DDC2Bi

Audio
1 + 1 W (De-activateable); connettore auricolare

Contenuto dell'imballo
Cavo DisplayPort; Cavo elettrico; Cavo USB-C; Manuale d'Installazione

Sicurezza ed ergonomia
EnergyStar 8.0; ergonomia TÜV; Flicker-free; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); Low Blue Light; RoHS; TCO 9.0; TÜV GS; WEEE

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Modalità Eco

Standard ecologici
RoHS compatibile; TCO 9.0

* EnergyStar 8.0

* TCO 9.0

RoHS compliant — RoHS

TÜVRheinland CERTIFIED — ergonomia TÜV

TCO CERTIFIED — TCO 9.0

TÜVRheinland CERTIFIED — TÜV GS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026