

NEC MULTEOS M46



La simbiosi fra design accattivante ed esigenze professionali per un Display Pubblico - quando l'estetica ed il design contano.

- Risoluzione native - full HD 1920 x 1080
- Opzionale: Sintonizzatore analogico
- Protezione di surriscaldamento
- Option Slot
- LUT programmabile

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Tecnologia degli schermi	LCD S-PVA
Area schermo attivo (l x a) [mm]	1018,1 x 572,7
Dimensioni schermo [inch/cm]	46 / 117
Dimensioni pixel [mm]	0,530 x 0,530
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Rapporto di formato schermo	16:9
Rapporto di contrasto (tip.)	3000:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	450
Tempo di risposta (tip.) [ms]	8 (grigio-grigio)
Colori [milioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogico e digitale)
Frequenza verticale [Hz]	50,0 - 85,0
Risoluzione ottimale	1920 x 1080 a 60 Hz
Risoluzione nativa	1920 x 1080 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1600 x 1200; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 634; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Ingresso video	Analogico: 1 x S-Video; Analogico: 5 x BNC, componente, composito (tramite BNC e Cinch); Analogico: 1 x Dsub 15; Ingresso Video Digitale: 1 x DVI-D (con HDCP); Ingresso Video Digitale: 1 x HDMI
Uscita video	Uscita Video Analogico: 5 x BNC, composito (tramite BNC)
Ingresso audio	2 x Cinch (RCA); 1 x Presa 3,5 mm
Uscita audio	1 x Cinch (RCA)
Option Slot	DVI daisy chain board; Single board computer; HD-SDI board; CAT 5 receiver
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Sicurezza ed ergonomia	CE; TÜV GS; C-tick; FCC classe B; UL/C-UL o CSA; PSB; VCCI; RoHS; Gost-R
Requisiti energetici per modalità [W]	260 (tip.)
Requisiti energetici modalità di risparmio energetico [W]	< 5; < 1 (modalità super "energy saving")
Gestione energetica	VESA DPMS
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 3,9 A/1,65 A; alimentazione corrente interna
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +40
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 10 a 80
Montaggio VESA [mm]	600 x 200 FDMI (v1 + r1); 18 fori
Dimensioni (l x a x p) [mm]	Senza supporto: 1112,8 x 659,4 x 150,5
Larghezza cornice [mm]	45,7 sinistra/destra; 41,9 (alto e basso)
Peso [kg]	Con supporto: 39,3; Senza supporto: 35,2
Funzioni aggiuntive	AutoBright; CableComp (digitale 30m, analogico 100m); Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; DICOM Profile; Funzione pianificatore (con RTC); Modalità Picture-in-Picture (immagine in immagine); Modalità Picture-over-Picture (immagine su immagine); Modalità temperatura colore; OmniColor™: sRGB e controllo colore a 6 assi; Power-On Delay; protezione antisurriscaldamento con ventole controllabili; Protezione Pin Code; SCART supporto; Selectatable ID; TileMatrix (5 x 5); Timer di spegnimento
standards TV supportati (niente tuner)	SECAM; PAL; NTSC
modi video Modes (niente tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 e 60 Hz); 2 x 1080i (50 e 60 Hz); 2 x 1080p (50 e 60 Hz)
Funzioni audio	Optional Speakers (15 W + 15 W)
Interfacce	AVT: Tutti; sintonizzatore analogico AV: Tutti; senza sintonizzatore IT: DVI-D; D-Sub 15, 5 x BNC ingresso/uscita
Controllo da remoto	Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin) + uscita; Dsub 15 e DVI-D (DDC/CI); Telecomando IR
Contenuto dell'imballo	display; Display, supporto; Cavo elettrico; Cavo segnale VGA-VGA; Telecomando (IR); CD-ROM (guide per l'operatore/manuali)
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione



NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division -
Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 51, Fax +39 02 48 41 54 09