

## NEC MultiSync® 90GX<sup>2</sup>Pro



**Display per divertirsi con il tempo di risposta più veloce e superficie lucida - per un'eccellente riproduzione delle immagini.**

- Ergonomia e sicurezza conformi alle norme più severe del settore, incl. ISO 13406-2
- sicurezza degli investimenti con interfaccia analogica/digitale e porta USB integrata
- Tecnologia di risposta rapida 2 ms (grigio-grigio)
- Qualità delle immagini stabile e ottimale grazie all'NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto)
- pannello OptiClear per un'eccezionale chiarezza dell'immagine e colori vividi

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia degli schermi                                  | TN+ film TFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dimensioni schermo [inch/cm]                              | 19 / 48,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensioni pixel [mm]                                     | 0,294                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Angolo di visualizzazione [°]                             | 160 orizzontale / 160 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)<br>176 orizzontale / 176 verticale (tip. con rapporto di contrasto 5:1)                                                                                                                                                                    |
| Rapporto di contrasto (tip.)                              | 1000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Luminosità (tip.) [cd/m²]                                 | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tempo di risposta (tip.) [ms]                             | 2 (grigio-grigio), 5 (tr - tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Colori [milioni]                                          | 16,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frequenza orizzontale [kHz]                               | 31,5 - 81,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frequenza verticale [Hz]                                  | 56 - 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Risoluzione ottimale                                      | 1280 x 1024 a 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Risoluzioni supportate                                    | 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480                                                                                                                                                                                                                       |
| Connettori                                                | Connettori Digitali: 1 x DVI-D; Analogico: 1 x mini D-sub 15 pin                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plug & Play                                               | VESA DDC/CI; Standard EDID; VESA DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Funzioni di regolazione                                   | Contrasto; Controllo della temperatura colore; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Luminosità; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB |
| Sicurezza ed ergonomia                                    | CE; TCO 03; ergonomia TÜV; TÜV GS; GEEA/etichetta energetica; Energy Star; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; ISO 13406-2 (errore pixel classe II); MPR II/ MPR III; RoHS                                                                                                                                    |
| Requisiti energetici per modalità [W]                     | 37 (tip.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Requisiti energetici modalità di risparmio energetico [W] | < 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Corrente elettrica                                        | 100-120 V/220-240 V; 1,1 A/0,55 A; alimentazione corrente interna                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura ambiente (operativa) [°C]                     | da +5 a +35                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Umidità ambiente (operativa) [%]                          | da 30 a 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Montaggio VESA [mm]                                       | 100 x 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Inclinazione schermo / Girevolezza [°]                    | da -5 a +30 / da -170 a +170                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dimensioni (l x a x p) [mm]                               | 412,5 x 407,3 x 203                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Larghezza cornice [mm]                                    | 17,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Peso [kg]                                                 | 6,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gestione cavi                                             | sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Serratura Kensington                                      | sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OptiClear DVM                                             | sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Funzioni aggiuntive                                       | Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); OptiClear DVM; Supporto sRGB; tecnologia di risposta rapida; Timer di spegnimento; USB ver. 2.0 (4 giù / 1 su)                                                                    |
| Funzioni audio                                            | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Versioni colore                                           | Cornice anteriore argento, involucro posteriore nero;                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Contenuto dell'imballo                                    | Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale DVI-D - DVI-D; Cavo segnale VGA-VGA; Cavo USB; CD-ROM; Elenco uffici di vendita; manuale per l'operatore                                                                                                                                                                   |
| Garanzia                                                  | 3 anni di garanzia compresa retroilluminazione                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 01/09

NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division -  
Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)  
Tel. +39 02 48 41 54 41, Fax +39 02 48 41 54 09