

NEC MultiSync® P221W



Monitor d'ufficio professionali larghi (formato 16:10) - per alta flessibilità ed eccellenti caratteristiche ergonomiche

- Angolo di visione eccellente con distorsione colorimetrica minima grazie a tecnologia S-PVA LCD
- ErgoDesign®: stato regolabile altezza (150 mm), giro (340°) e ritratto (90°)
- Colore hardware da calibrare tramite 10-bit LUT programmabile
- Installazione versatile (norma VESA), con sistema di rilascio veloce
- Qualità d'immagine stabile ed eccellente con NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) avanzato

[illegible]

Tecnologia degli schermi	TFT S-PVA
Dimensioni schermo [inch/cm]	22,0 / 55,9
Dimensioni pixel [mm]	0,282
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1) 178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 5:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	300
Tempo di risposta (tip.) [ms]	6 (grigio-grigio), 16 (7 bianco / nero; 9 nero / bianco)
Colori [milioni]	16,7
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 83,0
Frequenza verticale [Hz]	56,0 - 75,0
Risoluzione ottimale	1680 x 1050 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Digitale/analogico: 1 x DVI-I; Analogico: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Funzioni di regolazione	10-bit LUT programmabile; Contrasto; Controllo della temperatura colore; EcoMode; Informazioni sul monitor; Luminosità; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto) avanzato; On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB; Timer di spegnimento
Sicurezza ed ergonomia	EPEAT Silver™; CE; ERP; TCO 03; ergonomia TÜV; TÜV GS; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 13406-2 (errore pixel classe II); MPR II/ MPR III; RoHS; ECO Green IT
Requisiti energetici per modalità [W]	62 (tip.); 50 (Modalità eco)
Modo Stand-by [W]	2
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 0,95 A/0,4 A; alimentazione integrata
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
Montaggio VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]	150
Schermo Inclinabile [°] / Girevole [°]	-5 a +30 / 0° (Landscape) a 90° (Portrait)
Rotazione [°]	340
Dimensioni (l x a x p) [mm]	506,4 x 410,0 x 247,3
Larghezza cornice [mm]	15,0
Gestione cavi	sì
Serratura di sicurezza Kensington	sì
Funzioni aggiuntive	AmbiBright; Carbon Savings Meter; Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®, Formato ampio 16:10; tecnologia di risposta rapida
Funzioni audio	Opzione: Soundbar MultiSync® 90
Versioni colore	cornice frontale argento; armadietto retrostante bianco Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale DVI-D - DVI-D; Cavo segnale VGA-VGA; CD-ROM; Elenco uffici di vendita; manuale per l'operatore
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione



NEC Italy S.r.l. - Display Solutions Division, Viale Enrico Forlanini 23, I-20134 - Milano
Phone: +39 02 48415 1, Fax: +39 02 48414 409