LCD 75" Schermo touch screen a infrarossi

Sharp PN-75HC1

Vantaggi

Tenete tutti "ad occhi aperti" – presentate, create e collaborate con semplicità e precisione.

Un'esperienza naturale – come se fosse una penna su carta, usando il pennino a penna passiva o il dito per evidenziare in modo rapido e prendere nota delle informazioni più importanti.

Un modo flessibile di insegnare – che dona la libertà di condividere in modo rapido e semplice le informazioni corrette nel modo giusto.

Semplicemente tutto quello di cui avete bisogno – è incluso un sistema SoC (System on Chip - sistema su chip), per permettere modalità efficienti di insegnamento e apprendimento collaborativo.

Controlli rapidi e intuitivi – tutti i pulsanti necessari per regolare e ottimizzare le prestazioni dello schermo sono sempre a portata di mano.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
Sharp PN-75HC1

Gruppo di prodotti
LCD 75" Schermo touch screen a infrarossi

Codice Prodotto
60005530

Display

Area schermo attivo (l x a) [mm]
1.650,2 x 928,3

Dimensioni schermo [inch/cm]
75 / 189,3

Rapporto di formato schermo
16:9

Dimensioni pixel [mm]
0,430

Luminosità [cd/m²]
350

Rapporto di contrasto (tip.)
5000:1

Angolo di visualizzazione [°]
178 / 178 (con rapporto di contrasto > 10:1)

Colour Depth [bn]
1,073 (10bit)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
8 (grigio-grigio)

Orientamento Supportato
Landscape

Touch

Punti Touch / Eventi
Vero multitouch fino a 20 tocchi

Metodo di Input
Dita; Guanti; Penna (≥ 3 mm)

Sistema Operativo
Native Multitouch: Windows 7-11, Linux, Android; Mouse Standard: Windows XP & Vista, Mac OS

Protocollo di Comunicazione
USB-HID

Windows Ink
Si

Palm Rejection
No

Vetro di Protezione

Tipo
Temprato per via termica, rivestimento antiriflesso

Spessore [mm]
4

Haze Level [%]
3 ~ 8

Durezza [H]
≥ 8

Risoluzione

Risoluzione nativa
3840 x 2160

Connettività

Input Video Analogo
1 x VGA

Input Video Digitale
3 x HDMI

Input Audio Analogo
1 x 3,5 mm jack

Controllo Input
LAN 100Mbit

Input Data
1 x USB 2.0 (Type-B); 2 x USB 2.0 (Type-A)

Output Audio Analogo
Jack da 1 x 3,5 mm

Controllo da remoto
Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin); LAN

Input Detect
Last

Open Modular Intelligence

Tecnologia Slot
Open pluggable specification (standard NEC / Intel OPS)

Corrente massima OPS / Potenza assorbita [A / W]
3.25 / 65

AirServer Embedded Screen Mirroring Solution

AirPlay
iOS, iPadOS e macOS

Google Cast
Android, Chrome OS e Google Chrome

Miracast
Android e Windows

Elettricità

Consumo di Energia [W]
250 Eco (impostazione per spedizione)

Alimentazione Corrente
100-240 V AC; 50/60 Hz

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm]
1.735 x 1.036 x 105

Peso [kg]
61

Larghezza cornice [mm]
18 (sinistro/destro/in alto); 41 (in basso)

Montaggio VESA [mm]
4 fori; 600 x 400 (FDMI); M8

Embedded Computing

System Version
Android 6.0

Internal Storage
8GB ROM

Built-in Applications
File Manager; PDF Viewer; Web Browser

Opzioni Disponibili

OPS Slot
Intel® Atom, Celeron e Core CPUs Slot-in PC

Caratteristiche Addizionali

Audio
Altoparlanti integrati (10 W + 10 W)

Contenuto dell'imballo
1x 180 cm USB Cable; 2 x Stylus; 2x AAA batterie; Cable Clamps; CD-ROM (guide per l'operatore/manuali); display; manuale per l'operatore; Telecomando

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia [1]

Ore di Funzionamento
16/7

[1] fare riferimento ai termini e alle condizioni delle estensioni di garanzia

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 12.10.2026