

## NEC MultiSync® LCD2470WVX



**Ampio monitor professionale (formato 16:10) dotato di tutte le funzioni, con un'ottima qualità del display ed una performance ergonomica.**

- qualità eccellente e stabile delle immagini con NTAA (autoregolazione Non-Touch) e display TN TFT
- ErgoDesign®: stato regolabile altezza (110 mm) con caratteristiche rotazione a 90°
- Investimenti sicuri con l'interfaccia analogica/digitale
- installazione facile e versatile (standard VESA) con NaViSet e NaViKey
- Ergonomia e sicurezza conformi alle norme più severe del settore, incl. ISO 13406-2

LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia degli schermi                                  | TN+ film TFT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dimensioni schermo [inch/cm]                              | 24,0 / 61,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dimensioni pixel [mm]                                     | 0,270                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Angolo di visualizzazione [°]                             | 170 orizzontale / 170 verticale (tip. con rapporto di contrasto 5:1)<br>160 orizzontale / 160 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)                                                                                                                                                              |
| Rapporto di contrasto (tip.)                              | 1000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Luminosità (tip.) [cd/m²]                                 | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tempo di risposta (tip.) [ms]                             | 5 (tr - tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Colori [milioni]                                          | 16,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frequenza orizzontale [kHz]                               | 31,5 - 93,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frequenza verticale [Hz]                                  | 56 - 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Risoluzione ottimale                                      | 1920 x 1200 a 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Risoluzioni supportate                                    | 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1400 x 900; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 768; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480                                                                                                                         |
| Connettori                                                | Connettori Digitali: 1 x DVI-D (con HDCP); Analogico: 1 x mini D-sub 15 pin                                                                                                                                                                                                                                |
| Plug & Play                                               | VESA DDC/Ci; DDC2B/2Bi; Standard EDID                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Funzioni di regolazione                                   | Contrasto; Controllo della temperatura colore; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Luminosità; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua |
| Sicurezza ed ergonomia                                    | CE; TCO 03; ergonomia TÜV; TÜV GS; GEEA/etichetta energetica; Energy Star; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 13406-2 (errore pixel classe II); MPR II/ MPR III; RoHS                                                                                                                         |
| Requisiti energetici per modalità [W]                     | 91 (tip.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Requisiti energetici modalità di risparmio energetico [W] | < 2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Corrente elettrica                                        | 100-120 V/220-240 V; 0,95 A/0,45 A; alimentazione corrente interna                                                                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura ambiente (operativa) [°C]                     | da +5 a +35                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Umidità ambiente (operativa) [%]                          | da 30 a 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Montaggio VESA [mm]                                       | 100 x 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]          | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tilt schermo / giro / rotazione [°]                       | da -5 a +30; da -170 a +170; 0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimensioni (l x a x p) [mm]                               | 559 x 420 x 270                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Larghezza cornice [mm]                                    | 19,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Peso [kg]                                                 | 12,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gestione cavi                                             | sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Serratura Kensington                                      | sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Funzioni aggiuntive                                       | Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; Design TORO™; Formato ampio 16:10; Supporto sRGB; Tecnologia di risposta rapida                                                                                                                                                                        |
| Funzioni audio                                            | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Versioni colore                                           | Cornice anteriore argento, involucro posteriore nero;<br>Cornice anteriore argento, involucro posteriore grigio chiaro                                                                                                                                                                                     |
| Contenuto dell'imballo                                    | Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale DVI-D - DVI-D; Cavo segnale VGA-VGA; CD-ROM; Elenco uffici di vendita; manuale per l'operatore                                                                                                                                                                       |
| Garanzia                                                  | 3 anni di garanzia compresa retroilluminazione                                                                                                                                                                                                                                                             |



Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 03/09

NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division -  
Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)  
Tel. +39 02 48 41 51, Fax +39 02 48 41 54 09